

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zlwz-vku-premium-obudowa-dekoracyjna-systemu-lwz-207486-stiebel-eltron-p-3541.html>



ZLWZ VKU Premium - obudowa dekoracyjna systemu LWZ - Stiebel Eltron

Cena brutto	584 zł
Cena netto	475 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	207486
Kod producenta	207486
Kod EAN	4017212074862

Opis produktu

ZLWZ VKU Premium - obudowa dekoracyjna systemu LWZ - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	207486
Nazwa z cennika	ZLWZ VKU Premium
Nazwa producenta	Obudowa dekoracyjna STIEBEL ELTRON, ZLWZ VKU Premium
EAN	4017212074862
Typ / zastosowanie	Akcesorium montażowe systemu LWZ hpnext
System	Akcesoria LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	584,25 zł brutto / 475,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobre po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla akcesoriów zdjęcie może przedstawiać element, komplet lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, kolor, średnicę, wariant montażowy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Akcesorium montażowe systemu LWZ hpnext
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Akcesoria LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Funkcja	obudowa dekoracyjna systemu LWZ
Wykończenie montażu	obudowa / maskownica według wariantu producenta
Podstawa doboru	kompatybilność z centralą, wariant wykonania, średnicę, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzić z PDF

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Obudowa dekoracyjna Premium umożliwia harmonijne wykończenie centrali wentylacyjnej (R290) do dołu.
- Konstrukcja z blachy lakierowanej zasłania przerwę między urządzeniem a podestem montażowym i najczęściej montowana jest w komplecie z obudową dekoracyjną nad urządzeniem.
- Obudowa montowana jest po prostu na nóżkach.
- Obudowa dekoracyjna obniża poziom hałasu.

Parametry szczegółowe, wariant wykonania, średnicę DN, kolor, zakres dostawy, kompatybilność z centralą lub urządzeniem, sposób montażu, sterowanie, komunikację, filtrację, odprowadzenie kondensatu oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Akcesoria LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla akcesoriów zdjęcie może przedstawiać element, komplet lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, kolor, średnicę, wariant montażowy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.