

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 13:03

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lswp-315-0-9-d-rekaw-powietrzny-z-izolacja-i-szybkoszlaczami-207476-stiebel-eltron-p-3598.html>



LSWP 315-0,9 D - rękaw powietrzny z izolacją i szybkoszłączami - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 445 zł
Cena netto	1 175 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	207476
Kod producenta	207476
Kod EAN	4017212074763

Opis produktu

LSWP 315-0,9 D - rękaw powietrzny z izolacją i szybkoszłączami - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	207476
Nazwa z cennika	LSWP 315-0,9 D
Nazwa producenta	Osprzęt do prowadzenia powietrza STIEBEL ELTRON, LSWP 315-0,9 D
EAN	4017212074763
Typ / zastosowanie	Osprzęt prowadzenia powietrza STIEBEL ELTRON
System	Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	1 445,25 zł brutto / 1 175,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobreane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu prowadzenia powietrza zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; średnicę DN, długość, kierunek przepływu, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Osprzęt prowadzenia powietrza STIEBEL ELTRON
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON
Funkcja	rękaw powietrzny z izolacją i szybkoszłączami
Średnica / wymiar wg ETIM	DN 315
Powietrze zewnętrzne	prowadzenie lub odchylenie powietrza zewnętrznego według ETIM
Kompatybilność R290	opis producenta wskazuje centrale wentylacyjne / układy z

	R290
Połączenie	fabryczne szybkozłącza lub szybkozłącze EPS według opisu producenta
Geometria przyłącza	kolanko 45 stopni według ETIM
Izolacja termiczna	izolacja termiczna ograniczająca straty i mostki ciepłe
Akustyka	warstwa dźwiękochłonna / izolacja akustyczna według danych producenta
Wkład izolacyjny	wełna mineralna według opisu producenta
Materiał / korpus	EPS według opisu ETIM
Materiał / powłoka	aluminium lub laminowana folia aluminiowa według ETIM
Podstawa doboru	średnicę DN, kierunek przepływu, długość, położenie przyłączy i kompatybilność z centralą potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Elastyczny rękaw powietrzny z izolacją termiczną i akustyczną do prowadzenia powietrza zewnętrznego i zużytego central wentylacyjnych (z R290) wyposażony jest w fabrycznie zamontowane szybkozłącza.
- Szybkozłącze z wbudowanym kolankiem 45 stopni przeznaczone jest specjalnie do podłączenia do central wentylacyjnych. Proste szybkozłącze przeznaczone jest do podłączenia do AWG-B 315 lub AWG 315.2.
- Powłoka zewnętrzna wykonana jest z laminowanej folii aluminiowej, a wewnętrzna z tkaniny polipropylenowej. Pomiędzy nimi znajduje się dźwiękochłonna warstwa izolacji termicznej wykonana z wełny mineralnej. Sztywność węża utrzymywana jest przez spirale z drutu w powłoce wewnętrznej i zewnętrznej.
- Szybkozłącze z EPS jest zmontowane i uszczelnione.

Parametry szczegółowe, średnice DN, długość rękawa, kierunek przepływu, położenie przyłączy, izolację termiczną lub akustyczną, elementy montażowe, sposób przejścia przez ścianę oraz kompatybilność z centralą wentylacyjną, pompą ciepła lub systemem rekuperacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu prowadzenia powietrza zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; średnicę DN, długość, kierunek przepływu, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.