

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lswp-315-4-s-rekaw-powietrzny-z-izolacja-termiczna-i-akustyczna-234646-stiebel-eltron-p-3604.html>



LSWP 315-4 S - rękaw powietrzny z izolacją termiczną i akustyczną - Stiebel Eltron

Cena brutto	2 079 zł
Cena netto	1 690 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	234646
Kod producenta	234646
Kod EAN	4017212346464

Opis produktu

LSWP 315-4 S - rękaw powietrzny z izolacją termiczną i akustyczną - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	234646
Nazwa z cennika	LSWP 315-4 S
Nazwa producenta	Rękaw powietrzny w izolacji akustycznej STIEBEL ELTRON, LSWP 315-4 S
EAN	4017212346464
Typ / zastosowanie	Osprzęt prowadzenia powietrza STIEBEL ELTRON
System	Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	2 078,70 zł brutto / 1 690,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobre po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu prowadzenia powietrza zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; średnicę DN, długość, kierunek przepływu, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Osprzęt prowadzenia powietrza STIEBEL ELTRON
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON
Funkcja	rękaw powietrzny z izolacją termiczną i akustyczną
Średnica / wymiar wg ETIM	DN 315
Powietrze zewnętrzne	przewodzenie lub odchyłanie powietrza zewnętrznego według ETIM

Izolacja termiczna	izolacja termiczna ograniczająca straty i mostki ciepłe
Akustyka	warstwa dźwiękochłonna / izolacja akustyczna według danych producenta
Wkład izolacyjny	wełna mineralna według opisu producenta
Materiał / powłoka	aluminium lub laminowana folia aluminiowa według ETIM
Podstawa doboru	średnicę DN, kierunek przepływu, długość, położenie przyłączy i kompatybilność z centralą potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Elastyczny rękaw powietrzny z izolacją termiczną i akustyczną do powietrza zewnętrznego i zużytego nadaje się do pompy ciepła powietrze-woda do montażu wewnętrznego.
- Powłoka zewnętrzna wykonana jest z laminowanej folii aluminiowej, a wewnętrzna z tkaniny polipropylenowej. Wkład z wełny mineralnej spełnia zadanie izolacji akustycznej i termicznej. Końcówki rękawów mogą być owalnie odkształcane do mocowania.

Parametry szczegółowe, średnice DN, długość rękawa, kierunek przepływu, położenie przyłączy, izolację termiczną lub akustyczną, elementy montażowe, sposób przejścia przez ścianę oraz kompatybilność z centralą wentylacyjną, pompą ciepła lub systemem rekuperacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu prowadzenia powietrza zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; średnicę DN, długość, kierunek przepływu, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.