

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwe-40-bi-236660-stiebel-eltron-p-3649.html>



LWE 40 BI - Stiebel Eltron

Cena brutto	677 zł
Cena netto	550 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236660
Kod producenta	236660
Kod EAN	4017212366608

Opis produktu

LWE 40 Stiebel Eltron

LWE 40 to system: jednostka, sterowanie, WES, tunel TG, filtry i serwis.

Tak jak przy VLR 70, klient powinien widzieć cały zestaw elementów potrzebnych do poprawnej instalacji. Sama jednostka LWE 40 nie rozwiązuje tematu grubości ściany, przejścia powietrza, sterowania i późniejszej obsługi filtrów.

[Wybierz elementy](#) [Zasady doboru](#)

- WES i TG**Przejście przez ścianę trzeba dobrać do konstrukcji i grubości muru.
- Sterowanie**ZLWE dobiera się do liczby jednostek i sposobu pracy stref.
- Filtry**G2/G4/M5/F7 wpływają na opór przepływu i częstotliwość serwisu.

- filtr
- tunel TG
- sterownik ZLWE

Dobór Interex: przed zakupem sprawdzamy liczbę jednostek, grubość ściany, WES, TG-550/TG-800, stronę zabudowy, sterowanie, filtry, dostęp serwisowy i warunki montażu. Montaż wyceniamy osobno po ustaleniu zakresu.

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
---------	---------	----------------	----------------	----------------------

Jednostki i zestawy LWE 40

	JEDNOSTKA &MIDDOT; 236659 LWE 40	5 891,70 zł4 790,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
---	-------------------------------------	------------------------------	------------	----------------------------

podstawowa jednostka
ścienna. punkt wyjścia
do kompletacji

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	systemu. ZESTAW &MIDDOT; 204215 LWE 40-2 comfort Set	14 944,50 zł 12 150,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	zestaw dla 2 jednostek. dla układu pary / małej strefy. ZESTAW &MIDDOT; 204216 LWE 40-4 comfort Set	27 625,80 zł 22 460,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	zestaw dla 4 jednostek. dla większej strefy mieszkalnej. Sterowanie i czujniki ZLWE STEROWANIE &MIDDOT; 236669 ZLWE 40-2	2 220,15 zł 1 805,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	sterownik dla 2 jednostek. gdy pracują dwie jednostki LWE. STEROWANIE &MIDDOT; 236670 ZLWE 40-4	2 170,95 zł 1 765,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	sterownik dla 4 jednostek. gdy pracują cztery jednostki LWE. STEROWANIE &MIDDOT; 236671 ZLWE 40-8	2 607,60 zł 2 120,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	sterownik dla 8 jednostek. gdy układ ma być większy albo strefowy. STEROWANIE &MIDDOT; 236672 ZLWE CLOCK	516,60 zł 420,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	programator czasowy. do pracy czasowej i scenariuszy użytkownika. CZUJNIK &MIDDOT; 236674 ZLWE HUMIDITY	1 131,60 zł 920,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	czujnik wilgotności. do pracy zależnej od wilgoci. CZUJNIK &MIDDOT; 236673 ZLWE CO2	3 333,30 zł 2 710,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	czujnik CO2. do wentylacji zależnej od jakości powietrza. WES, tunele i elementy zabudowy PRZEJŚCIE &MIDDOT; 201669 LWE 40 WES	301,35 zł 245,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	element systemowy przejścia / izolacji. sprawdzany przy każdym montażu przez ścianę. TUNEL &MIDDOT; 236662 LWE 40 TG-550	707,25 zł 575,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	tunel / prowadzenie powietrza 550. dla właściwej grubości			

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	ściany. TUNEL & MIDDLE; 236663 LWE 40 TG-800	1 285,35 zł 1 045,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	dłuższy tunel / przewodzenie powietrza. dla grubszej ściany lub wymaganego zapasu. ZABUDOWA & MIDDLE; 236661 LWE 40 SBI	1 156,20 zł 940,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	element zabudowy wewnętrznej. do kompletacji strony pomieszczenia. ZABUDOWA & MIDDLE; 236660 LWE 40 BI	676,50 zł 550,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	element zabudowy / montażu. gdy wymaga tego wariant instalacji. ZEWNĘTRZNE & MIDDLE; 236667 LWE 40 SBA W	1 193,10 zł 970,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	osłona / zakończenie zewnętrzne. do strony zewnętrznej elewacji. ELEMENT & MIDDLE; 236664 LWE 40 VE	3 677,70 zł 2 990,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	element kompletacji systemu. gdy wynika z konfiguracji producenta. ELEMENT & MIDDLE; 239608 LWE 40 LFA S	3 118,05 zł 2 535,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	FILTR & MIDDLE; 236675/SZT FMS G2	65,01 zł 52,85 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr podstawowy. do standardowej ochrony urządzenia. FILTR & MIDDLE; 236675 FMS LWE 40 Coarse G2-4	159,32 zł 129,53 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	część zamienna / filtr coarse. do wymiany eksploatacyjnej. FILTR & MIDDLE; 236676 FMS G4	285,82 zł 232,37 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr wstępny dokładniejszy. przy większym zapyleniu. FILTR & MIDDLE; 236677/SZT FMS M5	140,00 zł 113,82 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr średniej dokładności. dla lepszej filtracji nawiewu. FILTR & MIDDLE; 236678/SZT FMS FZ	200,00 zł 162,60 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr dokładny. pyłki,			

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	smog, wyższe wymagania filtracji. DOKUMENT / Część &MIDDOT; 327454 Mont.Anw. ZLWE 40 Clock	na zapytanie koszykowej	na zapytanie	produkt brak PDF
	pozycja dokumentacyjna/część. na zapytanie. DOKUMENT / Część &MIDDOT; 333034 Beilage FMS G2-4 LWE 40	na zapytanie koszykowej	na zapytanie	produkt brak PDF
	pozycja dokumentacyjna/część. na zapytanie. DOKUMENT / Część &MIDDOT; 340242 Mont.Anw. ZLWE 40 Clock/Humidity/CO2	na zapytanie koszykowej	na zapytanie	produkt brak PDF

- 1. Zacznij od pomieszczeń**Ustal, ile jednostek ma pracować w układzie i czy wentylacja ma działać strefowo.
- 2. Dobierz sterownik**ZLWE 40-2, 40-4 albo 40-8 dobiera się do liczby jednostek i sposobu sterowania.
- 3. Sprawdź ścianę**WES, TG-550 albo TG-800 wynikają z grubości ściany, miejsca montażu i izolacji przejścia.
- 4. Zaplanuj serwis**Filtry są eksploatacyjne. Trzeba zapewnić dostęp do urządzenia i przewidzieć regularną wymianę.

LWE 40 BI - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236660
Nazwa z cennika	LWE 40 BI
Nazwa producenta	LWE 40 BI - STIEBEL ELTRON
EAN	4017212366608
Typ / zastosowanie	Wentylacja, rekuperacja albo osprzęt powietrzny STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	676,50 zł brutto / 550,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Wentylacja, rekuperacja albo osprzęt powietrzny STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Funkcja	Wentylacja, rekuperacja albo osprzęt powietrzny STIEBEL ELTRON

Grupa cennika Stiebel	FE
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni
Płatność	tylko przedpłata / pro forma
Zdjęcie	zachowane z istniejącej karty sklepu

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON.

- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 5. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

{"@context":"https://schema.org","@type":"VideoObject","@id":"https://www.interex-katowice.com/lwe-40-bi-236660-stiebel-eltron-p-3649.html#video-JcWA5rdFIBQ","name":"Rekuperator decentralny VLR 70 / LWE 40 Stiebel Eltron. Sprzedaz Montaz Serwis","description":"Film Interex Katowice dotyczacy systemow rekuperacji decentralnej VLR 70 i LWE 40 Stiebel Eltron. Karta produktu: LWE 40 BI - Stiebel Eltron.","thumbnailUrl":["https://i.ytimg.com/vi/JcWA5rdFIBQ/hqdefault.jpg","https://i.ytimg.com/vi/JcWA5rdFIBQ/maxresdefault.jpg"],"uploadDate":"2023-08-26T15:31:49-07:00","duration":"PT2M28S","embedUrl":"https://www.youtube.com/embed/JcWA5rdFIBQ?rel=0","contentUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=JcWA5rdFIBQ","publisher":{"@type":"Organization","name":"Interex Katowice","url":"https://www.interex-katowice.com"}}}

PORÓWNAWIE INTEREX KATOWICE

Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

Pokój lub mieszkanieNajczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

Remont bez kanałówVLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobrze rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

Sale i obiektyVRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

Szybkie porównanie serii

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
VLR 70 L Trend EU	pokój, mieszkanie, modernizacja przez ścianę zewnętrzną	20/30/40/49/70 m³/h	odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami VLR 70-2/4/8 CU; zasilanie 24 V	ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg	od 1 845,00 zł
LWE 40	mieszkania i małe lokale;	20-70 m³/h; w trybie	odzysk ciepła do 93%;	ok. 258 x 258 x 550 mm;	od 5 891,70 zł

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
	system z obudową ścienną i sterowaniem ZLWE	naprzemiennym 10-35 m³/h	zasilanie 24 V; wymagany dobór tunelu i automatyki	otwór min. Ø200 lub 185 x 185 mm; ściana 300-550 mm; masa ok. 4,25 kg	
Dimplex DL 40	pojedyncze pomieszczenie; modernizacja i praca przez ścianę zewnętrzną	do 40 m³/h	system DL 40 dobierany jako jednostka i zestawy montażowe B/N; sprawdzić wariant kompletu	wymiary zależne od wariantu zestawu; dla jednostki kompaktowej ok. 155 x 155 x 260 mm	od 1 814,25 zł
Dimplex DL 50	pojedyncze pomieszczenie; nawiew/wywiew z odzyskiem ciepła	15/30/45/55 m³/h	odzysk ciepła do 87%; zasilanie 230 V; warianty z panelem i przejściem ściennym	ok. 340 x 340 x 320 mm dla jednostki; min. grubość ściany ok. 320 mm; masa ok. 4 kg	jednostki od 5 541,15 zł
Zehnder ComfoAir 70	jedno pomieszczenie albo dwa sąsiednie pomieszczenia przez dodatkowe przyłącze	do 60 m³/h	entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy; odzysk ciepła do 89%; filtry G4, opcja F7	ok. 660 x 440 x 145 mm; przejście ścienne DN 250; bez odprowadzenia kondensatu	6 762,64 zł
VRL-W 100 P	nowy rekuperator decentralny do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną	14-100 m³/h	odzysk ciepła do 94%; bardzo cicha praca; wielostopniowa filtracja; praca bez kanałów	masa modułu ok. 4,52 kg; elementy ścienne dobierane osobno	moduły od 1 180,00 zł
LA 100	lokalny wywiew, np. łazienka/kuchnia; nie jest pełną rekuperacją nawiewno-wywiewną	ok. 20-100 m³/h	moduły wywiewne natynkowe i podtynkowe; dobierać z automatyką i elementami ściennymi	wymiary zależne od wariantu LA 100 A/U/UB	od 2 337,00 zł
VRL-C 300	sale, biura, lokale usługowe, obiekty edukacyjne i konferencyjne	do 300 m³/h	odzysk ciepła, automatyka, czujniki CO2/ruchu i BMS jako opcje systemowe	ok. 407 x 585 x 1202 mm; wariant G/D oraz Trend/Premium wg projektu	od 43 997,10 zł
VRL-C 870	duże sale i obiekty o wysokim zapotrzebowaniu na wymianę powietrza	300-870 m³/h	odzysk ciepła, tryby automatyczne, możliwa integracja BMS; wariant kratka G albo kanał D	ok. 507 x 902 x 1688 mm; masa ok. 140 kg	od 70 835,70 zł

Modele i zestawy dostępne w sklepie

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70 L Trend EU - Stiebel Eltron	pojedyncza jednostka VLR 70	1 845,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70-2 comfort set - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70-2 comfort	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik	2 890,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 2 rekuperatory + sterownik	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik	6 642,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik	8 487,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik	10 393,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik	12 238,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik	14 083,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik	15 928,00 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40 - Stiebel Eltron	pojedyncza jednostka LWE 40	5 891,70 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-2 comfort	14 944,50 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-4 comfort	27 625,80 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny	jednostka / element systemu DL 40	1 814,25 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet	8 610,00 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet E	7 052,82 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet	8 717,01 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet E	7 161,06 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 QP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 QP	1 281,66 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 Q2P	1 408,35 zł

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 R	2 726,91 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 RP	1 924,95 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WA2	5 541,15 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WE2	5 670,30 zł
Zehnder ComfoAir 70	Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder	pojedyncza jednostka ComfoAir 70	6 762,64 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON	moduł systemu VRL-W 100	2 706,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON	element wykonawczy/systemowy VRL-W 100	1 180,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 natynkowy	2 472,30 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 U - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 podtynkowy	2 337,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 UB	2 724,45 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Trend - obiektowy	43 997,10 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Premium - obiektowy	52 496,40 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Trend - obiektowy	70 835,70 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Premium - obiektowy	82 938,90 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Trend - obiektowy	71 229,30 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Premium - obiektowy	83 332,50 zł
Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza.			

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Osprzęt i akcesoria produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokumentacja serwisowa producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Dane techniczne produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron DE](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.

LWE 40 vs VLR 70

LWE 40 i VLR 70 są podobne z nazwy „rekuperacja ścienna”, ale kompletuje się je inaczej.

LWE 40 ma własne elementy montażowe, tuleje/tunele TG, WES, sterowniki ZLWE i filtry FMS. VLR 70 ma własny tunel TS 30, sterowniki VLR 70 CU i filtry SP VLR 70 RF.

Cecha	LWE 40	VLR 70
Kompletacja	Jednostka LWE 40, WES, TG-550/TG-800, SBI/BI/SBA, ZLWE.	Jednostka VLR 70, TS 30, sterownik VLR 70-2/4/8 CU, filtry SP VLR.
Sterowanie	ZLWE 40-2, ZLWE 40-4, ZLWE 40-8, ZLWE CLOCK, czujniki.	VLR 70-2 CU, VLR 70-4 CU, VLR 70-8 CU.
Zastosowanie	System ścienny z własną zabudową i osprzętem.	System kompaktowy do pracy w parach/grupach.

LWE 40VLR 70LWE 40-2 comfort SetLWE 40-4 comfort Set

Budowa, WES i tunele TG

Budowa LWE 40: nie zamawiaj samej jednostki bez sprawdzenia WES, TG i elementów zabudowy.

Przy LWE 40 trzeba dobrać przejście przez ścianę, element izolacyjny/montażowy, wariant zabudowy i dostęp serwisowy. Grubość ściany oraz wykończenie od strony zewnętrznej i wewnętrznej decydują o kompletacji.

Element	Do czego służy	Kiedy sprawdzić
LWE 40 WES	Element systemowy przejścia/izolacji dla LWE 40.	Zawsze przy doborze montażu przez ścianę.
LWE 40 TG-550	Tunel / element prowadzenia powietrza do ścian w niższym zakresie długości.	Gdy grubość ściany pasuje do wariantu 550.
LWE 40 TG-800	Dłuższy tunel / element prowadzenia powietrza.	Gdy ściana jest grubsza albo projekt wymaga większej długości.
SBI / BI / SBA / VE	Elementy zabudowy, montażu i zakończenia systemu.	Dobór po sprawdzeniu miejsca montażu i wykończenia.

Wniosek: LWE 40 kompletujemy jak system, nie jak pojedynczy produkt. Przed zakupem trzeba sprawdzić grubość ściany, stronę montażu, dostęp serwisowy i wymagane elementy przejścia.

LWE 40 WESLWE 40 TG-550LWE 40 TG-800LWE 40 SBILWE 40 SBA WLWE 40 VE

Filtry, sterowanie i serwis

Filtry, sterowanie i serwis LWE 40.

Wydajność LWE 40 zależy od czystych filtrów, właściwego sterowania i drożnego przejścia powietrza. Brudny filtr zwiększa opory przepływu i może pogorszyć komfort, hałas oraz skuteczność wymiany powietrza.

Filtry

- G2/G4 - filtracja podstawowa i ochrona urządzenia,
- M5/F7 - dokładniejsza filtracja, większy opór przepływu,
- wymiana zależy od zapylenia, sezonu i lokalizacji budynku.

Sterowanie

- ZLWE 40-2, 40-4, 40-8 dobiera się do liczby jednostek,
- ZLWE CLOCK pozwala sterować pracą czasową,
- czujniki wilgotności/CO2 dobiera się do sposobu użytkowania pomieszczeń.

ZLWE 40-2ZLWE 40-4ZLWE 40-8ZLWE CLOCKFMS G2FMS G4FMS M5FMS F7

Łazienka: kiedy wyciąg zamiast rekuperacji?

Łazienka: najpierw wilgoć, potem odzysk ciepła.

LWE 40 może być częścią wentylacji ściennej, ale w łazience kluczowy jest szybki wyciąg pary po kąpiel. Jeżeli problemem jest wilgoć, zapachy i para na lustrach, często praktyczniejsza jest wentylacja wyciągowa LA 100/W 100 z czujnikiem wilgotności lub opóźnieniem czasowym.

Potrzeba klienta	Lepszy kierunek	Dlaczego
Stała wymiana powietrza z odzyskiem	LWE 40 / VLR 70	Systemy decentralne odzyskują część energii, ale wymagają poprawnej kompletacji.
Szybkie usuwanie wilgoci z łazienki	LA 100 / W 100	Wyciąg usuwa wilgotne powietrze bez fazy nawiewu do łazienki.
Kominiek lub urządzenie spalające	Projekt + kominiarz	Trzeba sprawdzić podciśnienie i dopływ powietrza do spalania.

Zobacz wentylacje wyciągowe LA 100 / W 100

LA 100 ALA 100 ULA 100 UBZLA 100-H