

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zlvs-o-75-10-zestaw-o-ringow-dn-75-do-systemu-dystrybucji-powietrza-236421-stiebel-eltron-p-3705.html>



ZLVS O 75-10 - zestaw o-ringów DN 75 do systemu dystrybucji powietrza - Stiebel Eltron

Cena brutto	111 zł
Cena netto	90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236421
Kod producenta	236421
Kod EAN	4017212364215

Opis produktu

ZLVS O 75-10 - zestaw o-ringów DN 75 do systemu dystrybucji powietrza - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236421
Nazwa z cennika	ZLVS O 75-10
Nazwa producenta	System dystrybucji powietrza STIEBEL ELTRON, ZLVS O 75-10 zestaw o-ringów DN 75, 10 szt.
EAN	4017212364215
Typ / zastosowanie	Element dystrybucji powietrza / osprzęt kanałowy
System	Kanały i elementy LWF / LVE / LVS / WG STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	110,70 zł brutto / 90,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobre po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla akcesoriów zdjęcie może przedstawiać element, komplet lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, kolor, średnicę, wariant montażowy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element dystrybucji powietrza / osprzęt kanałowy
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Kanały i elementy LWF / LVE / LVS / WG STIEBEL ELTRON
Funkcja	zestaw o-ringów DN 75 do systemu dystrybucji powietrza
Średnica / wymiar wg ETIM	DN 75
Podstawa doboru	kompatybilność z centralą, wariant wykonania, średnicę, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzić z PDF

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Zestaw pierścieni uszczelniających zawiera pierścienie uszczelniające do systemu rur LVS, za pomocą których można uszczelniać połączenia przy rozdzielaczu VTS i elemencie odchylającym LVS.

Parametry szczegółowe, wariant wykonania, średnicę DN, kolor, zakres dostawy, kompatybilność z centralą lub urządzeniem, sposób montażu, sterowanie, komunikację, filtrację, odprowadzenie kondensatu oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Kanały i elementy LWF / LVE / LVS / WG STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla akcesoriów zdjęcie może przedstawiać element, komplet lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, kolor, średnicę, wariant montażowy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.