

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-2000-s-plus-technotherm-p-3738.html>

TT-KS 2000 S plus - TECHNOTHERM

Cena brutto	8 421 zł
Cena netto	6 846 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	450 620 945
Kod producenta	450 620 945

Opis produktu

TT-KS 2000 S plus - TECHNOTHERM - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

Model wg producenta	TT-KS 2000 S
Numer katalogowy	450 620 945
Moc nominalna	2,00 kW / 2000 W
Wymiary B x H x T	1280 x 630 x 70 mm
Masa wg katalogu/broszury	62 kg
Wariant obudowy	TT-KS / seria S
Sterowanie	plus / starszy wariant do potwierdzenia

Jak czytać wersję: S to standardowa wysokość TT-KS: 630 mm, do typowego montażu ściennego.

Sterowanie: Plus: starsze oznaczenie wariantu sterowania. Przy zamienniku trzeba potwierdzić numer katalogowy i regulator, bo bieżące dokumenty DE opisują przede wszystkim DSM, DSD, D-Basic i RF.

Różnica między sterownikami: DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

Źródło danych: Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

TT-KS 2000 S plus - TECHNOTHERM

Akumulacyjne częściowe TECHNOTHERM, model TT-KS 2000 S plus

MOC

2,00 kW

WYMIARY

1280 x 630 x 70

CiężAR

62,00 kg

FORMAT

1280 x 630 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To elektryczny grzejnik akumulacyjny częściowy, który oddaje ciepło równomiernie i pomaga ograniczyć szybkie wahania temperatury w pomieszczeniu.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

TT-KS 500 S	0,50	380 x 630 x 70	22,00	3838.15 zł	4720.92 zł
TT-KS 500 S DSM	0,50	380 x 630 x 70	22,00	4299.95 zł	5288.94 zł
TT-KS 500 S plus	0,50	380 x 630 x 70	22,00	3981.70 zł	4897.49 zł
TT-KS 500 S RF	0,50	380 x 630 x 70	22,00	4112.75 zł	5058.68 zł
TT-KS 1000 S	1,00	680 x 630 x 70	36,00	5398.40 zł	6640.03 zł
TT-KS 1000 S DSM	1,00	680 x 630 x 70	36,00	5816.50 zł	7154.30 zł
TT-KS 1000 S plus	1,00	680 x 630 x 70	36,00	5548.10 zł	6824.16 zł
TT-KS 1000 S RF	1,00	680 x 630 x 70	36,00	5679.20 zł	6985.42 zł
TT-KS 1200 S	1,20	680 x 630 x 70	36,00	5785.30 zł	7115.92 zł
TT-KS 1200 S DSM	1,20	680 x 630 x 70	36,00	6190.95 zł	7614.87 zł
TT-KS 1200 S plus	1,20	680 x 630 x 70	36,00	5935.05 zł	7300.11 zł
TT-KS 1200 S RF	1,20	680 x 630 x 70	36,00	6072.40 zł	7469.05 zł
TT-KS 1500 S	1,50	980 x 630 x 70	50,00	6359.45 zł	7822.12 zł
TT-KS 1500 S DSM	1,50	980 x 630 x 70	50,00	6740.15 zł	8290.38 zł
TT-KS 1500 S plus	1,50	980 x 630 x 70	50,00	6503.00 zł	7998.69 zł

TT-KS 1500 S RF	1,50	980 x 630 x 70	50,00	6640.30 zł	8167.57 zł
TT-KS 1800 S	1,80	980 x 630 x 70	50,00	6478.00 zł	7967.94 zł
TT-KS 1800 S DSM	1,80	980 x 630 x 70	50,00	6846.25 zł	8420.89 zł
TT-KS 1800 S plus	1,80	980 x 630 x 70	50,00	6621.55 zł	8144.51 zł
TT-KS 1800 S RF	1,80	980 x 630 x 70	50,00	6752.65 zł	8305.76 zł
TT-KS 2000 S	2,00	1280 x 630 x 70	62,00	6702.70 zł	8244.32 zł
TT-KS 2000 S DSM	2,00	1280 x 630 x 70	62,00	7064.65 zł	8689.52 zł
TT-KS 2000 S plus - wybrany	2,00	1280 x 630 x 70	62,00	6846.25 zł	8420.89 zł
TT-KS 2000 S RF	2,00	1280 x 630 x 70	62,00	6983.55 zł	8589.77 zł
TT-KS 2400 S	2,40	1280 x 630 x 70	62,00	6958.60 zł	8559.08 zł
TT-KS 2400 S DSM	2,40	1280 x 630 x 70	62,00	7314.30 zł	8996.59 zł
TT-KS 2400 S plus	2,40	1280 x 630 x 70	62,00	7102.10 zł	8735.58 zł
TT-KS 2400 S RF	2,40	1280 x 630 x 70	62,00	7233.20 zł	8896.84 zł
TT-KS 2800 S	2,80	1580 x 630 x 70	82,00	7632.65 zł	9388.16 zł
TT-KS 2800 S DSM	2,80	1580 x 630 x 70	82,00	7969.60 zł	9802.61 zł
TT-KS 2800 S plus	2,80	1580 x 630 x 70	82,00	7782.30 zł	9572.23 zł
TT-KS 2800 S RF	2,80	1580 x 630 x 70	82,00	7907.20 zł	9725.86 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik akumulacyjny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest bardziej stabilne oddawanie ciepła niż przy zwykłym grzejniku bezpośrednim. Urządzenie jest korzystne w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, gdzie ważny jest równy komfort cieplny.

Zastosowanie

Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest spokojniejsze oddawanie ciepła i stabilniejsza temperatura. Dobór mocy należy powiązać z powierzchnią, stratami ciepła i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	TT-KS 2000 S plus
Numer katalogowy	450 620 945
Kategoria	Akumulacyjne częściowe
Moc	2,00 kW
Wymiary B x H x T	1280 x 630 x 70
Szerokość	1280 mm
Wysokość	630 mm
Głębokość	70 mm
Ciężar	62,00 kg
Cena katalogowa netto EUR	1369,25 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	6846.25 zł
Cena katalogowa brutto PLN	8420.89 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 23

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego

okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

- [Instrukcja montażu \(PDF\) — Technotherm](#) · oficjalna instrukcja producenta (DE)