

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-czesciowo-akumulacyjny-tt-ks-1200-n-dsm-technotherm-p-3746.html>



TECHNOTHERM TT-KS 1200 N DSM - grzejnik akumulacyjny

Cena brutto	6 176 zł
Cena netto	5 021 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	450 312 975
Kod producenta	450 312 975

Opis produktu

TECHNOTHERM TT-KS 1200 N DSM - grzejnik akumulacyjny - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

Model wg producenta	TT-KS 1200 N
Numer katalogowy	450 312 975
Moc nominalna	1,20 kW / 1200 W
Wymiary B x H x T	980 x 340 x 70 mm
Masa wg katalogu/broszury	24,5 kg
Wariant obudowy	TT-KS / seria N
Sterowanie	DSM 2.0

Jak czytać wersję: N to niski wariant podokienny: ma 340 mm wysokości i większą szerokość przy tej samej głębokości 70 mm.

Sterowanie: DSM 2.0: sterowanie przez aplikację TECHNOTHERM z użyciem DSM-Schnittstelle / Smartbox. Producent wskazuje ten wariant szczególnie przy wielu grzejnikach i większym zasięgu systemu.

Różnica między sterownikami: DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

Źródło danych: Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM TT-KS 1200 N DSM - grzejnik akumulacyjny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	TECHNOTHERM TT-KS 1200 N DSM - grzejnik akumulacyjny
Producent	Technotherm
Model / numer katalogowy	450 312 975
Kod producenta	450 312 975
Grupa zastosowania	piec akumulacyjny / grzejnik elektryczny
Kategoria sklepu	627:Grzejniki akumulacyjne TT-KS
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Dane producenta - Technotherm TT-KS

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TT-KS. Grzejnik częściowo akumulacyjny dobieramy według mocy, wymiarów, sterowania, miejsca montażu i sposobu użytkowania. Przy zakupie weryfikujemy realne warunki zasilania, zabezpieczenia i sterowanie.

Grzejnik częściowo akumulacyjny TT-KS 1200 N DSM - TECHNOTHERM

grzejnik częściowo akumulacyjny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm TT-KS moc: 1,20 kW
Technotherm TT-KS typ: grzejnik częściowo akumulacyjny
Technotherm TT-KS seria: TT-KS / Dynamo
Technotherm TT-KS wymiary: 980 x 340 x 70
Technotherm TT-KS ciężar: 24,50 kg
Technotherm TT-KS sterowanie: DSM
Technotherm TT-KS taryfa: najczęściej G11
Technotherm TT-KS termin: 21-30 dni