

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-czesciowo-akumulacyjny-tt-ks-1600-n-dsm-technotherm-p-3747.html>



## TECHNOTHERM TT-KS 1600 N DSM - grzejnik akumulacyjny

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 323 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>5 954 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie, 21-30 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>450 316 975</b>              |
| Kod producenta   | <b>450 316 975</b>              |

### Opis produktu

#### TECHNOTHERM TT-KS 1600 N DSM - grzejnik akumulacyjny - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Model wg producenta       | TT-KS 1600 N       |
| Numer katalogowy          | 450 316 975        |
| Moc nominalna             | 1,60 kW / 1600 W   |
| Wymiary B x H x T         | 1280 x 340 x 70 mm |
| Masa wg katalogu/broszury | 34,5 kg            |
| Wariant obudowy           | TT-KS / seria N    |
| Sterowanie                | DSM 2.0            |

**Jak czytać wersję:** N to niski wariant podokienny: ma 340 mm wysokości i większą szerokość przy tej samej głębokości 70 mm.

**Sterowanie:** DSM 2.0: sterowanie przez aplikację TECHNOTHERM z użyciem DSM-Schnittstelle / Smartbox. Producent wskazuje ten wariant szczególnie przy wielu grzejnikach i większym zasięgu systemu.

**Różnica między sterownikami:** DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

**Źródło danych:** Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

## Zastosowanie

TECHNOTHERM TT-KS 1600 N DSM - grzejnik akumulacyjny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

## Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | TECHNOTHERM TT-KS 1600 N DSM - grzejnik akumulacyjny                                                                 |
| Producent                | Technotherm                                                                                                          |
| Model / numer katalogowy | 450 316 975                                                                                                          |
| Kod producenta           | 450 316 975                                                                                                          |
| Grupa zastosowania       | piec akumulacyjny / grzejnik elektryczny                                                                             |
| Kategoria sklepu         | 627:Grzejniki akumulacyjne TT-KS                                                                                     |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

## Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

## Dane producenta - Technotherm TT-KS

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TT-KS. Grzejnik częściowo akumulacyjny dobieramy według mocy, wymiarów, sterowania, miejsca montażu i sposobu użytkowania. Przy zakupie weryfikujemy realne warunki zasilania, zabezpieczenia i sterowanie.

## Grzejnik częściowo akumulacyjny TT-KS 1600 N DSM - TECHNOTHERM

grzejnik częściowo akumulacyjny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Technotherm TT-KS moc:** 1,60 kW  
**Technotherm TT-KS typ:** grzejnik częściowo akumulacyjny  
**Technotherm TT-KS seria:** TT-KS / Dynamo  
**Technotherm TT-KS wymiary:** 1280 x 340 x 70  
**Technotherm TT-KS ciężar:** 34,50 kg  
**Technotherm TT-KS sterowanie:** DSM  
**Technotherm TT-KS taryfa:** najczęściej G11  
**Technotherm TT-KS termin:** 21-30 dni