

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-1600-n-plus-technotherm-p-3755.html>

TT-KS 1600 N plus - TECHNOTHERM

Cena brutto	7 845 zł
Cena netto	6 378 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	450 316 945
Kod producenta	450 316 945

Opis produktu

TT-KS 1600 N plus - TECHNOTHERM - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

Model wg producenta	TT-KS 1600 N
Numer katalogowy	450 316 945
Moc nominalna	1,60 kW / 1600 W
Wymiary B x H x T	1280 x 340 x 70 mm
Masa wg katalogu/broszury	34,5 kg
Wariant obudowy	TT-KS / seria N
Sterowanie	plus / starszy wariant do potwierdzenia

Jak czytać wersję: N to niski wariant podokienny: ma 340 mm wysokości i większą szerokość przy tej samej głębokości 70 mm.

Sterowanie: Plus: starsze oznaczenie wariantu sterowania. Przy zamienniku trzeba potwierdzić numer katalogowy i regulator, bo bieżące dokumenty DE opisują przede wszystkim DSM, DSD, D-Basic i RF.

Różnica między sterownikami: DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

Źródło danych: Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

TT-KS 1600 N plus - TECHNOTHERM

Akumulacyjne częściowe TECHNOTHERM, model TT-KS 1600 N plus

MOC

1,60 kW

WYMIARY

1280 x 340 x 70

CiężAR

34,50 kg

FORMAT

1280 x 340 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To elektryczny grzejnik akumulacyjny częściowy, który oddaje ciepło równomiernie i pomaga ograniczyć szybkie wahania temperatury w pomieszczeniu.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

TT-KS 800 N	0,80	680 x 340 x 70	21,00	4006.65 zł	4928.18 zł
TT-KS 800 N DSM	0,80	680 x 340 x 70	21,00	4456.05 zł	5480.94 zł
TT-KS 800 N plus	0,80	680 x 340 x 70	21,00	4143.95 zł	5097.06 zł
TT-KS 800 N RF	0,80	680 x 340 x 70	21,00	4281.25 zł	5265.94 zł
TT-KS 1200 N	1,20	980 x 340 x 70	24,50	5161.20 zł	6348.28 zł
TT-KS 1200 N DSM	1,20	980 x 340 x 70	24,50	5579.30 zł	6862.54 zł
TT-KS 1200 N plus	1,20	980 x 340 x 70	24,50	5311.00 zł	6532.53 zł
TT-KS 1200 N RF	1,20	980 x 340 x 70	24,50	5435.80 zł	6686.03 zł
TT-KS 1600 N	1,60	1280 x 340 x 70	34,50	6234.65 zł	7668.62 zł
TT-KS 1600 N DSM	1,60	1280 x 340 x 70	34,50	6615.35 zł	8136.88 zł
TT-KS 1600 N plus - wybrany	1,60	1280 x 340 x 70	34,50	6378.20 zł	7845.19 zł
TT-KS 1600 N RF	1,60	1280 x 340 x 70	34,50	6503.00 zł	7998.69 zł
TT-KS 2000 N	2,00	1580 x 340 x 70	38,00	6378.20 zł	7845.19 zł
TT-KS 2000 N DSM	2,00	1580 x 340 x 70	38,00	6752.65 zł	8305.76 zł

TT-KS 2000 N plus	2,00	1580 x 340 x 70	38,00	6515.55 zł	8014.13 zł
TT-KS 2000 N RF	2,00	1580 x 340 x 70	38,00	6652.75 zł	8182.88 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik akumulacyjny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest bardziej stabilne oddawanie ciepła niż przy zwykłym grzejniku bezpośrednim. Urządzenie jest korzystne w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, gdzie ważny jest równy komfort cieplny.

Zastosowanie

Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest spokojniejsze oddawanie ciepła i stabilniejsza temperatura. Dobór mocy należy powiązać z powierzchnią, stratami ciepła i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	TT-KS 1600 N plus
Numer katalogowy	450 316 945
Kategoria	Akumulacyjne częściowe
Moc	1,60 kW
Wymiary B x H x T	1280 x 340 x 70
Szerokość	1280 mm
Wysokość	340 mm
Głębokość	70 mm
Ciężar	34,50 kg
Cena katalogowa netto EUR	1275,64 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	6378.20 zł
Cena katalogowa brutto PLN	7845.19 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 25

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

• **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)