

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-1800-h-plus-technotherm-p-3764.html>

## TT-KS 1800 H plus - TECHNOTHERM

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 436 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>6 859 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie, 21-30 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>450 118 945</b>              |
| Kod producenta   | <b>450 118 945</b>              |

### Opis produktu

#### TT-KS 1800 H plus - TECHNOTHERM - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Model wg producenta       | TT-KS 1800 H                            |
| Numer katalogowy          | 450 118 945                             |
| Moc nominalna             | 1,80 kW / 1800 W                        |
| Wymiary B x H x T         | 550 x 1240 x 70 mm                      |
| Masa wg katalogu/broszury | 58 kg                                   |
| Wariant obudowy           | TT-KS / seria H                         |
| Sterowanie                | plus / starszy wariant do potwierdzenia |

**Jak czytać wersję:** H to wysoki, wąski wariant ścienny: ma 1240 mm wysokości i sprawdza się tam, gdzie brakuje szerokości.

**Sterowanie:** Plus: starsze oznaczenie wariantu sterowania. Przy zamienniku trzeba potwierdzić numer katalogowy i regulator, bo bieżące dokumenty DE opisują przede wszystkim DSM, DSD, D-Basic i RF.

**Różnica między sterownikami:** DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

**Źródło danych:** Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

### TT-KS 1800 H plus - TECHNOTHERM

Akumulacyjne częściowe TECHNOTHERM, model TT-KS 1800 H plus

MOC

1,80 kW

WYMIARY

550 x 1240 x 70

CiężAR

58,00 kg

FORMAT

550 x 1240 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To elektryczny grzejnik akumulacyjny częściowy, który oddaje ciepło równomiernie i pomaga ograniczyć szybkie wahania temperatury w pomieszczeniu.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

|                                |      |                 |       |            |            |
|--------------------------------|------|-----------------|-------|------------|------------|
| TT-KS 1200 H DSM               | 1,20 | 380 x 1240 x 70 | 35,00 | 6446.80 zł | 7929.56 zł |
| TT-KS 1200 H plus              | 1,20 | 380 x 1240 x 70 | 35,00 | 6203.45 zł | 7630.24 zł |
| TT-KS 1200 H RF                | 1,20 | 380 x 1240 x 70 | 35,00 | 6328.30 zł | 7783.81 zł |
| TT-KS 1800 H DSM               | 1,80 | 550 x 1240 x 70 | 58,00 | 7077.15 zł | 8704.89 zł |
| TT-KS 1800 H plus -<br>wybrany | 1,80 | 550 x 1240 x 70 | 58,00 | 6858.75 zł | 8436.26 zł |
| TT-KS 1800 H RF                | 1,80 | 550 x 1240 x 70 | 58,00 | 6996.05 zł | 8605.14 zł |
| TT-KS 2200 H DSM               | 2,20 | 680 x 1240 x 70 | 66,00 | 7869.75 zł | 9679.79 zł |
| TT-KS 2200 H plus              | 2,20 | 680 x 1240 x 70 | 66,00 | 7676.30 zł | 9441.85 zł |
| TT-KS 2200 H RF                | 2,20 | 680 x 1240 x 70 | 66,00 | 7807.35 zł | 9603.04 zł |

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik akumulacyjny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest bardziej stabilne oddawanie ciepła niż przy zwykłym grzejniku bezpośrednim. Urządzenie jest korzystne w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, gdzie ważny jest równy komfort cieplny.

Zastosowanie

Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest spokojniejsze oddawanie ciepła i stabilniejsza temperatura. Dobór mocy należy powiązać z powierzchnią, stratami ciepła i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Najważniejsze dane techniczne

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dane techniczne i cena     |                                                       |
| Model                      | TT-KS 1800 H plus                                     |
| Numer katalogowy           | 450 118 945                                           |
| Kategoria                  | Akumulacyjne częściowe                                |
| Moc                        | 1,80 kW                                               |
| Wymiary B x H x T          | 550 x 1240 x 70                                       |
| Szerokość                  | 550 mm                                                |
| Wysokość                   | 1240 mm                                               |
| Głębokość                  | 70 mm                                                 |
| Ciężar                     | 58,00 kg                                              |
| Cena katalogowa netto EUR  | 1371,75 EUR                                           |
| Przelicznik                | 1 EUR = 5,00 zł                                       |
| Cena katalogowa netto PLN  | 6858.75 zł                                            |
| Cena katalogowa brutto PLN | 8436.26 zł                                            |
| Termin realizacji          | 21-30 dni                                             |
| Źródło danych              | TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 27 |

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

**Uwaga:** cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

---

## Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

- **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)