

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-2200-h-plus-technotherm-p-3765.html>

TT-KS 2200 H plus - TECHNOTHERM

Cena brutto	9 442 zł
Cena netto	7 676 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	450 122 945
Kod producenta	450 122 945

Opis produktu

TT-KS 2200 H plus - TECHNOTHERM - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

Model wg producenta	TT-KS 2200 H
Numer katalogowy	450 122 945
Moc nominalna	2,20 kW / 2200 W
Wymiary B x H x T	680 x 1240 x 70 mm
Masa wg katalogu/broszury	66 kg
Wariant obudowy	TT-KS / seria H
Sterowanie	plus / starszy wariant do potwierdzenia

Jak czytać wersję: H to wysoki, wąski wariant ścienny: ma 1240 mm wysokości i sprawdza się tam, gdzie brakuje szerokości.

Sterowanie: Plus: starsze oznaczenie wariantu sterowania. Przy zamienniku trzeba potwierdzić numer katalogowy i regulator, bo bieżące dokumenty DE opisują przede wszystkim DSM, DSD, D-Basic i RF.

Różnica między sterownikami: DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

Źródło danych: Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

TT-KS 2200 H plus - TECHNOTHERM

Akumulacyjne częściowe TECHNOTHERM, model TT-KS 2200 H plus

MOC

2,20 kW

WYMIARY

680 x 1240 x 70

CiężAR

66,00 kg

FORMAT

680 x 1240 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To elektryczny grzejnik akumulacyjny częściowy, który oddaje ciepło równomiernie i pomaga ograniczyć szybkie wahania temperatury w pomieszczeniu.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

TT-KS 1200 H DSM	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	6446.80 zł	7929.56 zł
TT-KS 1200 H plus	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	6203.45 zł	7630.24 zł
TT-KS 1200 H RF	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	6328.30 zł	7783.81 zł
TT-KS 1800 H DSM	1,80	550 x 1240 x 70	58,00	7077.15 zł	8704.89 zł
TT-KS 1800 H plus	1,80	550 x 1240 x 70	58,00	6858.75 zł	8436.26 zł
TT-KS 1800 H RF	1,80	550 x 1240 x 70	58,00	6996.05 zł	8605.14 zł
TT-KS 2200 H DSM	2,20	680 x 1240 x 70	66,00	7869.75 zł	9679.79 zł
TT-KS 2200 H plus - wybrany	2,20	680 x 1240 x 70	66,00	7676.30 zł	9441.85 zł
TT-KS 2200 H RF	2,20	680 x 1240 x 70	66,00	7807.35 zł	9603.04 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik akumulacyjny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest bardziej stabilne oddawanie ciepła niż przy zwykłym grzejniku bezpośrednim. Urządzenie jest korzystne w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, gdzie ważny jest równy komfort cieplny.

Zastosowanie

Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest spokojniejsze oddawanie ciepła i stabilniejsza temperatura. Dobór mocy należy powiązać z powierzchnią, stratami ciepła i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	TT-KS 2200 H plus
Numer katalogowy	450 122 945
Kategoria	Akumulacyjne częściowe
Moc	2,20 kW
Wymiary B x H x T	680 x 1240 x 70
Szerokość	680 mm
Wysokość	1240 mm
Głębokość	70 mm
Ciężar	66,00 kg
Cena katalogowa netto EUR	1535,26 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	7676.30 zł
Cena katalogowa brutto PLN	9441.85 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 27

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

- **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)