

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-1740-lt-h-plus-technotherm-p-3781.html>



TT-KS 1740 LT H plus - TECHNOTHERM

Cena brutto	9 688 zł
Cena netto	7 876 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	450 170 645
Kod producenta	450 170 645

Opis produktu

TT-KS 1740 LT H plus - TECHNOTHERM - wariant do potwierdzenia wg TECHNOTHERM DE

Ten wariant TT-KS występuje w sklepie jako pozycja starsza albo specjalna. W bieżących dokumentach producenta z domeny **technotherm.de** pełne tabele opisują głównie aktualne warianty DSM, DSD, D-Basic, RF, Flat i wybrane LT.

Numer w sklepie: 450 170 645. Przed zakupem potwierdzamy zgodność regulatora, mocy, wymiarów i dostępności po pełnym numerze katalogowym.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

TT-KS 1740 LT H plus - TECHNOTHERM

Akumulacyjne częściowe TECHNOTHERM, model TT-KS 1740 LT H plus

MOC
1,74 kW

WYMIARY
680 x 1240 x 70

CłężAR

66,00 kg

FORMAT

680 x 1240 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To elektryczny grzejnik akumulacyjny częściowy, który oddaje ciepło równomiernie i pomaga ograniczyć szybkie wahania temperatury w pomieszczeniu.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

TT-KS 700 S LT	0,70	680 x 630 x 70	36,00	6034.95 zł	7422.99 zł
TT-KS 700 S LT	0,70	680 x 630 x 70	36,00	6191.00 zł	7614.93 zł
plus					
TT-KS 700 S LT RF	0,70	680 x 630 x 70	36,00	6303.30 zł	7753.06 zł
TT-KS 870 LT H	0,87	380 x 1240 x 70	35,00	6584.15 zł	8098.50 zł
plus					
TT-KS 870 LT H RF	0,87	380 x 1240 x 70	35,00	6702.70 zł	8244.32 zł
TT-KS 1200 S LT	1,20	980 x 630 x 70	50,00	6715.20 zł	8259.70 zł
TT-KS 1200 S LT	1,20	980 x 630 x 70	50,00	6871.20 zł	8451.58 zł
plus					
TT-KS 1200 S LT RF	1,20	980 x 630 x 70	50,00	6996.05 zł	8605.14 zł
TT-KS 1240 LT H	1,24	550 x 1240 x 70	58,00	7226.95 zł	8889.15 zł
plus					
TT-KS 1240 LT H RF	1,24	550 x 1240 x 70	58,00	7351.70 zł	9042.59 zł
TT-KS 1500 S LT	1,50	1280 x 630 x 70	62,00	7201.95 zł	8858.40 zł
TT-KS 1500 S LT	1,50	1280 x 630 x 70	62,00	7358.00 zł	9050.34 zł
plus					
TT-KS 1500 S LT RF	1,50	1280 x 630 x 70	62,00	7470.30 zł	9188.47 zł
TT-KS 1740 LT H	1,74	680 x 1240 x 70	66,00	7876.05 zł	9687.54 zł
plus - wybrany					
TT-KS 1740 LT H RF	1,74	680 x 1240 x 70	66,00	7994.55 zł	9833.30 zł
TT-KS 1800 S LT	1,80	1580 x 630 x 70	82,00	7876.05 zł	9687.54 zł
TT-KS 1800 S LT	1,80	1580 x 630 x 70	82,00	8031.95 zł	9879.30 zł
plus					
TT-KS 1800 S LT RF	1,80	1580 x 630 x 70	82,00	8150.55 zł	10025.18 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik akumulacyjny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest bardziej stabilne oddawanie ciepła niż przy zwykłym grzejniku bezpośrednim. Urządzenie jest korzystne w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, gdzie ważny jest równy komfort cieplny.

Zastosowanie

Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest spokojniejsze oddawanie ciepła i stabilniejsza temperatura. Dobór mocy należy powiązać z powierzchnią, stratami ciepła i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	TT-KS 1740 LT H plus
Numer katalogowy	450 170 645
Kategoria	Akumulacyjne częściowe
Moc	1,74 kW
Wymiary B x H x T	680 x 1240 x 70
Szerokość	680 mm
Wysokość	1240 mm
Głębokość	70 mm
Ciężar	66,00 kg
Cena katalogowa netto EUR	1575,21 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	7876.05 zł
Cena katalogowa brutto PLN	9687.54 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 29

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

- **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)