

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dhe-18-21-24-komfortowy-elektroniczny-przeplywowo-ogrzewacz-wody-24-kw-202656-stiebel-eltron-p-379.html>



DHE 18/21/24 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron

Cena brutto	5 289 zł
Cena netto	4 300 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	202656
Kod producenta	202656
Kod EAN	4017212026564
Regulacja temperatury	elektroniczna, OFF, w zakresie od 20 do 60°C
Stabilizacja temperatury	najwyższa z możliwych obecnie do osiągnięcia
Klasa energetyczna	A
Maks.temperatura wody wyjściowa	60°C
Przepływ włączeniowy	2.5 l/min
Maks. temp. podgrzanej wody na zasilaniu	55°C dla temperatury wody wstępnie podgrzanej
Napięcie znamionowe	400 V / 3L/PE
Podłączenie elektryczne	3L/PE
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

Przepływowe ogrzewacze wody 400 V · Bosch · Stiebel Eltron · Kospel · AEG

Wybierz moc, sprawdź instalację i dodaj właściwy ogrzewacz do koszyka.

Przepływowy ogrzewacz 400 V nie ma magazynu ciepłej wody: grzeje wodę dopiero w chwili poboru. Dlatego najważniejsze są nie tylko kilowaty, ale też instalacja 3-fazowa, zabezpieczenie, przekrój przewodu, ciśnienie i realny przepływ na baterii albo prysznicu.

Nie dobieraj samej ceny. 11-13 kW może wystarczyć do mniejszego punktu poboru, ale komfort prysznica i wanny zaczyna się zwykle od wyższych mocy. Dobór zawsze potwierdzamy pod konkretną instalację.

BoschStiebelKospel / AEG

3 fazy^{L1 · L2 · L3}

dobór zabezpieczenia^{wg instrukcji i pomiarów}

przepływ^{komfort zależy od l/min}

zimna woda ciepła woda

1 Moc przyłączeniowa Sprawdź, czy lokal ma zapas mocy i instalację 400 V.

2 Zabezpieczenie Dobór zabezpieczenia i przewodu robi elektryk według instrukcji i trasy kabla.

3 Hydraulika Sprawdź ciśnienie, przepływ, baterie, perlatory i odległość od punktu poboru.

4 Uruchomienie Najpierw odpowietrzenie wodą, potem zasilanie. Suchy start może uszkodzić grzałkę.

Ważne technicznie: wartości zabezpieczeń i przekrojów traktuj jako projekt do sprawdzenia, nie jako uniwersalną receptę. Dla długich tras przewodu, starej instalacji, wielu odbiorników albo ograniczonej mocy umownej potrzebna jest weryfikacja na miejscu.

10-13 kW

Kuchnia, umywalka, mały punkt poboru, czasem oszczędny prysznic. Komfort zależy od temperatury zimnej wody.

15-18 kW

Prysznic i typowe łazienki, gdy instalacja ma wystarczające zabezpieczenie i przepływ.

21-24 kW

Najczęstszy zakres komfortowy dla prysznica i większego poboru c.w.u.

27 kW

Największy przepływ, wanna lub trudniejsze warunki zimnej wody, ale wysokie wymagania elektryczne.

Bosch Tronic 4000 / 5000 / 7000 / 8500i

Nowa generacja Bosch: od prostych modeli po komfortowe sterowanie elektroniczne i wyższe serie z wygodniejszą obsługą.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Bosch	Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 - Nowa generacja TR5001 11/13 ESOB Nr/kod: 7736506136	11/13 kW elektroniczny	1 365 zł 109,76 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch	Tronic 4000	Bosch Tronic 4000 - Nowa generacja TR4001 15/18/21	15/18/21 kW sterowanie podstawowe	1 235 zł 1004,07 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Bosch Tronic 4000	ESOB Nr/kod: 7736506134 Bosch Tronic 4000 - Nowa generacja TR4001 21/24/27	21/24/27 kW sterowanie podstawowe	wybór 400 V / wyższe zabezpieczenie przepływ, wanna lub komfortowy prysznic	1 804,41 zł 467 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 5000	ESOB Nr/kod: 7736506135 Bosch Tronic 5000 - Nowa generacja TR5001 15/18/21	15/18/21 kW elektroniczny	400 V / 3-fazowe komfortowy prysznic przy średniej mocy	1 998,75 zł 625 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 5000	ESOB Nr/kod: 7736506137 Bosch Tronic 5000 - Nowa generacja TR5001 21/24/27	21/24/27 kW elektroniczny	400 V / wyższe zabez pieczenie komfortowy prysznic i większy pobór	1 998,75 zł 625 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 7000	ESOB Nr/kod: 7736506138 Bosch Tronic 7000 - Nowa generacja TR7001 15/18/21	15/18/21 kW komfortowe sterowanie	400 V / 3-fazowe łazienka z lepszą regulacją temperatury	2 781,03 zł 261 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 7000	DES OBNr/kod: 7736506139 Bosch Tronic 7000 - Nowa generacja TR7001 21/24/27	21/24/27 kW komfortowe sterowanie	400 V / wyższe zabezpieczenie większy komfort i wydajność	1 910 zł 552,85 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 8500i	DES OBNr/kod: 7736506140 Bosch Tronic 8500i - Nowa generacja TR8501i 15/18/21	15/18/21 kW premium / elektroniczny	400 V / 3-fazowe wyższa seria, wygodna obsługa	3 642,03 zł 961 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 8500i	DES OBNr/kod: 7736506141 Bosch Tronic 8500i - Nowa generacja TR8501i 21/24/27	21/24/27 kW premium / elektroniczny	400 V / wyższe zabez pieczenie największy komfort w serii Bosch	3 642,03 zł 961 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Stiebel Eltron - kompaktowe, komfortowe i premium

Od małych DCE 11/13 po DHE Connect. Różnice są w komforcie sterowania, stabilności temperatury i możliwościach obsługi.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron DCE	DCE 11/13 - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 230770	11/13,5 kW elektroniczny kompaktowy	400 V / kompaktowy kuchnia, umywalka, mała łazienka	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DCE H	DCE 11/13 H - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 232792	11/13,5 kW elektroniczny kompaktowy	400 V / kompaktowy wariant H, dobór wg miejsca montażu	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DCE RC	DCE 11/13 RC - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 230771	11/13,5 kW elektroniczny z RC	400 V / kompaktowy wygodniejsze sterowanie małą mocą	2 792,10 zł 270 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST	DHB 18 ST Trend	18	400 V / 25 A wg	2 915,10 zł 370 zł	szt.Do

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Trend	25A - Stiebel Eltron Nr/kod: 207039	kW hydrauliczno/elektroniczny	prosty ogrzewacz do prysznica	netto	koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Trend	DHB 18/21/24 ST Trend - Stiebel Eltron	18/21/24 kW Trend	400 V / dobór mocy uniwersalny zakres	2 915,10 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Trend	Nr/kod: 204202 DHB 27 ST Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204203	27 kW Trend	łazienkowy 400 V / wysokie wymagania większy przepływ i wanna	2 915,10 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Trend	HDB-E 11/13 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204208	11/13 kW elektroniczny	400 V / kompaktowy mniejszy	2 380,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Trend	HDB-E 18 Trend 25A - Stiebel Eltron Nr/kod: 207040	18 kW elektroniczny Trend	punkt poboru 400 V / 25 A wg nazwy modelu prysznic	2 380,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Trend	HDB-E 18/21/24 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204209	18/21/24 kW elektroniczny Trend	przy mniejszej mocy 400 V / dobór mocy prysznica i łazienka	2 380,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Trend	HDB-E 27 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204210	27 kW elektroniczny Trend	400 V / wysokie wymagania większy pobór	2 380,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron LCD	DHB-E 11/13 LCD - Stiebel Eltron Nr/kod: 236743	11/13 kW LCD / elektroniczny	wody 400 V / kompaktowy kompakt z czytelniejszą obsługą	3 874,50 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron LCD	DHB-E 18/21/24 LCD - Przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron Nr/kod: 236745	18/21/24 kW LCD / elektroniczny	400 V / dobór mocy komfort prysznica i regulacja	3 874,50 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron LCD	DHB-E 27 LCD - Przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron Nr/kod: 236746	27 kW LCD / elektroniczny	400 V / wysokie wymagania większy przepływ	3 874,50 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DEL Plus	DEL 18/21/24 Plus - Stiebel Eltron Nr/kod: 236739	18/21/24 kW Plus / elektroniczny	400 V / dobór mocy komfortowy zakres	4 151,25 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DEL Plus	DEL 27 Plus - Stiebel Eltron Nr/kod: 236740	27 kW Plus / elektroniczny	łazienkowy 400 V / wysokie wymagania większy	4 151,25 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DHE	DHE 18/21/24 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron	18/21/24 kW komfortowy elektroniczny	komfort i przepływ 400 V / premium wysoka stabilność temperatury	5 289 zł 4 300 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DHE	Nr/kod: 202656 DHE 27 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 27 kW - Stiebel Eltron	27 kW komfortowy elektroniczny	400 V / premium wanna i większy przepływ	5 289 zł 4 300 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Connect	Nr/kod: 202657 DHE Connect 18/21/24 - Stiebel Eltron Nr/kod: 234467	18/21/24 kW Connect / premium	400 V / premium najwyższy komfort obsługi	7 447,65 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron Connect	DHE Connect 27 - Stiebel Eltron Nr/kod: 234468	27 kW Connect / premium	400 V / premium największy przepływ w serii	7 447,65 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DHF C	DHF 13 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74301	13 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji prosty wybór przy netto	3 487,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DHF C	DHF 15 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74302	15 kW hydrauliczny	mniejszym poborze 400 V / dobór wg instrukcji prosty prysznic	3 487,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DHF C	DHF 18 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74303	18 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji prysznic, układ	3 487,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF
Stiebel Eltron DHF C	DHF 21 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74304	21 kW hydrauliczny	podstawowy 400 V / dobór wg instrukcji większy przepływ niż 18 kW	3 487,05 zł netto	szt.Do koszyk produktPDF

Stiebel Eltron - serie ekonomiczne i starsze PEY / PEO / PER / PEB / PEG / PHB

Ta grupa ma sens, gdy klient chce prostszego i tańszego urządzenia albo zamiennik istniejącego modelu. Warto porównać komfort obsługi z nowszymi seriami.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron ^{PEY}	PEY 18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 233993	18/21/24 kW elektroniczny podstawowy	400 V / dobór mocyekonomiczny wybór 18-24 kW	1 282 zł 1 042,28 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEO}	PEO 18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 233991	18/21/24 kW elektroniczny z wyświetlaczem	400 V / dobór mocyczęsto wybierany kompromis	1 568 zł 1 274,80 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEO}	PEO 27 przepływowy ogrzewacz wody 27 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 233992	27 kW elektroniczny z wyświetlaczem	400 V / 27 kWwiększy pobór wody	2 121,75 zł 1 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PER}	PER 18/21/24 kW przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 233990	18/21/24 kW komfort / premium starszej serii	400 V / dobór mocylepsza obsługa w serii P	1 983 zł 1 612,20 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEB}	PEB 18/21/24 - elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron Nr/kod: 206210	18/21/24 kW elektroniczny	400 V / dobór mocyzamiennik/starsza seria	1 500 zł 1 219,51 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEG}	PEG 24 przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 202717	24 kW prostsza seria	400 V / 24 kWgdy potrzebna konkretna moc 24 kW	1 600 zł 1 300,81 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PHB}	PHB 24 kW przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 202717	24 kW prosta seria	400 V / 24 kWzamiennik/starsza seria	1 162 zł 944,72 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Kospel PPE4

Kospel PPE4 to polski wybór w kilku wersjach sterowania. Lite i Basic są prostsze, Medium daje wygodniejszą obsługę.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Kospel ^{PPE4 Lite}	PPE4 (L) LITE przepływowy ogrzewacz wody - Kospel Nr/kod: PPE4.L-10/11/12/15.PL	10/11/12/15 kW LITE	400 V / dobór mocymniejszy punkt poboru, kuchnia, mała łazienka	1 107 zł 900 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Basic}	PPE4 (B) BASIC przepływowy ogrzewacz wody - Kospel Nr/kod: PPE4.B-10/11/12/15.PL	10/11/12/15 kW BASIC	400 V / dobór mocyprosty wariant do mniejszego poboru	1 291,50 zł 1 050 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Kospel PPE4 Medium	PPE4.B-10/11/12/15.PL PPE4 (M) MEDIUM przepływowy ogrzewacz wody - Kospel Nr/kod:	10/11/12/15 kW MEDIUM	400 V / dobór mocy lepszą obsługą i sterowanie	1 599 zł 1 300 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel PPE4 Medium	PPE4.M-10/11/12/15.PL PPE4.M 17/18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 17/18/21/24 kW - Kospel Nr/kod: PPE4.M-17/18/21/24.PL	17/18/21/24 kW MEDIUM	400 V / dobór mocy prysznic i większa łazienka	1 298 zł 1 055,28 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

AEG DDLE

AEG DDLE to alternatywa do układów 400 V: wersja Basis jako prostsza, LCD jako wygodniejsza w obsłudze.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
AEG DDLE Basis	DDLE Basis 18 kW AEG przepływowy ogrzewacz wody Nr/kod: 222388	18 kW Basis	400 V / 18 kWprosty przepływowy ogrzewacz 400 V	1 900 zł 1 544,72 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
AEG DDLE LCD	Przepływowy podgrzewacz wody DDLE LCD - AEG Nr/kod: 222394	18/21/24 kW LCD	400 V / dobór mocy lepszą obsługą i regulacją	3 220 zł 2 617,89 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Akcesoria i elementy instalacyjne

Przy ogrzewaczu 400 V często trzeba sprawdzić priorytet pracy innych odbiorników, automatykę i warunki instalacji.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron LR 1-A	LR 1-A - przekaźnik priorytetu do ogrzewaczy przepływowych i ogrzewania elektrycznego - Stiebel Eltron Nr/kod: 1786	akcesorium przekaźnik priorytetu	dobór przez elektryka gdy trzeba odciążyć instalację i sterować priorytetem	393,60 zł 320 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch G10-1W	Moduł do komunikacji zdalnej G10-1W - BOSCH Nr/kod: 7736506116	akcesorium komunikacja zdalna	akcesorium Bosch do wybranych urządzeń Bosch, zgodność potwierdzić przed zakupem	490 zł 398,37 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Kupuj u fachowca - Interex Katowice

Dobór techniczny, sprzedaż, montaż, uruchomienie i serwis. Sprawdzamy moc przyłączeniową, zabezpieczenia, przepływ wody, warunki montażu i dokumentację przed zakupem.

Wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik tel. 602 551 555. SEP eksploatacja G-1/E/033/305/21, SEP dozór G-1/D/033/124/21.

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

DHE 18/21/24 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	202656
Nazwa z cennika	DHE 18/21/24
Nazwa producenta	Komfortowy ogrzewacz przepływowy STIEBEL ELTRON, DHE 18/21/24, 18, 21, 24 kW/400 V, biały
EAN	4017212026564
Typ / zastosowanie	Przepływowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON
System	Przepływowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON DHE / DCE
Cena wg importu	5 289,00 zł brutto / 4 300,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Przepływowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Przepływowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON DHE / DCE
Funkcja	komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 24 kW
Moc wg opisu	24 kW
Zasilanie wg opisu	400 V
Dobór instalacyjny	przepływ, moc przyłączeniowa, zabezpieczenia i armatura ciśnieniowa wg PDF producenta
Podstawa doboru	numer katalogowy, EAN, ETIM, karta produktu i dokumentacja techniczna producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Komfortowy przepływowy ogrzewacz wody jest w stanie dostarczać ciepłą wodę do kilku punktów poboru, przykładowo równocześnie w łazience i kuchni.
- Ciśnieniowe urządzenie pasuje do wszystkich armatur ciśnieniowych dostępnych w sprzedaży. Cechy komfortu
- W pełni elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody dostarcza zawsze wodę o żądanej temperaturze z dokładnością dokonanej nastawy dzięki elektronicznej regulacji natężenia przepływu.
- Temperatura regulowana jest bezstopniowo i cyfrowo za pomocą pokrętła w krokach co 0,5 °C.
- Podświetlany wyświetlacz wielofunkcyjny wskazuje nie tylko temperaturę zadaną, ale także różne inne wartości, jak pobór mocy, zużycie energii, natężenie przepływu i godzinę. Ponadto wyświetlane są informacje dotyczące statusu i czynności serwisowych.
- Efektywność i komfort zapewniają przyciski ECO oraz dwa przyciski pamięci, które umożliwiają szybkie wywołanie zaprogramowanych żądanych temperatur.
- Wysoki komfort ciepłej wody zapewniają cztery programy kąpeli prysznicowej wellness oraz automatyka napełniania wanny.
- Wskaźnik LED ostrzega przed poparzeniem, gdy temperatura wody przekracza 43 °C lub jest nieoczekiwanie wysoka wskutek domieszania wody podgrzanej.
- W dolnym segmencie wskazywana jest bieżąca temperatura na zasilaniu.
- Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania ograniczenia temperatury dla ochrony przed poparzeniem.

- W programie osprzętu dostępny jest opcjonalny komfortowy panel obsługowy. Efektywność
- Urządzenie pozwala zaoszczędzić do 30 % energii i wody dzięki technologii 4i oraz w pełni elektronicznej regulacji mocy. Trzy czujniki oraz dodatkowy zawór sterowany silnikiem przez cały czas gwarantują uzyskanie nastawionej temperatury z dokładnością dokonanej nastawy. Do tego wykorzystywana jest tylko faktycznie potrzebna energia, domieszanie zimnej wody armaturą nie jest konieczne, co z kolei przekłada się na bardzo dobre wskaźniki efektywności energetycznej.
- Dodatkowo, zależnie od własnych potrzeb, można włączyć tryb ECO zapewniający wyjątkowo oszczędną eksploatację.
- Informacje o zużyciu energii i wody motywują do oszczędzania.
- Przepływowy ogrzewacz wody nadaje się do zasilania podgrzaną wodą. Montaż
- Możliwość obrócenia pokrywy urządzenia i panelu obsługowego zapewnia wysoki komfort obsługi także w przypadku montażu poniżej punktu poboru wody.
- Szybki montaż zapewnia wbudowany dopracowany system montażu PROFI-RAPID. Montaż w miejscu popularnych ogrzewaczy przepływowych odbywa się wyjątkowo szybko.
- Montaż ścienny jest bardzo łatwy dzięki uniwersalnej listwie montażowej. Uwzględnia ona typowe punkty mocowania i rekompensuje nierówności ściany i przesunięcia wywierconych otworów.
- Powiększona komora przyłączy z obracającym przyłączem zimnej wody, przyłączami śrubowymi wody i złączkami podwójnymi sprawia, że podłączanie wody przebiega szybko w każdej sytuacji.
- Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego z 3-drożnym zaworem odcinającym.
- Urządzenie może być podłączone do rurociągu z tworzywa sztucznego pod warunkiem przestrzegania instrukcji producenta.
- Również podłączenie do sieci jest łatwe i szybkie. Może zostać wykonane do wyboru na górze lub na dole, przewód do wprowadzania przewodu elektrycznego jest wbudowany. Serwis
- Łatwa analiza błędów na podstawie odczytanej pamięci błędów na wyświetlaczu i wbudowanego wskaźnika diagnostycznego LED.
- W razie potrzeby cały wewnętrzny podzespół można wyjąć jednym ruchem ręki. Bezpieczeństwo
- Szybko działający system grzejny z odkrytą grzałką nadaje się do wody o wysokiej i niskiej zawartości wapnia.
- Elektroniczny system bezpieczeństwa działa na zasadzie wykrywania pęcherzyków powietrza.
- Trwała ochrona przed poparzeniem włączana jest przez wyspecjalizowanego instalatora.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Przepływowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON DHE / DCE.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00082632](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100275](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00101092](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"VideoObject","@id":"https://www.interex-katowice.com/dhe-18-21-24-komfortowy-elektroniczny-przeplywowo-ogrzewacz-wody-24-kw-202656-stiebel-eltron-p-375.html#video-oPljivHrBw8","name":"DHE ogrzewacz wody Stiebel Eltron","description":"Film Interex Katowice dotyczy serii DHE Stiebel Eltron oraz doboru, montażu lub diagnostyki przepływowego ogrzewacza wody.", "thumbnailUrl":["https://i.ytimg.com/vi/oPljivHrBw8/hqdefault.jpg","https://i.ytimg.com/vi/oPljivHrBw8/maxresdefault.jpg"], "uploadDate":"2023-04-13T13:00:40-07:00","duration":"PT94S","embedUrl":"https://www.youtube.com/embed/oPljivHrBw8?rel=0","contentUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=oPljivHrBw8","publisher":{"@type":"Organization","name":"Interex Katowice","url":"https://www.interex-katowice.com"}}
```

Optymalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW



Ogrzewacz wody o mocy od 18kW do 27kW w łazience




Zdecydowanie polecam instalację przełącznika priorytetowego LR 1-A Stiebel Eltron do komfortowej obsługi dwóch ogrzewaczy wody.


Na zamówienie wykonujemy gotowe rozdzielnie zasilające - sterujące z przełącznikiem LR 1-A.



kuchnia
ogrzewacz niepriorytetowy



łazienka
ogrzewacz priorytetowy



Ogrzewacz wody o mocy od 11kW do 18kW w kuchni



Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik tel 602551555

Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555



Optymalizacja zużycia wody i energii


Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

Optimalizacja zużycia energii i wody

**INTEREX
KATOWICE**

Jeżeli z różnych powodów nie możemy zainstalować kilku urządzeń, mamy tylko jedno centralnie zainstalowane i obsługujemy kilka punktów poboru, to nie tracimy szansy na optymalną produkcję CWU pod warunkiem zainstalowania ograniczników przepływu - perlatorów.

Każdy 1°C oraz każdy 1 litr przepływu na minutę ma ogromne znaczenie dla kosztów eksploatacji.



□ Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny prysznica, zlewozmywaka, umywalki.

□ Zainstaluj produkty niskiego zużycia wody.

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- umywalka - 1.5 do 3l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody