

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-sph-sterownik-dsm-technotherm-p-3842.html>



TECHNOTHERM SPH 750 DSM - konwektor elektryczny

Cena brutto	3 425 zł
Cena netto	2 784 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	429 754 720
Kod producenta	429 754 720

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM SPH 750 DSM - konwektor elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Dane producenta - Technotherm SPH

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm SPH/SPH-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, kolor, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

Panel grzewczy SPH – sterownik DSM – Technotherm

Elektryczny panel grzewczy Technotherm z wysokiej jakości ceramicznym elementem akumulacyjnym, który zapewnia szybkie nagrzewanie i długie, równomierne oddawanie ciepła. Wygodne, bezpośrednie źródło ciepła do bieżącego sterowania komfortem w pomieszczeniu.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Sterowanie

Sterownik **DSM** umożliwia sterowanie przez internet w bezpłatnej aplikacji TECHNOTHERM poprzez interfejs DSM (smartbox/stick, zamawiany osobno): temperatura i harmonogramy osobno dla każdego pomieszczenia, podgląd zużycia i historii, funkcje otwartego okna oraz nieobecności. Zalecany przy większej liczbie grzejników i dużym zasięgu.

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,75kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429754720	3424.81 zł
1,0kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429754721	3503.72 zł
1,2kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429754722	3574.75 zł
1,5kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429754723	3835.14 zł
1,2kW	500 x 1050 x 90 mm	18,3 kg	429754725	3953.53 zł
2,0kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429754724	4016.63 zł
0,75kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429754770	4206.05 zł
1,0kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429754771	4284.95 zł
1,2kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429754772	4355.98 zł
1,5kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429754773	4616.37 zł
1,2kW	500 x 1050 x 90 mm	18,3 kg	429754775	4734.76 zł
2,0kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429754774	4797.86 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>

-
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent	Czas realizacji	Transport	Gwarancja
Technotherm (Niemcy)	21-30 dni	liczony indywidualnie	2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm SPH moc/rozmiar: 1,0kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 721 , 2,0kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 774 , 0,75kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 720 , 1,2kW (500 x 1050 x 90 mm) – nr 429 754 775 , 1,5kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 773 , 1,2kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 772 , 1,0kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 771 , 0,75kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 770 , 2,0kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 724 , 1,2kW (500 x 1050 x 90 mm) – nr 429 754 725 , 1,5kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 723 , 1,2kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429 754 722