

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-elektryczny-kombi-chm-z-1000-dsm-technotherm-p-3883.html>



TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM-Z 1000 DSM antracyt - grzejnik elektryczny

Cena brutto	5 188 zł
Cena netto	4 218 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	440 610 730
Kod producenta	440 610 730

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM-Z 1000 DSM antracyt - grzejnik elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Grzejnik elektryczny kombi CHM-Z 1000 DSM - TECHNOTHERM

CHM łączy szybką konwekcję z ceramicznym elementem akumulacyjnym. Daje szybszą reakcję niż klasyczny piec akumulacyjny i stabilniejszy komfort niż prosty konwektor. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCHM / CHM-Z

Typkonwektor z elementem akumulacyjnym

Moc1,00 kW

Wymiary680 x 630 x 70

Ciężar16,50 kg

SterowanieDSM

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarczy do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CHM / CHM-Z
Nr katalogowy	440610730
Moc	1,00 kW
Wymiary	680 x 630 x 70
Ciężar	16,50 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	21-30 dni

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CHM

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm CHM/CHM-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

Grzejnik elektryczny kombi CHM-Z 1000 DSM - TECHNOTHERM

grzejnik elektryczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CHM-Z wymiary: 680 x 630 x 70

Technotherm CHM-Z ciężar: 16,50 kg

Technotherm CHM-Z sterowanie: DSM

Technotherm CHM-Z termin: 21-30 dni

Technotherm CHM-Z moc: 1,00 kW

Technotherm CHM-Z typ: grzejnik elektryczny

Technotherm CHM-Z seria: CHM