

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/konwektor-chm-sterownik-rf-technotherm-p-3887.html>

TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM 500 RF - grzejnik elektryczny

Cena brutto	4 119 zł
Cena netto	3 349 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	440 605 950
Kod producenta	440 605 950

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM 500 RF - grzejnik elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Konwektor CHM – sterownik RF – Technotherm

CHM łączy szybką konwekcję z ceramicznym elementem akumulacyjnym. Daje szybszą reakcję niż klasyczny piec akumulacyjny i stabilniejszy komfort niż prosty konwektor. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCHM / CHM-Z

Typkonwektor z elementem akumulacyjnym

Moc0,5kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440 605 950; 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440 610 950; 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440 615 950; 2kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440 620 950; 1,0kW (380 x 1240 x 70 mm) – nr 440 110 950

Wymiarywedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Ciężarwedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Sterowaniedobierane do wariantu

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarczy do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CHM / CHM-Z
Nr katalogowy	440605950
Moc	0,5kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440 605 950; 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440 610 950; 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440 615 950; 2kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440 620 950; 1,0kW (380 x 1240 x 70 mm) – nr 440 110 950
Wymiary	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Ciężar	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CHM

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm CHM/CHM-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

Konwektor CHM – sterownik RF – Technotherm

Elektryczny panel grzewczy Technotherm z wysokiej jakości ceramicznym elementem akumulacyjnym, który zapewnia szybkie nagrzewanie i długie, równomierne oddawanie ciepła. Wygodne, bezpośrednie źródło ciepła do bieżącego sterowania komfortem w pomieszczeniu.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Sterowanie

Wersja **RF** ma wbudowany odbiornik radiowy 868 MHz (EN 300 220) i jest sterowana zewnętrznym termostatem bezprzewodowym (np. TPF-ECO) oraz aplikacją TYDOM, zasięg ok. 30 m w budynku. Termostat TPF-ECO zamawiany osobno.

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,5kW	380 x 630 x 70 mm	10 kg	440605950	4119.21 zł
1kW	680 x 630 x 70 mm	16,5 kg	440610950	4892.57 zł
1,5kW	980 x 630 x 70 mm	23,5 kg	440615950	5823.74 zł
2kW	980 x 630 x 70 mm	23,5 kg	440620950	6249.88 zł
1,0kW	380 x 1240 x 70 mm	16,5 kg	440110950	6249.88 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: interexkatowice@gmail.com](mailto:Napisz:interexkatowice@gmail.com)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CHM moc/rozmiar: 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440 610 950 , 0,5kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440 605 950 , 1,0kW (380 x 1240 x 70 mm) – nr 440 110 950 , 2kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440 620 950 , 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440 615 950