

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/technotherm-chm-2000-rf-grzejnik-elektryczny-konwektorowy-p-3890.html>



TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM 2000 RF - grzejnik elektryczny

Cena brutto	4 234 zł
Cena netto	3 443 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	440 620 950
Kod producenta	440 620 950

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM 2000 RF - grzejnik elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

TECHNOTHERM CHM 2000 RF - grzejnik elektryczny konwektorowy

CHM łączy szybką konwekcję z ceramicznym elementem akumulacyjnym. Daje szybszą reakcję niż klasyczny piec akumulacyjny i stabilniejszy komfort niż prosty konwektor. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCHM / CHM-Z

Typkonwektor z elementem akumulacyjnym

Moc2,00 kW

Wymiary980 x 630 x 70

Ciężar23,50 kg

SterowanieRF

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarczy do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CHM / CHM-Z
Nr katalogowy	440620950
Moc	2,00 kW
Wymiary	980 x 630 x 70
Ciężar	23,50 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	21-30 dni

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CHM

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm CHM/CHM-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

TECHNOTHERM CHM 2000 RF - TECHNOTHERM

grzejnik elektryczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CHM seria: CHM
Technotherm CHM wymiary: 980 x 630 x 70
Technotherm CHM ciężar: 23,50 kg
Technotherm CHM sterowanie: RF
Technotherm CHM termin: 21-30 dni
Technotherm CHM moc: 2,00 kW
Technotherm CHM typ: grzejnik elektryczny