

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/chm-z-1000-h-rf-technotherm-p-3896.html>



CHM-Z 1000 H RF - TECHNOTHERM

Cena brutto	6 840 zł
Cena netto	5 561 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	440 110 750
Kod producenta	440 110 750

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik
Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.
 Bez przypadkowych podwykonawców Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

CHM-Z 1000 H RF - TECHNOTHERM

CHM łączy szybką konwekcję z ceramicznym elementem akumulacyjnym. Daje szybszą reakcję niż klasyczny piec akumulacyjny i stabilniejszy komfort niż prosty konwektor. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

Seria CHM / CHM-Z
Typ konwektor z elementem akumulacyjnym
Moc według wariantu wybranego w opcjach produktu
Wymiary według wariantu wybranego w opcjach produktu
Ciężar według wariantu wybranego w opcjach produktu
Sterowanie dobierane do wariantu

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarcza do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CHM / CHM-Z
Nr katalogowy	440110750
Moc	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Wymiary	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Ciężar	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

CHM-Z 1000 H RF - TECHNOTHERM

Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model CHM-Z 1000 H RF

MOC

1,00 kW

WYMIARY

380 x 1240 x 70

CiężAR

16,50 kg

FORMAT

380 x 1240 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

CHM 500 DSM	0,50	380 x 630 x 70	10,00	3476.15 zł	4275.66 zł
CHM 500 plus	0,50	380 x 630 x 70	10,00	3126.70 zł	3845.84 zł
CHM 500 RF	0,50	380 x 630 x 70	10,00	3257.70 zł	4006.97 zł
CHM-Z 500 plus	0,50	380 x 630 x 70	10,00	3744.55 zł	4605.80 zł
CHM-Z 500 RF	0,50	380 x 630 x 70	10,00	3875.60 zł	4766.99 zł
CHM 1000 DSM	1,00	680 x 630 x 70	16,50	4069.05 zł	5004.93 zł
CHM 1000 H DSM	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	5105.05 zł	6279.21 zł
CHM 1000 H plus	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	4811.70 zł	5918.39 zł
CHM 1000 H RF	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	4942.80 zł	6079.64 zł
CHM 1000 plus	1,00	680 x 630 x 70	16,50	3744.55 zł	4605.80 zł
CHM 1000 RF	1,00	680 x 630 x 70	16,50	3869.35 zł	4759.30 zł
CHM-Z 1000 DSM	1,00	680 x 630 x 70	16,50	4686.90 zł	5764.89 zł
CHM-Z 1000 H DSM	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	5716.65 zł	7031.48 zł
CHM-Z 1000 H plus	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	5429.55 zł	6678.35 zł
CHM-Z 1000 H RF - wybrany	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	5560.65 zł	6839.60 zł
CHM-Z 1000 plus	1,00	680 x 630 x 70	16,50	4362.35 zł	5365.69 zł
CHM-Z 1000 RF	1,00	680 x 630 x 70	16,50	4487.20 zł	5519.26 zł
CHM 1500 DSM	1,50	980 x 630 x 70	23,50	4780.50 zł	5880.02 zł
CHM 1500 plus	1,50	980 x 630 x 70	23,50	4480.95 zł	5511.57 zł
CHM 1500 RF	1,50	980 x 630 x 70	23,50	4605.75 zł	5665.07 zł
CHM-Z 1500 DSM	1,50	980 x 630 x 70	23,50	5398.35 zł	6639.97 zł
CHM-Z 1500 plus	1,50	980 x 630 x 70	23,50	5098.80 zł	6271.52 zł
CHM-Z 1500 RF	1,50	980 x 630 x 70	23,50	5223.60 zł	6425.03 zł
CHM 2000 DSM	2,00	980 x 630 x 70	23,50	5105.05 zł	6279.21 zł
CHM 2000 plus	2,00	980 x 630 x 70	23,50	4811.70 zł	5918.39 zł
CHM 2000 RF	2,00	980 x 630 x 70	23,50	4942.80 zł	6079.64 zł
CHM-Z 2000 DSM	2,00	980 x 630 x 70	23,50	5716.65 zł	7031.48 zł
CHM-Z 2000 plus	2,00	980 x 630 x 70	23,50	5429.55 zł	6678.35 zł
CHM-Z 2000 RF	2,00	980 x 630 x 70	23,50	5560.65 zł	6839.60 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	CHM-Z 1000 H RF
Numer katalogowy	440 110 750
Kategoria	Grzejniki elektryczne bezpośrednie
Moc	1,00 kW
Wymiary B x H x T	380 x 1240 x 70
Szerokość	380 mm

Dane techniczne i cena	
Wysokość	1240 mm
Głębokość	70 mm
Ciężar	16,50 kg
Cena katalogowa netto EUR	1112,13 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	5560.65 zł
Cena katalogowa brutto PLN	6839.60 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 55

Opcje i wykonanie

- Wersja RF: wbudowany odbiornik radiowy do współpracy z kompatybilnym termostatem i automatyką radiową.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.