

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/chm-z-500-plus-technotherm-p-3902.html>

## CHM-Z 500 plus - TECHNOTHERM



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 606 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>3 745 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie, 21-30 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>440 605 740</b>              |
| Kod producenta   | <b>440 605 740</b>              |

### Opis produktu

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

#### **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

### CHM-Z 500 plus - TECHNOTHERM

CHM łączy szybką konwekcję z ceramicznym elementem akumulacyjnym. Daje szybszą reakcję niż klasyczny piec akumulacyjny i stabilniejszy komfort niż prosty konwektor. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Seria</b> CHM / CHM-Z                                    |
| <b>Typ</b> konwektor z elementem akumulacyjnym              |
| <b>Moc</b> według wariantu wybranego w opcjach produktu     |
| <b>Wymiary</b> według wariantu wybranego w opcjach produktu |
| <b>Ciężar</b> według wariantu wybranego w opcjach produktu  |
| <b>Sterowanie</b> dobierane do wariantu                     |

**Ważne:** przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarcza do poprawnego doboru.

### Dane techniczne i identyfikacja

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Producent     | Technotherm                                                     |
| Rodzina       | CHM / CHM-Z                                                     |
| Nr katalogowy | 440605740                                                       |
| Moc           | według wariantu wybranego w opcjach produktu                    |
| Wymiary       | według wariantu wybranego w opcjach produktu                    |
| Ciężar        | według wariantu wybranego w opcjach produktu                    |
| Zasilanie     | 1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem |
| Termin        | zgodnie z dostępnością produktu                                 |

### Jak dobieramy

---

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

## FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

**Interex Katowice Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com) · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

## CHM-Z 500 plus - TECHNOTHERM

### Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model CHM-Z 500 plus

MOC

0,50 kW

WYMIARY

380 x 630 x 70

CiężAR

10,00 kg

FORMAT

380 x 630 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.

### Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

|                             |      |                 |       |            |            |
|-----------------------------|------|-----------------|-------|------------|------------|
| CHM 500 DSM                 | 0,50 | 380 x 630 x 70  | 10,00 | 3476.15 zł | 4275.66 zł |
| CHM 500 plus                | 0,50 | 380 x 630 x 70  | 10,00 | 3126.70 zł | 3845.84 zł |
| CHM 500 RF                  | 0,50 | 380 x 630 x 70  | 10,00 | 3257.70 zł | 4006.97 zł |
| CHM-Z 500 plus -<br>wybrany | 0,50 | 380 x 630 x 70  | 10,00 | 3744.55 zł | 4605.80 zł |
| CHM-Z 500 RF                | 0,50 | 380 x 630 x 70  | 10,00 | 3875.60 zł | 4766.99 zł |
| CHM 1000 DSM                | 1,00 | 680 x 630 x 70  | 16,50 | 4069.05 zł | 5004.93 zł |
| CHM 1000 H DSM              | 1,00 | 380 x 1240 x 70 | 16,50 | 5105.05 zł | 6279.21 zł |
| CHM 1000 H plus             | 1,00 | 380 x 1240 x 70 | 16,50 | 4811.70 zł | 5918.39 zł |
| CHM 1000 H RF               | 1,00 | 380 x 1240 x 70 | 16,50 | 4942.80 zł | 6079.64 zł |
| CHM 1000 plus               | 1,00 | 680 x 630 x 70  | 16,50 | 3744.55 zł | 4605.80 zł |
| CHM 1000 RF                 | 1,00 | 680 x 630 x 70  | 16,50 | 3869.35 zł | 4759.30 zł |
| CHM-Z 1000 DSM              | 1,00 | 680 x 630 x 70  | 16,50 | 4686.90 zł | 5764.89 zł |
| CHM-Z 1000 H DSM            | 1,00 | 380 x 1240 x 70 | 16,50 | 5716.65 zł | 7031.48 zł |
| CHM-Z 1000 H plus           | 1,00 | 380 x 1240 x 70 | 16,50 | 5429.55 zł | 6678.35 zł |
| CHM-Z 1000 H RF             | 1,00 | 380 x 1240 x 70 | 16,50 | 5560.65 zł | 6839.60 zł |
| CHM-Z 1000 plus             | 1,00 | 680 x 630 x 70  | 16,50 | 4362.35 zł | 5365.69 zł |
| CHM-Z 1000 RF               | 1,00 | 680 x 630 x 70  | 16,50 | 4487.20 zł | 5519.26 zł |
| CHM 1500 DSM                | 1,50 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 4780.50 zł | 5880.02 zł |
| CHM 1500 plus               | 1,50 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 4480.95 zł | 5511.57 zł |
| CHM 1500 RF                 | 1,50 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 4605.75 zł | 5665.07 zł |
| CHM-Z 1500 DSM              | 1,50 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5398.35 zł | 6639.97 zł |
| CHM-Z 1500 plus             | 1,50 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5098.80 zł | 6271.52 zł |
| CHM-Z 1500 RF               | 1,50 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5223.60 zł | 6425.03 zł |
| CHM 2000 DSM                | 2,00 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5105.05 zł | 6279.21 zł |
| CHM 2000 plus               | 2,00 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 4811.70 zł | 5918.39 zł |
| CHM 2000 RF                 | 2,00 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 4942.80 zł | 6079.64 zł |
| CHM-Z 2000 DSM              | 2,00 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5716.65 zł | 7031.48 zł |
| CHM-Z 2000 plus             | 2,00 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5429.55 zł | 6678.35 zł |
| CHM-Z 2000 RF               | 2,00 | 980 x 630 x 70  | 23,50 | 5560.65 zł | 6839.60 zł |

## Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

## Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

## Najważniejsze dane techniczne

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Dane techniczne i cena |                                    |
| Model                  | CHM-Z 500 plus                     |
| Numer katalogowy       | 440 605 740                        |
| Kategoria              | Grzejniki elektryczne bezpośrednie |
| Moc                    | 0,50 kW                            |
| Wymiary B x H x T      | 380 x 630 x 70                     |
| Szerokość              | 380 mm                             |

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dane techniczne i cena            |                                                       |
| <b>Wysokość</b>                   | 630 mm                                                |
| <b>Głębokość</b>                  | 70 mm                                                 |
| <b>Ciężar</b>                     | 10,00 kg                                              |
| <b>Cena katalogowa netto EUR</b>  | 748,91 EUR                                            |
| <b>Przelicznik</b>                | 1 EUR = 5,00 zł                                       |
| <b>Cena katalogowa netto PLN</b>  | 3744.55 zł                                            |
| <b>Cena katalogowa brutto PLN</b> | 4605.80 zł                                            |
| <b>Termin realizacji</b>          | 21-30 dni                                             |
| <b>Źródło danych</b>              | TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 55 |

## Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

## Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

## Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

## Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

**Uwaga:** cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

## Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.