

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-elektryczny-kombi-cph-1500-technotherm-p-3908.html>



TECHNOTHERM CPH 1500 - grzejnik elektryczny

Cena brutto	1 955 zł
Cena netto	1 590 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	429 753 104
Kod producenta	429 753 104

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM CPH 1500 - grzejnik elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Grzejnik elektryczny kombi CPH 1500 - TECHNOTHERM

CPH to panelowy konwektor do montażu ściennego lub mobilnego, zależnie od wyposażenia i akcesoriów. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCPH

Typkonwektor panelowy

Moc1,50 kW

Wymiary565 x 445 x 85

Ciężar10,00 kg

Sterowaniedobierane do wariantu

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarcza do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CPH
Nr katalogowy	429753104
Moc	1,50 kW
Wymiary	565 x 445 x 85
Ciężar	10,00 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	21-30 dni

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CPH/CVS

Cechy uporządkowano według rodzin Technotherm CPH i CVS. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Grzejnik elektryczny kombi CPH 1500 - TECHNOTHERM

grzejnik elektryczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CPH moc: 1,50 kW

Technotherm CPH typ: grzejnik elektryczny

Technotherm CPH seria: Direktheizungen

Technotherm CPH wymiary: 565 x 445 x 85

Technotherm CPH ciężar: 10,00 kg

Technotherm CPH termin: 21-30 dni