

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/konwektor-cph-technotherm-p-3920.html>

TECHNOTHERM CVS 500 E - grzejnik elektryczny

Cena brutto	1 649 zł
Cena netto	1 341 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	429 752 130
Kod producenta	429 752 130

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM CVS 500 E - grzejnik elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Konwektor CPH - Technotherm

CPH to panelowy konwektor do montażu ściennego lub mobilnego, zależnie od wyposażenia i akcesoriów. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCPH

Typkonwektor panelowy

Moc0,5kW (345 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 130; 1,0kW (415 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 132; 1,5kW (565 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 134; 2,0kW (695 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 136; 2,4kW (915 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 137; 1,0kW (415 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 302; 1,5kW (565 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 304; 2,0kW (659 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 306; ...

Wymiarywedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Ciężarwedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Sterowaniedobierane do wariantu

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarczy do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CPH
Nr katalogowy	429752130
Moc	0,5kW (345 x 445 x 85 mm) – nr 429 752 130; 1,0kW (415 x 445 x 85 mm) – nr 429 752 132; 1,5kW (565 x 445 x 85 mm) – nr 429 752 134; 2,0kW (695 x 445 x 85 mm) – nr 429 752 136; 2,4kW (915 x 445 x 85 mm) – nr 429 752 137; 1,0kW (415 x 445 x 85 mm) – nr 429 753 302; 1,5kW (565 x 445 x 85 mm) – nr 429 753 304; 2,0kW (659 x 445 x 85 mm) – nr 429 753 306; ...
Wymiary	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Ciężar	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CPH/ CVS

Cechy uporządkowano według rodzin Technotherm CPH i CVS. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Konwektor CPH – Technotherm

Elektryczny panel grzewczy Technotherm z wysokiej jakości ceramicznym elementem akumulacyjnym, który zapewnia szybkie nagrzewanie i długie, równomierne oddawanie ciepła. Wygodne, bezpośrednie źródło ciepła do bieżącego sterowania komfortem w pomieszczeniu.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się

także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,5kW	345 x 445 x 85 mm	3,7 kg	429752130	1649.25 zł
1,0kW	415 x 445 x 85 mm	4,8 kg	429752132	1830.79 zł
1,5kW	565 x 445 x 85 mm	6 kg	429752134	1964.92 zł
2,0kW	695 x 445 x 85 mm	7 kg	429752136	2067.51 zł
2,4kW	915 x 445 x 85 mm	8,4 kg	429752137	2193.77 zł
1,0kW	415 x 445 x 85 mm	8 kg	429753302	2430.42 zł
1,5kW	565 x 445 x 85 mm	10 kg	429753304	2611.97 zł
2,0kW	659 x 445 x 85 mm	13 kg	429753306	2856.61 zł
2,4kW	915 x 445 x 85 mm	16 kg	429753308	2951.32 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CPH moc/rozmiar: 1,0kW (415 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 132 , 0,5kW (345 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 130 , 2,4kW (915 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 308 , 2,0kW (659 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 306 , 1,5kW (565 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 304 , 1,0kW (415 x 445 x 85 mm) - nr 429 753 302 , 2,4kW (915 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 137 , 2,0kW (695 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 136 , 1,5kW (565 x 445 x 85 mm) - nr 429 752 134