

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-lazienkowy-hr-bialy-technotherm-p-3935.html>

TECHNOTHERM grzejnik łazienkowy HR 40/80 odporny na mróz - grzejnik łazienkowy

Cena brutto	2 020 zł
Cena netto	1 642 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	427 010 408
Kod producenta	427 010 408

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM grzejnik łazienkowy HR 40/80 odporny na mróz - grzejnik łazienkowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach łazienkowych sprawdzamy strefy łazienkowe, IP, moc, zasilanie, mocowanie i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

HR 40/80 - Technotherm

Grzejnik łazienkowy HR/HRC/HRZ ogrzewa pomieszczenie i pozwala wygodnie dosuszać ręczniki na relingach. Produkty HR są przeznaczone do łazienek, umywalni i pomieszczeń wilgotnych, ale montaż zawsze trzeba wykonać zgodnie ze strefami bezpieczeństwa i instrukcją producenta.

Moc 0,30 kW (300 W)

Wymiary 400 x 775 x 85 mm

Waga 8,8 kg

Wykończenie biały

Sterowanie bez sterowania w zestawie

Dane wariantu

Ważne: w łazience nie wystarczy kupić urządzenia po wymiarze. Sprawdzamy miejsce montażu, odległość od wanny/prysznica, zasilanie, zabezpieczenia, przewód PE i wymagany sposób sterowania.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	HR / HRZ / HRC - ogrzewanie łazienkowe
Typ	grzejnik łazienkowy z relingami
SKU / nr katalogowy	427010408
Moc	0,30 kW / 300 W
Wymiary	400 x 775 x 85 mm
Waga	8,8 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - po sprawdzeniu instrukcji wariantu i obwodu
Montaż	ścienny, zgodnie ze strefami łazienkowymi i instrukcją producenta

Jak pomagamy przy zakupie

- dobieramy moc do łazienki, izolacji i oczekiwanej temperatury,
- sprawdzamy miejsce montażu, strefy łazienkowe i zasilanie,
- dobieramy sterowanie: lokalne, radiowe albo smart, zależnie od wariantu,
- wykonujemy montaż, konfigurację i pomiary elektryczne.

FAQ

Czy grzejnik HR służy tylko do ręczników?

Nie. To ogrzewanie łazienkowe: ma ogrzewać pomieszczenie, a relingi pomagają suszyć ręczniki. Moc trzeba dobrać do realnej łazienki.

Czy można montować w każdej strefie łazienki?

Nie. Miejsce montażu musi spełniać wymagania instrukcji producenta i przepisów dla pomieszczeń z wanną lub prysznicem.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż i podłączenie wykonujemy według aktualnej dokumentacji producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog GB, sekcja Bathroom heating.

Dane producenta - Technotherm HR

Cechy uporządkowano według rodzin grzejników łazienkowych Technotherm HR, HRZ i HRC. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Grzejnik łazienkowy HR – biały – Technotherm

Grzejnik łazienkowy Technotherm – komfortowe i bezpieczne źródło ciepła do łazienek i pomieszczeń wilgotnych. W zależności od wersji z relingami na ręczniki, w wykończeniu białym, antracytowym lub chromowanym.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,3 kW	400 x 775 x 85 mm	8,8 kg	427010408	2020.15 zł
0,3 kW	500 x 775 x 85 mm	10,8 kg	427010508	2114.86 zł
0,6 kW	400 x 1175 x 85 mm	15,6 kg	427010412	2611.97 zł
0,6 kW	500 x 1175 x 85 mm	14,5 kg	427010512	2785.58 zł
0,6kW	600 x 1200 x 85 mm	16,2 kg	427010612	2951.32 zł
1,0 kW	400 x 1775 x 85 mm	23,7 kg	427010418	3882.49 zł
1,0 kW	500 x 1775 x 85 mm	15 kg	427010518	4048.11 zł
1,0kW	600 x 1800 x 85 mm	24,7 kg	427010618	4213.92 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm HR moc/rozmiar: 0,3 kW (500 x 775 x 85 mm) – nr 427 010 508 , 0,3 kW (400 x 775 x 85 mm) – nr 427 010 408 , 1,0kW (600 x 1800 x 85 mm) – nr 427 010 618 , 1,0 kW (500 x 1775 x 85 mm) – nr 427 010 518 , 1,0 kW (400 x 1775 x 85 mm) – nr 427 010 418 , 0,6kW (600 x 1200 x 85 mm) – nr 427 010 612 , 0,6 kW (500 x 1175 x 85 mm) – nr 427 010 512 , 0,6 kW (400 x 1175 x 85 mm) – nr 427 010 412