

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-lazienkowy-hr-60180-technotherm-p-3942.html>

TECHNOTHERM grzejnik łazienkowy HR 60/180 odporny na mróz - grzejnik łazienkowy

Cena brutto	3 689 zł
Cena netto	2 999 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	427 010 618
Kod producenta	427 010 618

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM grzejnik łazienkowy HR 60/180 odporny na mróz - grzejnik łazienkowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach łazienkowych sprawdzamy strefy łazienkowe, IP, moc, zasilanie, mocowanie i sterowanie.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

HR 60/180 - Technotherm

Grzejnik łazienkowy HR/HRC/HRZ ogrzewa pomieszczenie i pozwala wygodnie dosuszać ręczniki na relingach. Produkty HR są przeznaczone do łazienek, umywalni i pomieszczeń wilgotnych, ale montaż zawsze trzeba wykonać zgodnie ze strefami bezpieczeństwa i instrukcją producenta.

Moc1,00 kW (1000 W)

Wymiary600 x 1800 x 85 mm

Waga24,7 kg

Wykończeniebiały

Sterowaniebez sterowania w zestawie

Dane wariantu

Ważne: w łazience nie wystarczy kupić urządzenia po wymiarze. Sprawdzamy miejsce montażu, odległość od wanny/prysznica, zasilanie, zabezpieczenia, przewód PE i wymagany sposób sterowania.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	HR / HRZ / HRC - ogrzewanie łazienkowe
Typ	grzejnik łazienkowy z relingami
SKU / nr katalogowy	427010618
Moc	1,00 kW / 1000 W
Wymiary	600 x 1800 x 85 mm
Waga	24,7 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - po sprawdzeniu instrukcji wariantu i obwodu
Montaż	ścienny, zgodnie ze strefami łazienkowymi i instrukcją producenta

Jak pomagamy przy zakupie

- dobieramy moc do łazienki, izolacji i oczekiwanej temperatury,
- sprawdzamy miejsce montażu, strefy łazienkowe i zasilanie,
- dobieramy sterowanie: lokalne, radiowe albo smart, zależnie od wariantu,
- wykonujemy montaż, konfigurację i pomiary elektryczne.

FAQ

Czy grzejnik HR służy tylko do ręczników?

Nie. To ogrzewanie łazienkowe: ma ogrzewać pomieszczenie, a relingi pomagają suszyć ręczniki. Moc trzeba dobrać do realnej łazienki.

Czy można montować w każdej strefie łazienki?

Nie. Miejsce montażu musi spełniać wymagania instrukcji producenta i przepisów dla pomieszczeń z wanną lub prysznicem.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż i podłączenie wykonujemy według aktualnej dokumentacji producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog GB, sekcja Bathroom heating.

Dane producenta - Technotherm HR

Cechy uporządkowano według rodzin grzejników łazienkowych Technotherm HR, HRZ i HRC. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Grzejnik łazienkowy HR 60/180 - TECHNOTHERM

grzejnik łazienkowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm HR moc: 1,00 kW
Technotherm HR typ: grzejnik łazienkowy
Technotherm HR seria: HR / łazienkowe
Technotherm HR wymiary: 600 x 1800 x 85
Technotherm HR ciężar: 24,70 kg

Technotherm HR termin: 21-30 dni