

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-lazienkowy-hrz-60120-technotherm-p-3944.html>



TECHNOTHERM grzejnik łazienkowy HRZ 60/120 odporny na mróz czarny-matt - grzejnik łazienkowy

Cena brutto	3 137 zł
Cena netto	2 551 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	427 010 112
Kod producenta	427 010 112

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM grzejnik łazienkowy HRZ 60/120 odporny na mróz czarny-matt - grzejnik łazienkowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach łazienkowych sprawdzamy strefy łazienkowe, IP, moc, zasilanie, mocowanie i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

HRZ 60/120 - Technotherm

Grzejnik łazienkowy HR/HRC/HRZ ogrzewa pomieszczenie i pozwala wygodnie dosuszać ręczniki na relingach. Produkty HR są przeznaczone do łazienek, umywalni i pomieszczeń wilgotnych, ale montaż zawsze trzeba wykonać zgodnie ze strefami bezpieczeństwa i instrukcją producenta.

Moc 0,60 kW (600 W)
Wymiary 600 x 1175 x 85 mm
Waga 16,2 kg
Wykończenie antracyt
Sterowanie bez sterowania w zestawie

Dane wariantu

Ważne: w łazience nie wystarczy kupić urządzenia po wymiarze. Sprawdzamy miejsce montażu, odległość od wanny/prysznica, zasilanie, zabezpieczenia, przewód PE i wymagany sposób sterowania.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	HR / HRZ / HRC - ogrzewanie łazienkowe
Typ	grzejnik łazienkowy z relingami
SKU / nr katalogowy	427010112
Moc	0,60 kW / 600 W
Wymiary	600 x 1175 x 85 mm
Waga	16,2 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - po sprawdzeniu instrukcji wariantu i obwodu
Montaż	ścienny, zgodnie ze strefami łazienkowymi i instrukcją producenta

Jak pomagamy przy zakupie

- dobieramy moc do łazienki, izolacji i oczekiwanej temperatury,
- sprawdzamy miejsce montażu, strefy łazienkowe i zasilanie,
- dobieramy sterowanie: lokalne, radiowe albo smart, zależnie od wariantu,
- wykonujemy montaż, konfigurację i pomiary elektryczne.

FAQ

Czy grzejnik HR służy tylko do ręczników?

Nie. To ogrzewanie łazienkowe: ma ogrzewać pomieszczenie, a relingi pomagają suszyć ręczniki. Moc trzeba dobrać do realnej łazienki.

Czy można montować w każdej strefie łazienki?

Nie. Miejsce montażu musi spełniać wymagania instrukcji producenta i przepisów dla pomieszczeń z wanną lub prysznicem.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż i podłączenie wykonujemy według aktualnej dokumentacji producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog GB, sekcja Bathroom heating.

Dane producenta - Technotherm HR

Cechy uporządkowano według rodzin grzejników łazienkowych Technotherm HR, HRZ i HRC. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Grzejnik łazienkowy HRZ 60/120 - TECHNOTHERM

grzejnik łazienkowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm HRZ moc: 0,60 kW

Technotherm HRZ typ: grzejnik łazienkowy

Technotherm HRZ seria: HR / łazienkowe

Technotherm HRZ wymiary: 600 x 1175 x 85

Technotherm HRZ ciężar: 16,20 kg

Technotherm HRZ termin: 21-30 dni