

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/technotherm-hrd-50-90-grzejnik-lazienkowy-p-3946.html>

TECHNOTHERM HRD 50/90 - grzejnik łazienkowy

Cena brutto	6 755 zł
Cena netto	5 492 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	427 010 208
Kod producenta	427 010 208

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach łazienkowych sprawdzamy strefy łazienkowe, IP, moc, zasilanie, mocowanie i sterowanie.

Bez przypadkowych podwykonawców Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

HRD 50/90 - Technotherm

Grzejnik łazienkowy HR/HRC/HRZ ogrzewa pomieszczenie i pozwala wygodnie dosuszać ręczniki na relingach. Produkty HR są przeznaczone do łazienek, umywalni i pomieszczeń wilgotnych, ale montaż zawsze trzeba wykonać zgodnie ze strefami bezpieczeństwa i instrukcją producenta.

Moc 0,40 kW (400 W)
Wymiary 500 x 850 x 110 mm
Waga 15 kg
Wykończenie biały
Sterowanie bez sterowania w zestawie
Dane wariantu tak

Ważne: w łazience nie wystarczy kupić urządzenia po wymiarze. Sprawdzamy miejsce montażu, odległość od wanny/prysznica, zasilanie, zabezpieczenia, przewód PE i wymagany sposób sterowania.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	HR / HRZ / HRC - ogrzewanie łazienkowe
Typ	grzejnik łazienkowy dekoracyjny
SKU / nr katalogowy	427010208
Moc	0,40 kW / 400 W
Wymiary	500 x 850 x 110 mm
Waga	15 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - po sprawdzeniu instrukcji wariantu i obwodu
Montaż	ścienny, zgodnie ze strefami łazienkowymi i instrukcją producenta

Jak pomagamy przy zakupie

- dobieramy moc do łazienki, izolacji i oczekiwanej temperatury,
- sprawdzamy miejsce montażu, strefy łazienkowe i zasilanie,
- dobieramy sterowanie: lokalne, radiowe albo smart, zależnie od wariantu,
- wykonujemy montaż, konfigurację i pomiary elektryczne.

FAQ

Czy grzejnik HR służy tylko do ręczników?

Nie. To ogrzewanie łazienkowe: ma ogrzewać pomieszczenie, a relingi pomagają suszyć ręczniki. Moc trzeba dobrać do realnej łazienki.

Czy można montować w każdej strefie łazienki?

Nie. Miejsce montażu musi spełniać wymagania instrukcji producenta i przepisów dla pomieszczeń z wanną lub prysznicem.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż i podłączenie wykonujemy według aktualnej dokumentacji producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog GB, sekcja Bathroom heating.

HRD 50/90 - TECHNOTHERM

Grzejniki łazienkowe TECHNOTHERM, model HRD 50/90

MOC	0,40 kW
WYMIARY	500 x 850 x 110
CiężAR	15,00 kg
FORMAT	500 x 850 x 110 mm
REALIZACJA	

21-30 dni

To grzejnik łazienkowy przeznaczony do dogrzewania łazienki i suszenia ręczników, zależnie od wersji wyposażenia.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

HRC 50/80	0,24	500 x 775 x 85	11,00	2777.20 zł	3415.96 zł
HR 40/80	0,30	400 x 775 x 85	8,80	1597.70 zł	1965.17 zł
HR 50/80	0,30	500 x 775 x 85	10,80	1672.55 zł	2057.24 zł
HRC 75/80	0,35	755 x 775 x 85	15,00	3114.20 zł	3830.47 zł
HRC 50/120	0,40	500 x 1175 x 85	15,00	3145.40 zł	3868.84 zł
HRC 60/120	0,40	600 x1175 x 85	16,20	3332.65 zł	4099.16 zł
HRD 50/90 - wybrany	0,40	500 x 850 x 110	15,00	5491.60 zł	6754.67 zł
HRDZ 50/90	0,40	500 x 850 x 110	15,00	5491.60 zł	6754.67 zł
HRZ 60/80	0,40	600 x 775 x 85	11,00	2572.75 zł	3164.48 zł
HRC 50/180	0,50	500 x 1775 x 85	22,00	4006.65 zł	4928.18 zł
HRC 75/120	0,50	755 x 1175 x 85	23,00	3775.75 zł	4644.17 zł
HRD 50/120	0,56	500 x 1150x 110	16,50	6616.90 zł	8138.79 zł
HRDZ 50/120	0,56	500 x 1150x 110	16,50	6616.90 zł	8138.79 zł
HR 40/120	0,60	400 x 1175 x 85	15,60	2065.75 zł	2540.87 zł
HR 50/120	0,60	500 x 1175 x 85	14,50	2203.05 zł	2709.75 zł
HR 60/120	0,60	600 x 1175 x 85	16,20	2334.10 zł	2870.94 zł
HRC 60/180	0,60	600 x 1775 x 85	24,70	4281.25 zł	5265.94 zł
HRZ 60/120	0,60	600 x 1175 x 85	16,20	2834.15 zł	3486.00 zł
HRC 75/180	0,70	755 x 1775 x 85	28,00	5005.20 zł	6156.40 zł
HRD 50/180	0,85	500 x 1750 x 110	20,50	8883.80 zł	10927.07 zł
HRDZ 50/180	0,85	500 x 1750 x 110	20,50	8883.80 zł	10927.07 zł
HR 40/180	1,00	400 x 1775 x 85	23,70	3070.55 zł	3776.78 zł
HR 50/180	1,00	500 x 1775 x 85	15,00	3201.50 zł	3937.84 zł
HR 60/180	1,00	600 x 1775 x 85	24,70	3332.65 zł	4099.16 zł
HRZ 60/180	1,00	600 x 1775 x 85	24,70	3174.65 zł	3904.82 zł
HR 1200 DSM	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	7058.45 zł	8681.89 zł
HR 1200 RF	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	6946.10 zł	8543.70 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik łazienkowy wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

Zastosowanie

Dobór zależy od kubatury łazienki, izolacji, wymaganej temperatury komfortu oraz tego, czy urządzenie ma tylko dogrzewać, czy pełnić rolę podstawowego źródła ciepła.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	HRD 50/90
Numer katalogowy	427 010 208
Kategoria	Grzejniki łazienkowe
Moc	0,40 kW
Wymiary B x H x T	500 x 850 x 110
Szerokość	500 mm
Wysokość	850 mm
Głębokość	110 mm
Ciężar	15,00 kg
Cena katalogowa netto EUR	1098,32 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	5491.60 zł
Cena katalogowa brutto PLN	6754.67 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 69

Opcje i wykonanie

- Wariant należy dobrać do pomieszczenia, wymaganej mocy, sposobu sterowania i miejsca montażu.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.