

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-na-podczerwien-isp-w-450-technotherm-p-3960.html>



## TECHNOTHERM ISP-W 450 - promiennik podczerwieni

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 301 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>1 870 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie, 21-30 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>880 100 450</b>              |
| Kod producenta   | <b>880 100 450</b>              |

### Opis produktu

#### **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

**Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.**

### TECHNOTHERM ISP-W 450 - promiennik podczerwieni

**promiennik podczerwieni TECHNOTHERM ISP.** Promiennik ISP ogrzewa przez promieniowanie podczerwone: ciepło trafia do powierzchni i osób w strefie działania, bez pracy wentylatora i bez unoszenia kurzu.

#### ? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

#### ? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

#### ? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

**Dobór mocy ma znaczenie.** Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

### Dane techniczne i identyfikacja

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Producent                 | Technotherm                                                                 |
| Kod / model               | 880 100 450                                                                 |
| Zasilanie                 | 1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem |
| Technotherm ISP-W ciężar  | 10,60 kg                                                                    |
| Technotherm ISP-W moc     | 0,60 kW                                                                     |
| Technotherm ISP-W seria   | ISP / Design                                                                |
| Technotherm ISP-W termin  | 21-30 dni                                                                   |
| Technotherm ISP-W typ     | panel grzewczy na podczerwień                                               |
| Technotherm ISP-W wymiary | 900 x 600 x 15                                                              |

### FAQ - przed zakupem

---

**Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?**

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

**Czy potrzebny jest termostat?**

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

**Czy montujemy i uruchamiamy?**

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Technotherm ISP-W moc:** 0,60 kW

**Technotherm ISP-W typ:** panel grzewczy na podczerwień

**Technotherm ISP-W seria:** ISP / Design

**Technotherm ISP-W wymiary:** 900 x 600 x 15

**Technotherm ISP-W ciężar:** 10,60 kg

**Technotherm ISP-W termin:** 21-30 dni