

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-isp-b-czarny-nr-880-100-351-technotherm-p-3988.html>



TECHNOTHERM ISP-B 350 czarny - promiennik podczerwieni

Cena brutto **2 344 zł**

Cena netto **1 905 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **880 100 351**

Kod producenta **880 100 351**

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM ISP-B 350 czarny - promiennik podczerwieni

promiennik podczerwieni TECHNOTHERM ISP. Promiennik ISP ogrzewa przez promieniowanie podczerwone: ciepło trafia do powierzchni i osób w strefie działania, bez pracy wentylatora i bez unoszenia kurzu.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 100 351
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,35kW (600 x 600 x 15 mm) - nr 880 100 351
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,35kW (600 x 600 x 15 mm) - nr 880 101 351
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,45kW (900 x 600 x 15 mm) - nr 880 100 451
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,45kW (900 x 600 x 15 mm) - nr 880 101 451
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,75kW (1200 x 600 x 15 mm) - nr 880 100 751
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,75kW (1200 x 600 x 15 mm) - nr 880 101 751
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,95kW (1500 x 600 x 15 mm) - nr 880 100 951
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	0,95kW (1500 x 600 x 15 mm) - nr 880 101 951
Technotherm ISP-B moc/rozmiar	1,2kW (1800 x 600 x 15 mm) - nr 880 100 121

Technotherm ISP-B moc/rozmiar	1,2kW (1800 x 600 x 15 mm) – nr 880 101 121
-------------------------------	---

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm ISP-B moc/rozmiar: 0,45kW (900 x 600 x 15 mm) – nr 880 100 451 , 0,35kW (600 x 600 x 15 mm) – nr 880 100 351 , 1,2kW (1800 x 600 x 15 mm) – nr 880 101 121 , 1,2kW (1800 x 600 x 15 mm) – nr 880 100 121 , 0,95kW (1500 x 600 x 15 mm) – nr 880 101 951 , 0,95kW (1500 x 600 x 15 mm) – nr 880 100 951 , 0,75kW (1200 x 600 x 15 mm) – nr 880 101 751 , 0,75kW (1200 x 600 x 15 mm) – nr 880 100 751 , 0,45kW (900 x 600 x 15 mm) – nr 880 101 451 , 0,35kW (600 x 600 x 15 mm) – nr 880 101 351