

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-isp-w-bialy-nr-880-110-350-technotherm-p-3998.html>



TECHNOTHERM ISP-W 351 - promiennik podczerwieni

Cena brutto	2 249 zł
Cena netto	1 828 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	880 110 350
Kod producenta	880 110 350

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM ISP-W 351 - promiennik podczerwieni

promiennik podczerwieni TECHNOTHERM ISP. Promiennik ISP ogrzewa przez promieniowanie podczerwone: ciepło trafia do powierzchni i osób w strefie działania, bez pracy wentylatora i bez unoszenia kurzu.

? **Zastosowanie**

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? **Jak działa**

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? **Dodatkowe informacje**

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 110 350
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,40 kW (900 x 400 x 15 mm) - nr 880 110 350
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,40 kW (900 x 400 x 15 mm) - nr 880 111 350
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,50 kW (1200 x 400 x 15 mm) - nr 880 110 500
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,50 kW (1200 x 400 x 15 mm) - nr 880 111 500
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,67 kW (1500 x 400 x 15 mm) - nr 880 110 650
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,67 kW (1500 x 400 x 15 mm) - nr 880 111 650
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,82 kW (1800 x 400 x 15 mm) - nr 880 110 850
Technotherm ISP-W moc/rozmiar	0,82 kW (1800 x 400 x 15 mm) - nr 880 111 850

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm ISP-W moc/rozmiar: 0,40 kW (900 x 400 x 15 mm) – nr 880 111 350 , 0,40 kW (900 x 400 x 15 mm) – nr 880 110 350 , 0,82 kW (1800 x 400 x 15 mm) – nr 880 111 850 , 0,82 kW (1800 x 400 x 15 mm) – nr 880 110 850 , 0,67 kW (1500 x 400 x 15 mm) – nr 880 111 650 , 0,67 kW (1500 x 400 x 15 mm) – nr 880 110 650 , 0,50 kW (1200 x 400 x 15 mm) – nr 880 111 500 , 0,50 kW (1200 x 400 x 15 mm) – nr 880 110 500