

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dsx-touch-clage-3200-36600-p-402.html>

DSX Touch - CLAGE

Cena brutto	5 486 zł
Cena netto	4 460 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	3200-36600
Kod producenta	3200-36600
Kod EAN	4010436366003
Regulacja temperatury	elektroniczna, w zakresie od 20 do 60°C
Klasa energetyczna	A
Maks.temperatura wody wyjściowa	60°C
Przepływ włączeniowy	1.5 l/min
Napięcie znamionowe	400 V / 3L/PE
Podłączenie elektryczne	3L/PE
Moc ogrzewacza wody	18 kW / 21 kW / 24 kW / 27 kW
Prąd znamionowy	25/30/35/39 A dla napięcia 400 V w zależności od wybranej mocy w trakcie instalacji
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	12 miesięcy
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

DSX Touch - CLAGE - produkt CLAGE z katalogu Gesamtkatalog 2026.

Komfortowy przepływowy e-podgrzewacz wody do prysznica i wanny

Rodzina produktu: Komfortowy e-podgrzewacz wody DSX Touch

- Numer katalogowy: **3200-36600**
- EAN: **4010436366003**
- Cena w sklepie: **4 460,00 zł netto**, orientacyjnie **5 485,80 zł brutto**.

Interex Katowice zapewnia dobór techniczny, sprzedaż, kompletację osprzętu oraz wsparcie montażowe i serwisowe.

Nr artykułu	3200-36600
Moc znamionowa 1) (regulowana bezstopniowo przez MPS)	18

przy 400 V [kW]	
Dopuszczalne ciśnienie robocze [MPa (bar)] 2)	1 (10)
Przyłącza wody (śrubowe)	G ½"
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 28K$ [l/min]	9,2
Przepływ załączający [l/min]	1,5
Prąd znamionowy przy 400 V [A]	26
Wymagany przekrój poprzeczny kabla [mm²]	4,0
Maksymalna temperatura wlotowa [°C]	70

Optymalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

**INTEREX
KATOWICE**



Ogrzewacz wody
o mocy
od 18kW do 27kW
w łazience


Zdecydowanie polecam instalację
przełącznika priorytetowego LR 1-A
Stiebel Eltron do komfortowej
obsługi dwóch ogrzewaczy wody.

Na zamówienie wykonujemy gotowe
rozdzielnice zasilające - sterujące
z przełącznikiem LR 1-A.



kuchnia
ogrzewacz niepriorytetowy

łazienka
ogrzewacz priorytetowy



Ogrzewacz wody
o mocy
od 11kW do 18kW
w kuchni


Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik tel 602551555

Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555



Optymalizacja zużycia wody i energii

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.



□ Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny, prysznica, zlewozmywaka, umywalki.

□ Zainstaluj produkty niskiego zużycia wody.

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- umywalka - 1.5 do 3l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

