

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/technotherm-design-s-600-rf-grzejnik-dekoracyjny-elektryczny-p-4055.html>



TECHNOTHERM Design Mirror 600 RF - promiennik podczerwieni

Cena brutto	4 824 zł
Cena netto	3 922 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	880 101 657
Kod producenta	880 101 657

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM Design Mirror 600 RF - promiennik podczerwieni

promiennik podczerwieni z frontem lustrzanym. Front lustrzany pozwala połączyć ogrzewanie podczerwienią z funkcją lustra, szczególnie w łazience, garderobie lub strefie wejściowej.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Ten wariant ma oznaczenie RF - przy doborze sprawdzamy kompatybilne sterowanie radiowe i sposób pracy z termostatem.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 101 657
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm Design-S ciężar	16,20 kg
Technotherm Design-S moc	0,60 kW
Technotherm Design-S seria	Pozostałe
Technotherm Design-S termin	21-30 dni
Technotherm Design-S typ	grzejnik elektryczny
Technotherm Design-S wymiary	950 x 650 x 20

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm Design-S moc: 0,60 kW

Technotherm Design-S typ: grzejnik elektryczny

Technotherm Design-S seria: Pozostałe

Technotherm Design-S wymiary: 950 x 650 x 20

Technotherm Design-S ciężar: 16,20 kg

Technotherm Design-S sterowanie: RF

Technotherm Design-S termin: 21-30 dni