

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-deluxe-isp-led-technotherm-p-4058.html>



TECHNOTHERM ISP-LED Deluxe 360 WW - promiennik podczerwieni

Cena brutto	5 850 zł
Cena netto	4 756 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	880 400 360
Kod producenta	880 400 360

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM ISP-LED Deluxe 360 WW - promiennik podczerwieni

promiennik podczerwieni z ramą LED. Wariant LED łączy panel grzewczy na podczerwień z ramą świetlną. Sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie i sposób sterowania oświetleniem.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 400 360
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,36kW (650 x 650 x 30 mm) - nr 880 400 360
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,36kW (650 x 650 x 30 mm) - nr 880 410 360
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,36kW (650 x 650 x 30 mm) - nr 880 420 360
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,54kW (950 x 650 x 30 mm) - nr 880 400 540
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,54kW (950 x 650 x 30 mm) - nr 880 410 540
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,54kW (950 x 650 x 30 mm) - nr 880 420 540
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) - nr 880 400 720
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) - nr 880 410 720
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) - nr 880 420 720
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) - nr 880 400 900

Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 900
Technotherm ISP-LED moc/rozmiar	0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 900

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm ISP-LED moc/rozmiar: 0,36kW (650 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 360 , 0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 900 , 0,36kW (650 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 360 , 0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 900 , 0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 900 , 0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 720 , 0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 720 , 0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 720 , 0,54kW (950 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 540 , 0,54kW (950 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 540 , 0,54kW (950 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 540 , 0,36kW (650 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 360