

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-na-podczerwien-isp-led-deluxe-720-ww-technotherm-p-4060.html>



TECHNOTHERM ISP-LED Deluxe 720 WW - promiennik podczerwieni

Cena brutto	7 076 zł
Cena netto	5 753 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	880 400 720
Kod producenta	880 400 720

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM ISP-LED Deluxe 720 WW - promiennik podczerwieni

promiennik podczerwieni z ramą LED. Wariant LED łączy panel grzewczy na podczerwień z ramą świetlną. Sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie i sposób sterowania oświetleniem.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 400 720
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm ISP-LED ciężar	16,00 kg
Technotherm ISP-LED moc	0,72 kW
Technotherm ISP-LED seria	ISP / Design
Technotherm ISP-LED termin	21-30 dni
Technotherm ISP-LED typ	panel grzewczy na podczerwień
Technotherm ISP-LED wymiary	1250 x 650 x 30

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm ISP-LED moc: 0,72 kW

Technotherm ISP-LED typ: panel grzewczy na podczerwień

Technotherm ISP-LED seria: ISP / Design

Technotherm ISP-LED wymiary: 1250 x 650 x 30

Technotherm ISP-LED ciężar: 16,00 kg

Technotherm ISP-LED termin: 21-30 dni