

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-isp-mb-technotherm-p-4084.html>



## TECHNOTHERM ISP-MB 750 , Beach - promiennik podczerwieni



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>6 581 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>5 351 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>880 230 750</b> |
| Kod producenta   | <b>880 230 750</b> |

### Opis produktu

#### Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

**Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.**

### TECHNOTHERM ISP-MB 750 , Beach - promiennik podczerwieni

**panel grzewczy na podczerwień z nadrukiem / motywem.** To panel na podczerwień z frontem dekoracyjnym lub indywidualnym motywem. Daje ciepło przez promieniowanie, a jednocześnie może pełnić rolę elementu wystroju.

#### ? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

#### ? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

#### ? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

**Dobór mocy ma znaczenie.** Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

### Dane techniczne i identyfikacja

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Producent                      | Technotherm                                                                 |
| Kod / model                    | 880 230 750                                                                 |
| Zasilanie                      | 1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem |
| Technotherm ISP-MB moc/rozmiar | 0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) - nr 880 230 750                                |
| Technotherm ISP-MB moc/rozmiar | 0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) - nr 880 231 750                                |
| Technotherm ISP-MB moc/rozmiar | 0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) - nr 880 230 950                                |
| Technotherm ISP-MB moc/rozmiar | 0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) - nr 880 231 950                                |

### FAQ - przed zakupem

#### Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym,

---

czy dogrzewaniem.

**Czy potrzebny jest termostat?**

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

**Czy montujemy i uruchamiamy?**

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Technotherm ISP-MB moc/rozmiar:** 0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) – nr 880 231 750 , 0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) – nr 880 230 750 , 0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) – nr 880 231 950 , 0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) – nr 880 230 950