

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-isp-mm-technotherm-p-4092.html>



TECHNOTHERM ISP-MM 750 , Gras - promiennik podczerwieni

Cena brutto	6 581 zł
Cena netto	5 351 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	880 210 750
Kod producenta	880 210 750

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM ISP-MM 750 , Gras - promiennik podczerwieni

panel grzewczy na podczerwień z nadrukiem / motywem. To panel na podczerwień z frontem dekoracyjnym lub indywidualnym motywem. Daje ciepło przez promieniowanie, a jednocześnie może pełnić rolę elementu wystroju.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 210 750
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm ISP-MM moc/rozmiar	0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) - nr 880 210 750
Technotherm ISP-MM moc/rozmiar	0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) - nr 880 211 750
Technotherm ISP-MM moc/rozmiar	0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) - nr 880 210 950
Technotherm ISP-MM moc/rozmiar	0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) - nr 880 211 950

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym,

czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm ISP-MM moc/rozmiar: 0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) – nr 880 211 750 , 0,75kW (600 x 1200 x 18 mm) – nr 880 210 750 , 0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) – nr 880 211 950 , 0,95kW (600 x 1500 x 18 mm) – nr 880 210 950