


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/technotherm-isp-wm-950-rf-wunschmotiv-promiennik-podczerwieni-z-motywe-m-wlasnym-p-4125.html>



TECHNOTHERM ISP-WM 950 RF Custom Design with RF - promiennik podczerwieni

Cena brutto	5 915 zł
Cena netto	4 809 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	880 121 999
Kod producenta	880 121 999

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM ISP-WM 950 RF Custom Design with RF - promiennik podczerwieni

panel grzewczy na podczerwień z nadrukiem / motywem. To panel na podczerwień z frontem dekoracyjnym lub indywidualnym motywem. Daje ciepło przez promieniowanie, a jednocześnie może pełnić rolę elementu wystroju.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Ten wariant ma oznaczenie RF - przy doborze sprawdzamy kompatybilne sterowanie radiowe i sposób pracy z termostatem.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880 121 999
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm ISP-WM ciężar	17,10 kg
Technotherm ISP-WM moc	1,00 kW
Technotherm ISP-WM seria	CHM
Technotherm ISP-WM termin	21-30 dni
Technotherm ISP-WM typ	grzejnik elektryczny
Technotherm ISP-WM wymiary	1500 x 600 x 18

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm ISP-WM moc: 1,00 kW

Technotherm ISP-WM typ: grzejnik elektryczny

Technotherm ISP-WM seria: CHM

Technotherm ISP-WM wymiary: 1500 x 600 x 18

Technotherm ISP-WM ciężar: 17,10 kg

Technotherm ISP-WM sterowanie: RF

Technotherm ISP-WM termin: 21-30 dni