


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-z-kamienia-naturalnego-ttm-s-1650-technotherm-4160-p-4160.html>



TECHNOTHERM TTM-S 1650 Varios - grzejnik marmurowy z kamienia naturalnego

Cena brutto	7 986 zł
Cena netto	6 493 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	870 000 108
Kod producenta	870 000 108

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM TTM-S 1650 Varios - grzejnik marmurowy z kamienia naturalnego stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach kamiennych sprawdzamy moc, ciężar, miejsce montażu, sposób mocowania, zasilanie i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Technotherm TTM-S 1650 Varios - grzejnik z naturalnego kamienia

TTM-S to elektryczny grzejnik z naturalnego kamienia. Płyta kamienna o grubości 30 mm nagrzewa się i oddaje ciepło równomiernie, głównie przez przyjemne promieniowanie ciepłe. To rozwiązanie do wnętrz, w których ogrzewanie ma być jednocześnie techniczne i estetyczne.

Moc 1,65 kW (1650 W)
Wymiary 1350 x 600 x 30 mm szer. x wys. x gł.
Waga 69 kg wymaga właściwego podłoża i mocowania
Zasilanie 1/N/PE 230 V precyzyjnie: 230 V z przewodem N i PE
Stopień ochrony IP66

wg danych Technotherm dla TTM-S

Wzór kamieniaVarios

Kamień naturalny ma indywidualny rysunek i odcień.

Ważne: nie pokazujemy EAN, jeśli producent nie podaje go w potwierdzonych danych. Przy TTM-S kluczowe są SKU, moc, wzór kamienia, wymiary, waga i sterowanie.

Jak działa grzejnik marmurowy TTM-S?

Grzejnik zamienia energię elektryczną w ciepło w płycie z naturalnego kamienia. Kamień pracuje jako masa akumulacyjna: po nagrzaniu oddaje ciepło stabilnie i łagodnie, bez nadmuchu. Dzięki temu TTM-S dobrze pasuje do salonów, gabinetów, sypialni, biur, apartamentów oraz pomieszczeń reprezentacyjnych.

Dane techniczne wariantu

Producent	Technotherm
Rodzina	TTM-S - grzejnik marmurowy z naturalnego kamienia
Wzór kamienia	Varios
SKU / nr katalogowy	870000108
Moc	1,65 kW / 1650 W
Wymiary	1350 x 600 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	69 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V
Stopień ochrony	IP66
Grubość kamienia	30 mm
Montaż	ścienny, pionowo lub poziomo - po sprawdzeniu ściany i sposobu mocowania

Sterowanie

- bez sterowania w zestawie - dobieramy regulator zgodny z wymaganiami i sposobem użytkowania,
- sterowanie lokalne radiowe: TRF-N + TPF-Eco,
- sterowanie przez internet: SENZ WiFi jako opcja handlowa po potwierdzeniu konfiguracji.

Dobór i montaż Interex

Przy doborze TTM-S sprawdzamy zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia, miejsce montażu, nośność ściany, zasilanie, zabezpieczenia, sposób sterowania i oczekiwany komfort. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne, a przy montażu wykonanym przez Interex także 5-letnią gwarancję na usługę.

FAQ

Czy każdy egzemplarz kamienia wygląda identycznie?

Nie. Naturalny kamień ma indywidualny rysunek, żyłkowanie i odcień, dlatego każdy grzejnik może delikatnie różnić się wizualnie.

Czy można montować pionowo i poziomo?

Tak, seria TTM-S jest przewidziana do montażu ściennego pionowo lub poziomo, ale przed montażem sprawdzamy wymiar, ciężar, ścianę i mocowanie.

Czy opis zastępuje instrukcję producenta?

Nie. Opis pomaga w wyborze. Montaż wykonujemy zgodnie z aktualną dokumentacją producenta i warunkami technicznymi na miejscu.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Dokumenty producenta: Technotherm, katalog GB strony 161-168, cennik GB strony 26-29.

Dane producenta - Technotherm TTM-S

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TTM-S. Grzejnik z naturalnego kamienia: zasilanie 1/N/PE 230 V, stopień ochrony IP66, płyta kamienna 30 mm, montaż ścienny pionowo lub poziomo. Dobieramy moc, miejsce montażu i sterowanie pod realne warunki instalacji.

Grzejnik z kamienia naturalnego TTM-S 1650 - TECHNOTHERM

Grzejnik z kamienia naturalnego TECHNOTHERM TTM-S 1650

Wybrany kolor kamienia

Atlantis

Grzejnik z kamienia naturalnego. Rysunek kamienia może się nieznacznie różnić między egzemplarzami.

[Zobacz kolor na stronie Technotherm](#)

Wybierz kolor kamienia

Poniżej są dostępne kolory dla tej samej mocy i gabarytu. Kliknięcie kafelka przenosi do wybranego wariantu kolorystycznego.

Atlantis Wybrany kolor
Galaxis Zobacz wariant
Jura / Atlantis Zobacz wariant
Labrador Zobacz wariant
Matrix Zobacz wariant
Padura Antik Zobacz wariant
Prinos Zobacz wariant
Sahara Zobacz wariant
Sylvia Antik Zobacz wariant
Thassos Zobacz wariant

Dane techniczne

- **Model:** TTM-S 1650
- **Kolor kamienia:** Atlantis
- **Moc:** 1,65 kW
- **Wymiary:** 1350 x 600 x 30 mm
- **Ciężar:** 69,00 kg
- **Nr katalogowy:** 870 000 108

-
- **Termin realizacji:** 21-30 dni

Dobór i montaż urządzenia należy potwierdzić z uwzględnieniem miejsca montażu, nośności ściany/podłoża oraz warunków instalacji elektrycznej.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm TTM-S ciężar: 69,00 kg

Technotherm TTM-S termin: 21-30 dni

Technotherm TTM-S kolor kamienia: Atlantis

Technotherm TTM-S moc: 1,65 kW

Technotherm TTM-S typ urządzenia: grzejnik z kamienia naturalnego

Technotherm TTM-S seria: TTM-S

Technotherm TTM-S wymiary: 1350 x 600 x 30