

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/technotherm-ttm-s-1150-labrador-grzejnik-marmurowy-technotherm-p-4209.html>



TECHNOTHERM TTM-S 1150 Labrador - grzejnik marmurowy

Cena brutto	7 821 zł
Cena netto	6 358 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	870 000 817
Kod producenta	870 000 817

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM TTM-S 1150 Labrador - grzejnik marmurowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach kamiennych sprawdzamy moc, ciężar, miejsce montażu, sposób mocowania, zasilanie i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Technotherm TTM-S 1150 Labrador - grzejnik z naturalnego kamienia

TTM-S to elektryczny grzejnik z naturalnego kamienia. Płyta kamienna o grubości 30 mm nagrzewa się i oddaje ciepło równomiernie, głównie przez przyjemne promieniowanie ciepłe. To rozwiązanie do wnętrz, w których ogrzewanie ma być jednocześnie techniczne i estetyczne.

Moc 1,15 kW (1150 W)

Wymiary 1000 x 600 x 30 mm
szer. x wys. x gł.

Waga 52 kg
wymaga właściwego podłoża i mocowania

Zasilanie 1/N/PE 230 V
precyzyjnie: 230 V z przewodem N i PE

Stopień ochrony IP66
wg danych Technotherm dla TTM-S

Wzór kamienia Labrador

Kamień naturalny ma indywidualny rysunek i odcień.

Ważne: nie pokazujemy EAN, jeśli producent nie podaje go w potwierdzonych danych. Przy TTM-S kluczowe są SKU, moc, wzór kamienia, wymiary, waga i sterowanie.

Jak działa grzejnik marmurowy TTM-S?

Grzejnik zamienia energię elektryczną w ciepło w płycie z naturalnego kamienia. Kamień pracuje jako masa akumulacyjna: po nagraniu oddaje ciepło stabilnie i łagodnie, bez nadmuchu. Dzięki temu TTM-S dobrze pasuje do salonów, gabinetów, sypialni, biur, apartamentów oraz pomieszczeń reprezentacyjnych.

Dane techniczne wariantu

Producent	Technotherm
Rodzina	TTM-S - grzejnik marmurowy z naturalnego kamienia
Wzór kamienia	Labrador
SKU / nr katalogowy	870000817
Moc	1,15 kW / 1150 W
Wymiary	1000 x 600 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	52 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V
Stopień ochrony	IP66
Grubość kamienia	30 mm
Montaż	ścienny, pionowo lub poziomo - po sprawdzeniu ściany i sposobu mocowania

Sterowanie

- bez sterowania w zestawie - dobieramy regulator zgodny z wymaganiami i sposobem użytkowania,
- sterowanie lokalne radiowe: TRF-N + TPF-Eco,
- sterowanie przez internet: SENZ WiFi jako opcja handlowa po potwierdzeniu konfiguracji.

Dobór i montaż Interex

Przy doborze TTM-S sprawdzamy zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia, miejsce montażu, nośność ściany, zasilanie, zabezpieczenia, sposób sterowania i oczekiwany komfort. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne, a przy montażu wykonanym przez Interex także 5-letnią gwarancję na usługę.

FAQ

Czy każdy egzemplarz kamienia wygląda identycznie?

Nie. Naturalny kamień ma indywidualny rysunek, żyłkowanie i odcień, dlatego każdy grzejnik może delikatnie różnić się wizualnie.

Czy można montować pionowo i poziomo?

Tak, seria TTM-S jest przewidziana do montażu ściennego pionowo lub poziomo, ale przed montażem sprawdzamy wymiar, ciężar, ścianę i mocowanie.

Czy opis zastępuje instrukcję producenta?

Nie. Opis pomaga w wyborze. Montaż wykonujemy zgodnie z aktualną dokumentacją producenta i warunkami technicznymi na miejscu.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Dokumenty producenta: Technotherm, katalog GB strony 161-168, cennik GB strony 26-29.

Dane producenta - Technotherm TTM-S

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TTM-S. Grzejnik z naturalnego kamienia: zasilanie 1/N/PE 230

V, stopień ochrony IP66, płyta kamienna 30 mm, montaż ścienny pionowo lub poziomo. Dobieramy moc, miejsce montażu i sterowanie pod realne warunki instalacji.

Grzejnik z kamienia naturalnego TTM-S 1150 - TECHNOTHERM

Grzejnik z kamienia naturalnego TECHNOTHERM TTM-S 1150

Wybrany kolor kamienia

Labrador

Grzejnik z kamienia naturalnego. Rysunek kamienia może się nieznacznie różnić między egzemplarzami.

[Zobacz kolor na stronie Technotherm](#)

Wybierz kolor kamienia

Poniżej są dostępne kolory dla tej samej mocy i gabarytu. Kliknięcie kafelka przenosi do wybranego wariantu kolorystycznego.

	Atlantis Zobacz wariant
	Atlantis Zobacz wariant
	Galaxis Zobacz wariant
	Jura Zobacz wariant
	Labrador Wybrany kolor
	Matrix Zobacz wariant
	Padura Antik Zobacz wariant
	Prinos Zobacz wariant
	Ruschita Lachs Zobacz wariant
	Sahara Zobacz wariant
	Sylvia Antik Zobacz wariant
	Thassos Zobacz wariant

Dane techniczne

- **Model:** TTM-S 1150
- **Kolor kamienia:** Labrador

- **Moc:** 1,15 kW
- **Wymiary:** 1000 x 600 x 30 mm
- **Ciężar:** 52,00 kg
- **Nr katalogowy:** 870 000 817
- **Termin realizacji:** 21-30 dni

Dobór i montaż urządzenia należy potwierdzić z uwzględnieniem miejsca montażu, nośności ściany/podłoża oraz warunków instalacji elektrycznej.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm TTM-S ciężar: 52,00 kg
Technotherm TTM-S termin: 21-30 dni
Technotherm TTM-S kolor kamienia: Labrador
Technotherm TTM-S moc: 1,15 kW
Technotherm TTM-S typ urządzenia: grzejnik z kamienia naturalnego
Technotherm TTM-S seria: TTM-S
Technotherm TTM-S wymiary: 1000 x 600 x 30