

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stopki-montazowe-cvs-cph-ral-9003-ok-60-mm-wysokosci-0-50-kg-technotherm-p-4234.html>



TECHNOTHERM Feet CVS + CPH para - akcesorium

Cena brutto	159 zł
Cena netto	129 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	429 900 100
Kod producenta	429 900 100

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Feet CVS + CPH para - akcesorium stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Stopki montażowe CVS + CPH RAL 9003 ok. 60 mm wysokości 0,50 kg - TECHNOTHERM

CPH to panelowy konwektor do montażu ściennego lub mobilnego, zależnie od wyposażenia i akcesoriów. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCPH

Typkonwektor panelowy

Mocwedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Wymiarywedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Ciężarwedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Sterowaniedobierane do wariantu

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarcza do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CPH
Nr katalogowy	429900100
Moc	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Wymiary	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Ciężar	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CPH/CSV

Cechy uporządkowano według rodzin Technotherm CPH i CSV. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Stopki montażowe CSV + CPH RAL 9003 ok. 60 mm wysokości 0,50 kg - TECHNOTHERM

akcesorium do systemu TECHNOTHERM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CSV+CPH akcesoria ty: akcesorium do systemu TECHNOTHERM

Technotherm CSV+CPH akcesoria se: Sterowanie i osprzęt

Technotherm CSV+CPH akcesoria te: 21-30 dni