

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-pular-fm-pu24-jednostka-wewnetrzna-multi-free-match-p-4322.html>



GREE Pular FM PU24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

Cena brutto	1 832 zł
Cena netto	1 490 zł
Numer katalogowy	PU24-FM
Kod producenta	PU24-FM
Sterowanie	sterowanie zależne od serii i wybranej automatyki Gree
Przeznaczenie	element systemu Multi Free Match / U-Match; wymaga kompatybilnej jednostki zewnętrznej
Typ	jednostka wewnętrzna systemu Gree
Rodzaj	jednostka wewnętrzna Multi Free Match / U-Match
Marka	Gree
Kod producenta	PU24-FM
Montaż urządzenia	przed zakupem sprawdzamy kompletność systemu: jednostka zewnętrzna, automatyka, panel, odpływ skroplin i długości instalacji
Opcje sterowania	dobieramy z jednostką zewnętrzną, pilotem/sterownikiem, panelem i akcesoriami montażowymi
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż wewnętrzny zgodnie z typem jednostki; wymaga trasy chłodniczej, odpływu skroplin i kompatybilnej jednostki zewnętrznej

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GREE Pular FM PU24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Pular FM PU24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Model / numer katalogowy	PU24-FM
Kod producenta	PU24-FM
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Pular FM PU24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Pular FM - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
2,20 kW chłodzenie / 2,40 kW grzanie	GRE: Shiny Matt	GREE:	1094,70 zł
2,50 kW chłodzenie / 2,80 kW grzanie	GRE: Shiny Matt	GREE:	1217,70 zł
3,20 kW chłodzenie / 3,40 kW grzanie	GRE: Shiny Matt	GREE:	1340,70 zł
4,60 kW chłodzenie / 5,20 kW grzanie	GRE: Shiny Matt	GREE:	1586,70 zł
6,20 kW chłodzenie / 6,50 kW grzanie	GRE: Shiny Matt	GREE:	1832,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	PU24-FM
	Producent	GREE
	Seria	Pular FM
	Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match
	Dostępne warianty serii	2,5 / 3,2 / 4,6 / 6,2 kW chłodzenia
	Typowe zastosowanie	mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	2,5 / 3,2 / 4,6 / 6,2 kW chłodzenia
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	Shiny / Matt
	Wydajność chłodnicza nominalna	6,20 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	6,50 kW
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu

użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- komfortowe chłodzenie pomieszczeń
- dogrzewanie w okresach przejściowych
- osuszanie powietrza i poprawa komfortu
- cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu
- kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii

Funkcje użytkowe		Chłodzenie		Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.	
Grzanie / dogrzewanie				W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór cieplny.	
Osuszanie				Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.	
Sterowanie				W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.	
Funkcje i różnice tej serii		Chłodzenie komfortowe		Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.	
		Dogrzewanie		Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.	
		Osuszanie		Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.	
		Auto Clean		Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji urządzenia.	
		Memory		Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.	
		Tryb oszczędzania energii		Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.	
Parametry techniczne		Nr katalogowy / model		PU24-FM	
		Producent		GREE	
		Rodzaj		Jednostka wewnętrzna Multi Free Match	
		Seria		Pular FM	
		Model producenta		PU24	
		Wydajność chłodnicza nominalna		6,20 kW	
		Wydajność grzewcza nominalna		6,50 kW	
		Kolory / warianty		Shiny / Matt	
		Dobór, opcje mocy i montaż		Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
				Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej

	komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

Produkt w sklepie	GREE Pular FM PU24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Seria	GREE Multi Free Match / Free Match Plus
Typ	jednostka wewnętrzna lub element systemu Free Match
Wykres wydajności	dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu RAC jako zamiennika

Wniosek techniczny: system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.