

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-fairy-fm-fa24-jednostka-wewnetrzna-multi-free-match-p-4326.html>



GREE Fairy FM FA24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

Cena brutto	2 078 zł
Cena netto	1 690 zł
Numer katalogowy	FA24-FM
Kod producenta	FA24-FM
Sterowanie	sterowanie zależne od serii i wybranej automatyki Gree
Przeznaczenie	element systemu Multi Free Match / U-Match; wymaga kompatybilnej jednostki zewnętrznej
Typ	jednostka wewnętrzna systemu Gree
Rodzaj	jednostka wewnętrzna Multi Free Match / U-Match
Marka	Gree
Kod producenta	FA24-FM
Montaż urządzenia	przed zakupem sprawdzamy kompletność systemu: jednostka zewnętrzna, automatyka, panel, odpływ skroplin i długości instalacji
Opcje sterowania	dobieramy z jednostką zewnętrzną, pilotem/sterownikiem, panelem i akcesoriami montażowymi
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż wewnętrzny zgodnie z typem jednostki; wymaga trasy chłodniczej, odpływu skroplin i kompatybilnej jednostki zewnętrznej

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GREE Fairy FM FA24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Fairy FM FA24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Model / numer katalogowy	FA24-FM
Kod producenta	FA24-FM
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Fairy FM FA24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Fairy FM - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję		Klasa	Cena brutto
2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver		1340,70 zł
	GREE: Dark			
3,51 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver		1463,70 zł
	GREE: Dark			
5,30 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver		1955,70 zł
	GREE: Dark			
7,10 kW chłodzenie / 7,80 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver		2078,70 zł
	GREE: Dark			

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	FA24-FM
	Producent	GREE
	Seria	Fairy FM
	Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match
	Dostępne warianty serii	2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Typowe zastosowanie	mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	White / Silver / Dark
	Wydajność chłodnicza nominalna	7,10 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	7,80 kW
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ

jednostki, a na końcu sprawdzamy
miejsce montażu, zasilanie, długość
instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- komfortowe chłodzenie pomieszczeń
- dogrzewanie w okresach przejściowych
- osuszanie powietrza i poprawa komfortu
- cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu
- kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepłny.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
Funkcje i różnice tej serii	Chłodzenie komfortowe	Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.
	Dogrzewanie	Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.
	Osuszanie	Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.
	Auto Clean	Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji urządzenia.
	Memory	Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.
	Tryb oszczędzania energii	Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.
	Wyróżnik serii Airy	Seria bardziej komfortowa i reprezentacyjna, z szerokim wyborem kolorów oraz naciskiem na cichą, wygodną pracę.
Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	FA24-FM
	Producent	GREE
	Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match
	Seria	Fairy FM
	Model producenta	FA24
	Wydajność chłodnicza nominalna	7,10 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	7,80 kW
	Kolory / warianty	White / Silver / Dark
	Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
		Warianty mocy Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc

	będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletność oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

Produkt w sklepie	GREE Fairy FM FA24 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Seria	GREE Multi Free Match / Free Match Plus
Typ	jednostka wewnętrzna lub element systemu Free Match
Wykres wydajności	dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu RAC jako zamiennika

Wniosek techniczny: system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.