

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-g-time-fm-gtm24i-jednostka-wewnetrzna-multi-free-match-p-4338.html>



GREE G-TIME FM GTM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

Cena brutto	2 816 zł
Cena netto	2 290 zł
Numer katalogowy	GTM24I
Kod producenta	GTM24I
Sterowanie	sterowanie zależne od serii i wybranej automatyki Gree
Przeznaczenie	element systemu Multi Free Match / U-Match; wymaga kompatybilnej jednostki zewnętrznej
Typ	jednostka wewnętrzna systemu Gree
Rodzaj	jednostka wewnętrzna Multi Free Match / U-Match
Marka	Gree
Kod producenta	GTM24I
Montaż urządzenia	przed zakupem sprawdzamy kompletność systemu: jednostka zewnętrzna, automatyka, panel, odpływ skroplin i długości instalacji
Opcje sterowania	dobieramy z jednostką zewnętrzną, pilotem/sterownikiem, panelem i akcesoriami montażowymi
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż wewnętrzny zgodnie z typem jednostki; wymaga trasy chłodniczej, odpływu skroplin i kompatybilnej jednostki zewnętrznej

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Zastosowanie

GREE G-TIME FM GTM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE G-TIME FM GTM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Model / numer katalogowy	GTM24I
Kod producenta	GTM24I
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE G-TIME FM GTM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

To klimatyzator GREE z rozszerzoną pracą w trybie grzania, przeznaczony do komfortowego chłodzenia oraz wspomagania ogrzewania w chłodniejszych okresach.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE G-TIME FM - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie	GREE: White		2324,70 zł
3,50 kW chłodzenie / 3,80 kW grzanie	GREE: White		2447,70 zł
5,10 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie	GREE: White		2570,70 zł
7,10 kW chłodzenie / 7,80 kW grzanie	GREE: White		2816,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje

Model / nr katalogowy	GTM24I
Producent	GREE
Seria	G-TIME FM
Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Dostępne warianty serii	2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
Typowe zastosowanie	chłodzenie, dogrzewanie oraz wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych i przy niższych temperaturach
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Opcje kolorystyczne / wykonanie White
	Wydajność chłodnicza nominalna 7,10 kW
	Wydajność grzewcza nominalna 7,80 kW
	Jak dobrać wariant Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ

jednostki, a na końcu sprawdzamy
miejsce montażu, zasilanie, długość
instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- szeroki zakres pracy i stabilna praca w trybie grzania
- komfort latem i w okresach przejściowych
- dobra propozycja do mieszkań, domów i biur
- automatyka pracy, tryb nocny i wygodne sterowanie
- możliwość montażu z profesjonalnym uruchomieniem

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	Urządzenie może pracować jako mocne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania. Przy traktowaniu go jako głównego źródła ciepła konieczny jest prawidłowy dobór mocy do strat ciepła budynku.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.

Funkcje i różnice tej serii	Mocniejsze dogrzewanie	Seria nastawiona na komfortowe chłodzenie oraz wyraźnie mocniejszą pracę grzewczą niż podstawowe klimatyzatory pokojowe.
	Chłodzenie	Stabilna praca w trybie chłodzenia do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych.
	Niskie temperatury	Zakres pracy grzania jest rozszerzony, dlatego urządzenie dobrze sprawdza się przy chłodnej pogodzie.
	Osuszanie	Ogranicza wilgotność i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Auto Clean	Pomaga dosuszyć i oczyścić wymiennik jednostki wewnętrznej.
	Sterowanie	Sterowanie pilotem, a w zależności od modelu również współpraca z modułem Wi-Fi lub sterowaniem dodatkowym.

Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	GTM24I
	Producent	GREE
	Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match
	Seria	G-TIME FM
	Model producenta	GTM24I
	Wydajność chłodnicza nominalna	7,10 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	7,80 kW
	Kolory / warianty	White

Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność

	temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

Produkt w sklepie	GREE G-TIME FM GTM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Seria	GREE Multi Free Match / Free Match Plus
Typ	jednostka wewnętrzna lub element systemu Free Match
Wykres wydajności	dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu RAC jako zamiennika

Wniosek techniczny: system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.