

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-przypodlogowo-sufitowa-fm-fcfm24i-jednostka-wewnetrzna-multi-free-match-p-4349.html>



## GREE Przypodłogowo-sufitowa FM FCFM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>3 567 zł</b>                                                                                                                      |
| Cena netto                   | <b>2 900 zł</b>                                                                                                                      |
| Numer katalogowy             | <b>FCFM24I</b>                                                                                                                       |
| Kod producenta               | <b>FCFM24I</b>                                                                                                                       |
| Sterowanie                   | <b>sterowanie zależne od serii i wybranej automatyki Gree</b>                                                                        |
| Przeznaczenie                | <b>element systemu Multi Free Match / U-Match; wymaga kompatybilnej jednostki zewnętrznej</b>                                        |
| Typ                          | <b>jednostka wewnętrzna systemu Gree</b>                                                                                             |
| Rodzaj                       | <b>jednostka wewnętrzna przypodłogowo-sufitowa</b>                                                                                   |
| Marka                        | <b>Gree</b>                                                                                                                          |
| Kod producenta               | <b>FCFM24I</b>                                                                                                                       |
| Montaż urządzenia            | <b>przed zakupem sprawdzamy kompletność systemu: jednostka zewnętrzna, automatyka, panel, odpływ skroplin i długości instalacji</b>  |
| Opcje sterowania             | <b>dobieramy z jednostką zewnętrzną, pilotem/sterownikiem, panelem i akcesoriami montażowymi</b>                                     |
| Instrukcje obsługi i montażu | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                            |
| Karta katalogowa             | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                  |
| Sposób montażu               | <b>montaż wewnętrzny zgodnie z typem jednostki; wymaga trasy chłodniczej, odpływu skroplin i kompatybilnej jednostki zewnętrznej</b> |

### Opis produktu

#### ⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż**

przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GREE Przypodłogowo-sufitowa FM FCFM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Przypodłogowo-sufitowa FM FCFM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match                                       |
| Model / numer katalogowy | FCFM24I                                                                                                              |
| Kod producenta           | FCFM24I                                                                                                              |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

GREE Przypodłogowo-sufitowa FM FCFM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

System GREE Multi Free Match pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co ogranicza liczbę agregatów na elewacji i ułatwia wykonanie instalacji dla kilku pomieszczeń.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Przypodłogowo-sufitowa FM - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                  | Kolor / wybierz opcję | Klasa | Cena brutto |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|
| 2,60 kW chłodzenie / 2,70 kW grzanie |                       |       | 2460,00 zł  |
| 3,50 kW chłodzenie / 4,00 kW grzanie |                       |       | 2583,00 zł  |
| 4,50 kW chłodzenie / 5,00 kW grzanie |                       |       | 2706,00 zł  |
| 7,10 kW chłodzenie / 8,00 kW grzanie |                       |       | 3567,00 zł  |

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                          |                                    |                                                                                                                |                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje | Model / nr katalogowy              | FCFM24I                                                                                                        |                                                                                        |
|                          | Producent                          | GREE                                                                                                           |                                                                                        |
|                          | Seria                              | Przypodłogowo-sufitowa FM                                                                                      |                                                                                        |
|                          | Rodzaj                             | Jednostka wewnętrzna Multi Free Match                                                                          |                                                                                        |
|                          | Dostępne warianty serii            | wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji                         |                                                                                        |
|                          | Typowe zastosowanie                | mieszkania wielopokojowe, domy, biura, gabinety, lokale usługowe i obiekty z ograniczonym miejscem na agregaty |                                                                                        |
|                          | Opcje mocy, kolorów i konfiguracji | Dostępne moce w serii                                                                                          | wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji |
|                          |                                    | Opcje kolorystyczne /                                                                                          | wariant zależy od modelu i                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wykonanie</b>                      | dostępności                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b> | 7,10 kW                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>   | 8,00 kW                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jak dobrać wariant</b>             | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |

#### Zalety i możliwości

- jedna jednostka zewnętrzna dla kilku pomieszczeń
- różne typy jednostek wewnętrznych: ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole
- wygodna strefowa regulacja temperatury
- mniej urządzeń na elewacji lub dachu
- możliwość rozbudowy konfiguracji zależnie od modelu

#### Funkcje użytkowe **Chłodzenie**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grzanie / dogrzewanie</b> | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów. System Multi Free Match dobrze sprawdza się jako chłodzenie kilku stref oraz dogrzewanie pomieszczeń. Dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy jednostek, jednoczesności pracy i długości instalacji. |
| <b>Osuszanie</b>             | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sterowanie</b>            | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.                                                                                                                                                                  |

|                             |                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje i różnice tej serii | <b>Jedna jednostka zewnętrzna</b> | Możliwość obsługi kilku pomieszczeń z jednego agregatu, zależnie od modelu i konfiguracji.                         |
|                             | <b>Chłodzenie strefowe</b>        | Każde pomieszczenie może mieć osobną jednostkę wewnętrzną i własną regulację temperatury.                          |
|                             | <b>Dogrzewanie strefowe</b>       | System może dogrzewać kilka pomieszczeń, ale wymaga prawidłowego bilansu mocy i sprawdzenia jednoczesności pracy.  |
|                             | <b>Różne typy jednostek</b>       | Można łączyć jednostki ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole i inne warianty dopuszczone dla systemu.            |
|                             | <b>Projekt instalacji</b>         | Ważne są długości instalacji, średnice rur, ilość jednostek, różnice wysokości oraz sposób odprowadzenia skroplin. |
|                             | <b>Sterowanie</b>                 | Sterowanie zależne od jednostek wewnętrznych: pilot, sterownik przewodowy, moduł Wi-Fi lub system nadrzędny.       |

|                      |                                       |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Parametry techniczne | <b>Nr katalogowy / model</b>          | FCFM24I                               |
|                      | <b>Producent</b>                      | GREE                                  |
|                      | <b>Rodzaj</b>                         | Jednostka wewnętrzna Multi Free Match |
|                      | <b>Seria</b>                          | Przypodłogowo-sufitowa FM             |
|                      | <b>Model producenta</b>               | FCFM24I                               |
|                      | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b> | 7,10 kW                               |
|                      | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>   | 8,00 kW                               |
|                      | <b>Kolory / warianty</b>              | jednostka przypodłogowo-sufitowa      |

|                            |                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dobór, opcje mocy i montaż | <b>Dobór mocy</b>    | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie. |
|                            | <b>Warianty mocy</b> | Jeżeli w serii występuje kilka                                                                                                                                                 |

mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za mała moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaż</b> | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przed zamówieniem</b> | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

## GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie | GREE Przypodłogowo-sufitowa FM FCFM24I - jednostka wewnętrzna Multi Free Match                                                                                  |
| Seria             | GREE Multi Free Match / Free Match Plus                                                                                                                         |
| Typ               | jednostka wewnętrzna lub element systemu Free Match                                                                                                             |
| Wykres wydajności | dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu RAC jako zamiennika |

---

**Wniosek techniczny:** system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompedium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.