


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-kasetonowa-1-stronna-fm-kfm12i-1td01-jednostka-wewnetrzna-multi-free-match-p-4354.html>



GREE Kasetonowa 1-stronna FM KFM12I-1+TD01 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

Cena brutto	3 185 zł
Cena netto	2 590 zł
Numer katalogowy	KFM12I-1+TD01
Kod producenta	KFM12I-1+TD01
Sterowanie	sterowanie zależne od serii i wybranej automatyki Gree
Przeznaczenie	element systemu Multi Free Match / U-Match; wymaga kompatybilnej jednostki zewnętrznej
Typ	jednostka wewnętrzna systemu Gree
Rodzaj	jednostka wewnętrzna kasetonowa
Marka	Gree
Kod producenta	KFM12I-1+TD01
Montaż urządzenia	przed zakupem sprawdzamy kompletność systemu: jednostka zewnętrzna, automatyka, panel, odpływ skroplin i długości instalacji
Opcje sterowania	dobieramy z jednostką zewnętrzną, pilotem/sterownikiem, panelem i akcesoriami montażowymi
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż wewnętrzny zgodnie z typem jednostki; wymaga trasy chłodniczej, odpływu skroplin i kompatybilnej jednostki zewnętrznej

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż**

przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GREE Kasetonowa 1-stronna FM KFM12I-1+TD01 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Kasetonowa 1-stronna FM KFM12I-1+TD01 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Model / numer katalogowy	KFM12I-1+TD01
Kod producenta	KFM12I-1+TD01
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Kasetonowa 1-stronna FM KFM12I-1+TD01 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match

System GREE Multi Free Match pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co ogranicza liczbę agregatów na elewacji i ułatwia wykonanie instalacji dla kilku pomieszczeń.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Kasetonowa 1-stronna FM - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
2,60 kW chłodzenie / 2,80 kW grzanie			3062,70 zł
3,50 kW chłodzenie / 3,60 kW grzanie			3185,70 zł
5,00 kW chłodzenie / 5,30 kW grzanie			3431,70 zł
5,60 kW chłodzenie / 6,00 kW grzanie			3677,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	KFM12I-1+TD01	
	Producent	GREE	
	Seria	Kasetonowa 1-stronna FM	
	Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match	
	Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji	
	Typowe zastosowanie	mieszkania wielopokojowe, domy, biura, gabinety, lokale usługowe i obiekty z ograniczonym miejscem na agregaty	
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
		Opcje kolorystyczne /	wariant zależy od modelu i

wykonanie	dostępności
Wydajność chłodnicza nominalna	3,50 kW
Wydajność grzewcza nominalna	3,60 kW
Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- jedna jednostka zewnętrzna dla kilku pomieszczeń
- różne typy jednostek wewnętrznych: ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole
- wygodna strefowa regulacja temperatury
- mniej urządzeń na elewacji lub dachu
- możliwość rozbudowy konfiguracji zależnie od modelu

Funkcje użytkowe **Chłodzenie**

Grzanie / dogrzewanie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów. System Multi Free Match dobrze sprawdza się jako chłodzenie kilku stref oraz dogrzewanie pomieszczeń. Dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy jednostek, jednocześnie pracy i długości instalacji.
Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.

Funkcje i różnice tej serii	Jedna jednostka zewnętrzna	Możliwość obsługi kilku pomieszczeń z jednego agregatu, zależnie od modelu i konfiguracji.
	Chłodzenie strefowe	Każde pomieszczenie może mieć osobną jednostkę wewnętrzną i własną regulację temperatury.
	Dogrzewanie strefowe	System może dogrzewać kilka pomieszczeń, ale wymaga prawidłowego bilansu mocy i sprawdzenia jednoczesności pracy.
	Różne typy jednostek	Można łączyć jednostki ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole i inne warianty dopuszczone dla systemu.
	Projekt instalacji	Ważne są długości instalacji, średnice rur, ilość jednostek, różnice wysokości oraz sposób odprowadzenia skroplin.
	Sterowanie	Sterowanie zależne od jednostek wewnętrznych: pilot, sterownik przewodowy, moduł Wi-Fi lub system nadrzędny.

Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	KFM12I-1+TD01
	Producent	GREE
	Rodzaj	Jednostka wewnętrzna Multi Free Match
	Seria	Kasetonowa 1-stronna FM
	Model producenta	KFM12I-1+TD01
	Wydajność chłodnicza nominalna	3,50 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	3,60 kW

Kolory / warianty	panel TD01 w komplecie	
Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto

	dobrac osobny model do każdego pomieszczenia. Za mała moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletność oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

Produkt w sklepie	GREE Kasetonowa 1-stronna FM KFM12I-1+TD01 - jednostka wewnętrzna Multi Free Match
Seria	GREE Multi Free Match / Free Match Plus
Typ	jednostka wewnętrzna lub element systemu Free Match
Wykres wydajności	dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu RAC jako zamiennika

Wniosek techniczny: system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego

układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.