

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-multi-free-match-plus-fm210-jednostka-zewnetrzna-p-4375.html>



## GREE Multi Free Match Plus FM210 - jednostka zewnętrzna

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>7 859 zł</b>                                                                                              |
| Cena netto                   | <b>6 390 zł</b>                                                                                              |
| Numer katalogowy             | <b>FM210</b>                                                                                                 |
| Kod producenta               | <b>FM210</b>                                                                                                 |
| Sterowanie                   | <b>współpraca z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi i automatyką Gree</b>                                |
| Przeznaczenie                | <b>zasilanie instalacji klimatyzacji multi split; dobór do liczby i mocy jednostek wewnętrznych</b>          |
| Typ                          | <b>agregat zewnętrzny Gree</b>                                                                               |
| Rodzaj                       | <b>jednostka zewnętrzna Multi Free Match / U-Match</b>                                                       |
| Marka                        | <b>Gree</b>                                                                                                  |
| Kod producenta               | <b>FM210</b>                                                                                                 |
| Montaż urządzenia            | <b>element systemowy; kompletację potwierdzamy przed zakupem</b>                                             |
| Opcje sterowania             | <b>dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy, długości instalacji, różnic wysokości i kompatybilności jednostek</b> |
| Instrukcje obsługi i montażu | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                    |
| Karta katalogowa             | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                          |
| Sposób montażu               | <b>montaż zewnętrzny; dobór miejsca, trasy chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania i zabezpieczeń</b>       |

### Opis produktu

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

### Zastosowanie

GREE Multi Free Match Plus FM210 - jednostka zewnętrzna stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

### Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Multi Free Match Plus FM210 - jednostka zewnętrzna                                                              |
| Model / numer katalogowy | FM210                                                                                                                |
| Kod producenta           | FM210                                                                                                                |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

## GREE Multi Free Match Plus FM210 - jednostka zewnętrzna

System GREE Multi Free Match pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co ogranicza liczbę agregatów na elewacji i ułatwia wykonanie instalacji dla kilku pomieszczeń.

### Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

**Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.**

### GREE Multi Free Match Plus - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                    | Kolor / wybierz opcję | Klasa  | Cena brutto |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
| 4,10 kW chłodzenie / 4,40 kW grzanie   |                       | A++/A+ | 5891,70 zł  |
| 5,30 kW chłodzenie / 5,65 kW grzanie   |                       | A++/A+ | 6506,70 zł  |
| 6,10 kW chłodzenie / 6,50 kW grzanie   |                       | A++/A+ | 7859,70 zł  |
| 7,10 kW chłodzenie / 8,60 kW grzanie   |                       | A++/A+ | 8351,70 zł  |
| 8,00 kW chłodzenie / 9,50 kW grzanie   |                       | A++/A+ | 9212,70 zł  |
| 10,60 kW chłodzenie / 12,00 kW grzanie |                       | A++/A+ | 12779,70 zł |
| 12,10 kW chłodzenie / 13,00 kW grzanie |                       | A++/A+ | 13763,70 zł |

### Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

### Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

### Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                          |                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje | Model / nr katalogowy                                                                                          | FM210                                               |
|                          | Producent                                                                                                      | GREE                                                |
|                          | Seria                                                                                                          | Multi Free Match Plus                               |
|                          | Rodzaj                                                                                                         | Jednostka zewnętrzna Multi Free Match               |
|                          | Dostępne warianty serii                                                                                        | jednostki zewnętrzne dla 1-5 jednostek wewnętrznych |
| Typowe zastosowanie      | mieszkania wielopokojowe, domy, biura, gabinety, lokale usługowe i obiekty z ograniczonym miejscem na agregaty |                                                     |
|                          | Opcje mocy, kolorów i konfiguracji                                                                             | Dostępne moce w serii                               |
|                          |                                                                                                                | jednostki zewnętrzne dla 1-5 jednostek wewnętrznych |
|                          |                                                                                                                | Opcje kolorystyczne / wykonanie                     |
|                          |                                                                                                                | kolor zależy od dobranych jednostek wewnętrznych    |
|                          |                                                                                                                | Wydajność                                           |
|                          |                                                                                                                | 6,10 kW                                             |
|                          |                                                                                                                | chłodnicza nominalna                                |
|                          |                                                                                                                | Wydajność grzewcza nominalna                        |
|                          |                                                                                                                | 6,50 kW                                             |

|                                              |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A++/A+                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ilość jednostek wewnętrznych</b>          | 2-3                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jak dobrać wariant</b>                    | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |

#### Zalety i możliwości

- jedna jednostka zewnętrzna dla kilku pomieszczeń
- różne typy jednostek wewnętrznych: ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole
- wygodna strefowa regulacja temperatury
- mniej urządzeń na elewacji lub dachu
- możliwość rozbudowy konfiguracji zależnie od modelu

#### Funkcje użytkowe **Chłodzenie**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grzanie / dogrzewanie</b> | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.<br>System Multi Free Match dobrze sprawdza się jako chłodzenie kilku stref oraz dogrzewanie pomieszczeń. Dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy jednostek, jednoczesności pracy i długości instalacji. |
| <b>Osuszanie</b>             | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sterowanie</b>            | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.                                                                                                                                                                     |

|                             |                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje i różnice tej serii | <b>Jedna jednostka zewnętrzna</b> | Możliwość obsługi kilku pomieszczeń z jednego agregatu, zależnie od modelu i konfiguracji.                         |
|                             | <b>Chłodzenie strefowe</b>        | Każde pomieszczenie może mieć osobną jednostkę wewnętrzną i własną regulację temperatury.                          |
|                             | <b>Dogrzewanie strefowe</b>       | System może dogrzewać kilka pomieszczeń, ale wymaga prawidłowego bilansu mocy i sprawdzenia jednoczesności pracy.  |
|                             | <b>Różne typy jednostek</b>       | Można łączyć jednostki ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole i inne warianty dopuszczone dla systemu.            |
|                             | <b>Projekt instalacji</b>         | Ważne są długości instalacji, średnice rur, ilość jednostek, różnice wysokości oraz sposób odprowadzenia skroplin. |
|                             | <b>Sterowanie</b>                 | Sterowanie zależne od jednostek wewnętrznych: pilot, sterownik przewodowy, moduł Wi-Fi lub system nadrzędny.       |

|                      |                                              |                                       |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Parametry techniczne | <b>Nr katalogowy / model</b>                 | FM210                                 |
|                      | <b>Producent</b>                             | GREE                                  |
|                      | <b>Rodzaj</b>                                | Jednostka zewnętrzna Multi Free Match |
|                      | <b>Seria</b>                                 | Multi Free Match Plus                 |
|                      | <b>Ilość jednostek wewnętrznych</b>          | 2-3                                   |
|                      | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>        | 6,10 kW                               |
|                      | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>          | 6,50 kW                               |
|                      | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A++/A+                                |

|                            |                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dobór, opcje mocy i montaż | <b>Dobór mocy</b>    | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie. |
|                            | <b>Warianty mocy</b> | Jeżeli w serii występuje kilka                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za mała moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.       |
| Montaż                            | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.  |
| Przed zamówieniem                 | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy. |
| Instrukcje, montaż i dokumentacja |                                                                                                                                                                           |

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

## GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie             | GREE Multi Free Match Plus FM210 - jednostka zewnętrzna                                                                                     |
| Seria                         | GREE Multi Free Match / Free Match Plus                                                                                                     |
| Model wg kompendium           | GWHD(21)NK600                                                                                                                               |
| Przyłącza / porty             | 3x: ciecz 1/4", gaz 3/8"                                                                                                                    |
| Zasilanie                     | 1f 220-240 V, 50 Hz                                                                                                                         |
| Przewód zasilający            | 3x2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| Zabezpieczenie nadprądowe     | 25 A                                                                                                                                        |
| Maksymalna długość instalacji | 60 m całkowite / 20 m do najdalszej jednostki                                                                                               |
| Różnice wysokości             | 15 m / 15 m                                                                                                                                 |
| Wykres wydajności             | dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu |

---

|                     |
|---------------------|
| RAC jako zamiennika |
|---------------------|

**Wniosek techniczny:** system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompedium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.