

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-super-free-match-fm56so-jednostka-zewnetrzna-p-4380.html>



GREE Super Free Match FM56SO - jednostka zewnętrzna

Cena brutto	18 437 zł
Cena netto	14 990 zł
Numer katalogowy	FM56SO
Kod producenta	FM56SO
Sterowanie	współpraca z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi i automatyką Gree
Przeznaczenie	zasilanie instalacji klimatyzacji multi split; dobór do liczby i mocy jednostek wewnętrznych
Typ	agregat zewnętrzny Gree
Rodzaj	jednostka zewnętrzna Multi Free Match / U-Match
Marka	Gree
Kod producenta	FM56SO
Montaż urządzenia	element systemowy; kompletację potwierdzamy przed zakupem
Opcje sterowania	dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy, długości instalacji, różnic wysokości i kompatybilności jednostek
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż zewnętrzny; dobór miejsca, trasy chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania i zabezpieczeń

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GREE Super Free Match FM56SO - jednostka zewnętrzna stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Super Free Match FM56SO - jednostka zewnętrzna
Model / numer katalogowy	FM56SO
Kod producenta	FM56SO
Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Super Free Match FM56SO - jednostka zewnętrzna

System GREE Multi Free Match pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co ogranicza liczbę agregatów na elewacji i ułatwia wykonanie instalacji dla kilku pomieszczeń.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Super Free Match - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
16,0 kW chłodzenie / 17,5 kW grzanie			18437,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	FM56SO
	Producent	GREE
	Seria	Super Free Match
	Rodzaj	Jednostka zewnętrzna Super Free Match
	Dostępne warianty serii	system do 9 jednostek wewnętrznych
	Typowe zastosowanie	mieszkania wielopokojowe, domy, biura, gabinety, lokale usługowe i obiekty z ograniczonym miejscem na agregaty
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii
		system do 9 jednostek wewnętrznych
		Opcje kolorystyczne / wykonanie
		kolor zależny od dobranych jednostek wewnętrznych
		Wydażność
		16,0 kW
		chłodnicza nominalna
		Wydażność grzewcza nominalna
		17,5 kW
		Ilość jednostek wewnętrznych
		2-9
		Zasilanie
		3/380-415 V
		Jak dobrać wariant
		Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.
		Zalety i możliwości

- jedna jednostka zewnętrzna dla kilku pomieszczeń
- różne typy jednostek wewnętrznych: ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole
- wygodna strefowa regulacja temperatury
- mniej urządzeń na elewacji lub dachu
- możliwość rozbudowy konfiguracji zależnie od modelu

Funkcje użytkowe		Chłodzenie		Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.	
		Grzanie / dogrzewanie		System Multi Free Match dobrze sprawdza się jako chłodzenie kilku stref oraz dogrzewanie pomieszczeń. Dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy jednostek, jednoczesności pracy i długości instalacji.	
		Osuszanie		Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.	
		Sterowanie		W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.	
Funkcje i różnice tej serii		Jedna jednostka zewnętrzna		Możliwość obsługi kilku pomieszczeń z jednego agregatu, zależnie od modelu i konfiguracji.	
		Chłodzenie strefowe		Każde pomieszczenie może mieć osobną jednostkę wewnętrzną i własną regulację temperatury.	
		Dogrzewanie strefowe		System może dogrzewać kilka pomieszczeń, ale wymaga prawidłowego bilansu mocy i sprawdzenia jednoczesności pracy.	
		Różne typy jednostek		Można łączyć jednostki ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole i inne warianty dopuszczone dla systemu.	
		Projekt instalacji		Ważne są długości instalacji, średnice rur, ilość jednostek, różnice wysokości oraz sposób odprowadzenia skroplin.	
		Sterowanie		Sterowanie zależne od jednostek wewnętrznych: pilot, sterownik przewodowy, moduł Wi-Fi lub system nadrzędny.	
Parametry techniczne		Nr katalogowy / model		FM56SO	
		Producent		GREE	
		Rodzaj		Jednostka zewnętrzna Super Free Match	
		Seria		Super Free Match	
		Ilość jednostek wewnętrznych		2-9	
		Wydajność chłodnicza nominalna		16,0 kW	
		Wydajność grzewcza nominalna		17,5 kW	
		Zasilanie		3/380-415 V	
		Dobór, opcje mocy i montaż		Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
				Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.

- Montaż

Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
- Przed zamówieniem

Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE Free Match 2026 - informacja techniczna

Aktualizacja według Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. W systemach Multi Free Match najważniejsze jest sprawdzenie dopuszczalnej kombinacji jednostek, całkowitej i pojedynczej długości instalacji oraz różnic wysokości.

Produkt w sklepie	GREE Super Free Match FM56SO - jednostka zewnętrzna
Seria	GREE Multi Free Match / Free Match Plus
Model wg kompendium	GWHD(56S)NM6EO
Przyłącza / porty	ciecz 3/8", gaz 5/8" do modułu BU
Zasilanie	3f 380-415 V, 50 Hz
Przewód zasilający	5x4,0 mm2
Zabezpieczenie nadprądowe	32 A
Maksymalna długość instalacji	120 m całkowite; 40 m agregat-BU; 80 m BU-jednostka wewn.
Różnice wysokości	30 m jednostka zewn.-wewn.; 15 m między modułami/jedn. wewn.
Wykres wydajności	dla układów multi wydajność zależy od agregatu, kombinacji jednostek i długości instalacji; nie należy stosować wykresu pojedynczego splitu RAC jako zamiennika

Wniosek techniczny: system multi dobiera się jako komplet. Sama jednostka wewnętrzna nie określa wydajności całego układu bez agregatu i tabel kombinacji.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.