


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-kasetonowa-plus-u-match-kump140i-jednostka-wewnetrzna-p-4400.html>



## GREE Kasetonowa Plus U-Match KUMP140I - jednostka wewnętrzna

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>5 153 zł</b>                                                                                                                      |
| Cena netto                   | <b>4 190 zł</b>                                                                                                                      |
| Numer katalogowy             | <b>KUMP140I</b>                                                                                                                      |
| Kod producenta               | <b>KUMP140I</b>                                                                                                                      |
| Sterowanie                   | <b>sterowanie zależne od serii i wybranej automatyki Gree</b>                                                                        |
| Przeznaczenie                | <b>element systemu Multi Free Match / U-Match; wymaga kompatybilnej jednostki zewnętrznej</b>                                        |
| Typ                          | <b>jednostka wewnętrzna systemu Gree</b>                                                                                             |
| Rodzaj                       | <b>jednostka wewnętrzna kasetonowa</b>                                                                                               |
| Marka                        | <b>Gree</b>                                                                                                                          |
| Kod producenta               | <b>KUMP140I</b>                                                                                                                      |
| Montaż urządzenia            | <b>przed zakupem sprawdzamy kompletność systemu: jednostka zewnętrzna, automatyka, panel, odpływ skroplin i długości instalacji</b>  |
| Opcje sterowania             | <b>dobieramy z jednostką zewnętrzną, pilotem/sterownikiem, panelem i akcesoriami montażowymi</b>                                     |
| Instrukcje obsługi i montażu | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                            |
| Karta katalogowa             | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                  |
| Sposób montażu               | <b>montaż wewnętrzny zgodnie z typem jednostki; wymaga trasy chłodniczej, odpływu skroplin i kompatybilnej jednostki zewnętrznej</b> |

### Opis produktu

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Kasetonowa Plus U-Match KUMP140I - jednostka wewnętrzna                                                         |
| Model / numer katalogowy | KUMP140I                                                                                                             |
| Kod producenta           | KUMP140I                                                                                                             |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

GREE Kasetonowa Plus U-Match KUMP140I - jednostka wewnętrzna

GREE U-Match Plus to rozwiązanie półprzemysłowe i komercyjne do większych pomieszczeń, sal, lokali usługowych, biur i obiektów technicznych.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Kasetonowa Plus U-Match - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                    | Kolor / wybierz opcję | Klasa | Cena brutto           |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 3,50 kW chłodzenie / 4,00 kW grzanie   |                       |       | 3062,70 / 7736,70 zł  |
| 5,00 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie   |                       |       | 3431,70 / 8474,70 zł  |
| 7,10 kW chłodzenie / 8,00 kW grzanie   |                       |       | 4292,70 / 10811,70 zł |
| 8,50 kW chłodzenie / 8,80 kW grzanie   |                       |       | 4661,70 / 12533,70 zł |
| 10,50 kW chłodzenie / 11,50 kW grzanie |                       |       | 4784,70 / 14993,70 zł |
| 12,10 kW chłodzenie / 13,50 kW grzanie |                       |       | 4907,70 / 16100,70 zł |
| 13,40 kW chłodzenie / 15,50 kW grzanie |                       |       | 5153,70 / 18191,70 zł |
| 14,50 kW chłodzenie / 17,00 kW grzanie |                       |       | 6014,70 / 20651,70 zł |

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                                    |                                 |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje           | Model / nr katalogowy           | KUMP140I                                                                                          |
|                                    | Producent                       | GREE                                                                                              |
|                                    | Seria                           | Kasetonowa Plus U-Match                                                                           |
|                                    | Rodzaj                          | Jednostka wewnętrzna U-Match Plus                                                                 |
|                                    | Dostępne warianty serii         | 3,5 / 5,0 / 7,1 / 8,5 / 10,5 / 12,1 / 13,4 / 14,5 kW chłodzenia                                   |
|                                    | Typowe zastosowanie             | biura, sklepy, restauracje, sale konferencyjne, gabinety, lokale usługowe i większe pomieszczenia |
| Opcje mocy, kolorów i konfiguracji | Dostępne moce w serii           | 3,5 / 5,0 / 7,1 / 8,5 / 10,5 / 12,1 / 13,4 / 14,5 kW chłodzenia                                   |
|                                    | Opcje kolorystyczne / wykonanie | panel biały lub ciemny zależnie od doboru                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b> | 13,40 kW                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>   | 15,50 kW                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jak dobrać wariant</b>             | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |

#### Zalety i możliwości

- większe moce niż w typowych jednostkach pokojowych
- różne wersje montażowe: kasetonowa, kanałowa, przypodłogowo-sufitowa
- możliwość estetycznego ukrycia instalacji w suficie podwieszanym
- dobre rozwiązanie do obiektów usługowych i biurowych
- możliwość profesjonalnego doboru i uruchomienia

#### Funkcje użytkowe **Chłodzenie**

Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.

#### **Grzanie / dogrzewanie**

Urządzenia U-Match mogą chłodzić i dogrzewać większe powierzchnie. Przy pracy grzewczej należy potwierdzić dobór do strat ciepła, kubatury oraz sposobu dystrybucji powietrza.

#### **Osuszanie**

Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.

#### **Sterowanie**

W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.

#### Funkcje i różnice tej serii **Zastosowanie komercyjne**

Rozwiązanie do większych pomieszczeń, biur, lokali usługowych, sal i obiektów technicznych.

#### **Chłodzenie dużych powierzchni**

Większe moce i różne typy jednostek pozwalają dobrać urządzenie do geometrii pomieszczenia.

#### **Dogrzewanie / grzanie**

Urządzenia mogą pracować w trybie grzania, ale dobór musi uwzględnić kubaturę, straty ciepła i dystrybucję powietrza.

#### **Kanał / kaset / podstropowa**

Dobór typu jednostki zależy od sufitu, zabudowy, oczekiwanego nawiewu i estetyki wnętrza.

#### **Sterowniki przewodowe**

Systemy U-Match często pracują ze sterownikami przewodowymi i dodatkowymi funkcjami serwisowymi.

#### **Funkcje instalacyjne**

Możliwa konfiguracja nawiewu, funkcji pamięci, oszczędzania energii i parametrów pracy zależnie od sterownika.

#### Parametry techniczne

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nr katalogowy / model</b>          | KUMP140I                          |
| <b>Producent</b>                      | GREE                              |
| <b>Rodzaj</b>                         | Jednostka wewnętrzna U-Match Plus |
| <b>Seria</b>                          | Kasetonowa Plus U-Match           |
| <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b> | 13,40 kW                          |
| <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>   | 15,50 kW                          |

#### Dobór, opcje mocy i montaż **Dobór mocy**

Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.

#### **Warianty mocy**

Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego

## Montaž

## Przed zamówieniem

Instrukcje, montaż i dokumentacja

## GREE U-Match Plus 2026 - dane montażowe

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie                 | GREE Kasetonowa Plus U-Match KUMP140I - jednostka wewnętrzna                                                                                         |
| Seria / typ                       | kasetonowa Plus U-Match                                                                                                                              |
| Wydajność nominalna z kodu        | 14,0 kW klasa modelowa                                                                                                                               |
| Przyłącza chłodnicze              | ciecz 3/8", gaz 5/8"                                                                                                                                 |
| Zasilanie                         | 3f 380-415 V, 50 Hz                                                                                                                                  |
| Przewód zasilający                | 5x2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Przewód komunikacji               | 4x1,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Zabezpieczenie nadprądowe         | 16 A / 6 A                                                                                                                                           |
| Maks. długość / różnica wysokości | 75 m / 30 m                                                                                                                                          |
| Długość bez doładowania R32       | 9,5 m                                                                                                                                                |
| Doładowanie R32                   | 35 g/m                                                                                                                                               |
| Korekcja wydajności               | dla U-Match Plus producent podaje tabele korekcji według temperatur i biegu wentylatora; nie należy zastępować ich wykresem RAC ze splitów ściennych |

---

**Wniosek techniczny:** tabele wydajności U-Match są zależne od temperatur, biegu wentylatora i typu jednostki. Dobór trzeba potwierdzić dla konkretnego układu, a nie na podstawie ogólnego wykresu RAC.

Źródło: Kompedium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.