

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-kanalowa-plus-u-match-dump85i-ump85o-komplet-p-4427.html>



GREE Kanałowa Plus U-Match DUMP85I + UMP85O - komplet

Cena brutto	11 795 zł
Cena netto	9 590 zł
Numer katalogowy	DUMP85I+UMP85O
Kod producenta	DUMP85I+UMP85O
Sterowanie	zgodnie z dokumentacją Gree
Przeznaczenie	dobór do konkretnego systemu Gree po sprawdzeniu modelu i zastosowania
Typ	element systemu Gree
Rodzaj	akcesorium / urządzenie Gree
Marka	Gree
Kod producenta	DUMP85I+UMP85O
Montaż urządzenia	dane techniczne potwierdzamy w aktualnej dokumentacji Gree
Opcje sterowania	przed zakupem sprawdzamy kompatybilność
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	zgodnie z instrukcją producenta i warunkami instalacji

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Kanałowa Plus U-Match DUMP85I + UMP85O - komplet
Model / numer katalogowy	DUMP85I+UMP85O
Kod producenta	DUMP85I+UMP85O

Grupa zastosowania	nagrzewnica / chłodnica / HVAC
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Kanałowa Plus U-Match DUMP85I + UMP85O - komplet

GREE U-Match Plus to rozwiązanie półprzemysłowe i komercyjne do większych pomieszczeń, sal, lokali usługowych, biur i obiektów technicznych.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Kanałowa Plus U-Match - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
3,50 kW chłodzenie / 4,00 kW grzanie			2816,70 / 7490,70 zł
5,00 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie			3308,70 / 8351,70 zł
7,10 kW chłodzenie / 8,00 kW grzanie			3677,70 / 10196,70 zł
8,50 kW chłodzenie / 8,80 kW grzanie			3923,70 / 11795,70 zł
10,50 kW chłodzenie / 11,50 kW grzanie			4292,70 / 14501,70 zł
12,10 kW chłodzenie / 13,50 kW grzanie			5030,70 / 16223,70 zł
13,40 kW chłodzenie / 15,50 kW grzanie			5768,70 / 18806,70 zł
14,50 kW chłodzenie / 17,00 kW grzanie			6137,70 / 20774,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	DUMP85I+UMP85O
	Producent	GREE
	Seria	Kanałowa Plus U-Match
	Rodzaj	Klimatyzator U-Match Plus - komplet
	Dostępne warianty serii	3,5 / 5,0 / 7,1 / 8,5 / 10,5 / 12,1 / 13,4 / 14,5 kW chłodzenia
	Typowe zastosowanie	biura, sklepy, restauracje, sale konferencyjne, gabinety, lokale usługowe i większe pomieszczenia
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii 3,5 / 5,0 / 7,1 / 8,5 / 10,5 / 12,1 / 13,4 / 14,5 kW chłodzenia
		Opcje kolorystyczne / wykonanie jednostka ukryta w zabudowie
		Wydajność chłodnicza nominalna 8,50 kW
		Wydajność grzewcza nominalna 8,80 kW
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- większe moce niż w typowych jednostkach pokojowych
- różne wersje montażowe: kasetonowa, kanałowa, przypodłogowo-sufitowa
- możliwość estetycznego ukrycia instalacji w suficie podwieszanym
- dobre rozwiązanie do obiektów usługowych i biurowych

- możliwość profesjonalnego doboru i uruchomienia

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.	
	Grzanie / dogrzewanie	Urządzenia U-Match mogą chłodzić i dogrzewać większe powierzchnie. Przy pracy grzewczej należy potwierdzić dobór do strat ciepła, kubatury oraz sposobu dystrybucji powietrza.	
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.	
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.	
Funkcje i różnice tej serii		Zastosowanie komercyjne	Rozwiązanie do większych pomieszczeń, biur, lokali usługowych, sal i obiektów technicznych.
	Chłodzenie dużych powierzchni		Większe moce i różne typy jednostek pozwalają dobrać urządzenie do geometrii pomieszczenia.
	Dogrzewanie / grzanie		Urządzenia mogą pracować w trybie grzania, ale dobór musi uwzględnić kubaturę, straty ciepła i dystrybucję powietrza.
	Kanał / kaseta / podstropowa		Dobór typu jednostki zależy od sufitu, zabudowy, oczekiwanego nawiewu i estetyki wnętrza.
	Sterowniki przewodowe		Systemy U-Match często pracują ze sterownikami przewodowymi i dodatkowymi funkcjami serwisowymi.
	Funkcje instalacyjne		Możliwa konfiguracja nawiewu, funkcji pamięci, oszczędzania energii i parametrów pracy zależnie od sterownika.
Parametry techniczne		Nr katalogowy / model	DUMP85I+UMP85O
		Producent	GREE
		Rodzaj	Klimatyzator U-Match Plus - komplet
		Seria	Kanałowa Plus U-Match
		Wydajność chłodnicza nominalna	8,50 kW
		Wydajność grzewcza nominalna	8,80 kW
	Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
		Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
		Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej,

	odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zam ówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE U-Match Plus 2026 - dane montażowe

Aktualizacja na podstawie Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. Dla U-Match Plus kluczowe są: poprawne sparowanie jednostki wewnętrznej z agregatem, zasilanie, komunikacja, długość instalacji, doładowanie R32 oraz odprowadzenie skroplin.

Produkt w sklepie	GREE Kanałowa Plus U-Match DUMP85I + UMP85O - komplet
Seria / typ	kanałowa Plus U-Match
Wydajność nominalna z kodu	8,5 kW klasa modelowa
Przyłącza chłodnicze	ciecz 3/8", gaz 5/8"
Zasilanie	1f 220-240 V, 50/60 Hz
Przewód zasilający	3x2,5 mm2
Przewód komunikacji	4x1,0 mm2
Zabezpieczenie nadprądowe	25 A / 6 A
Maks. długość / różnica wysokości	30 m / 25 m
Długość bez doładowania R32	7,0 m
Doładowanie R32	20 g/m
Korekcja wydajności	dla U-Match Plus producent podaje tabele korekcji według temperatur i biegu wentylatora; nie należy zastępować ich wykresem RAC ze splitów ściennych

Wniosek techniczny: tabele wydajności U-Match są zależne od temperatur, biegu wentylatora i typu jednostki. Dobór trzeba potwierdzić dla konkretnego układu, a nie na podstawie ogólnego wykresu RAC.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.