

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-ahu-kit-ump-ahu-um500-modul-sterowania-do-centrali-wentylacyjnej-p-4437.html>



GREE AHU Kit UMP AHU+UM500 - moduł sterowania do centrali wentylacyjnej

Cena brutto	8 228 zł
Cena netto	6 690 zł
Numer katalogowy	AHU+UM500
Kod producenta	AHU+UM500
Sterowanie	automatyka Gree; wariant zależny od systemu RAC/Free Match/U-Match/BMS
Przeznaczenie	sterowanie, integracja lub diagnostyka systemu Gree; zgodność wymaga sprawdzenia po modelu urządzenia
Typ	akcesorium sterowania Gree
Rodzaj	sterownik / moduł automatyki
Marka	Gree
Kod producenta	AHU+UM500
Montaż urządzenia	akcesorium techniczne; przed zakupem sprawdzamy kompatybilność z jednostką i automatyką
Opcje sterowania	dobieramy pod konkretny system, liczbę jednostek i wymagany sposób sterowania
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż i konfiguracja zgodnie z instrukcją producenta i schematem instalacji

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE AHU Kit UMP AHU+UM500 - moduł sterowania do centrali wentylacyjnej
Model / numer katalogowy	AHU+UM500
Kod producenta	AHU+UM500
Grupa zastosowania	wentylacja / rekuperacja
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE AHU Kit UMP AHU+UM500 - moduł sterowania do centrali wentylacyjnej

GREE U-Match Plus to rozwiązanie półprzemysłowe i komercyjne do większych pomieszczeń, sal, lokali usługowych, biur i obiektów technicznych.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE U-Match Plus AHU Kit - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
3,50 kW chłodzenie / 4,00 kW grzanie			7859,70 zł
5,00 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie			8228,70 zł
7,10 kW chłodzenie / 8,00 kW grzanie			9704,70 zł
8,50 kW chłodzenie / 8,80 kW grzanie			11057,70 zł
10,00 kW chłodzenie / 11,50 kW grzanie			14624,70 zł
12,10 kW chłodzenie / 13,50 kW grzanie			15608,70 zł
13,40 kW chłodzenie / 15,50 kW grzanie			18314,70 zł
16,00 kW chłodzenie / 17,00 kW grzanie			19667,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	AHU+UM500
	Producent	GREE
	Seria	U-Match Plus AHU Kit
	Rodzaj	AHU Kit U-Match Plus
	Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
	Typowe zastosowanie	biura, sklepy, restauracje, sale konferencyjne, gabinety, lokale usługowe i większe pomieszczenia
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	wariant zależny od modelu i dostępności
	Wydajność chłodnicza nominalna	5,00 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	5,60 kW

Sterowanie	0-10 V DC
Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- większe moce niż w typowych jednostkach pokojowych
- różne wersje montażowe: kasetonowa, kanałowa, przypodłogowo-sufitowa
- możliwość estetycznego ukrycia instalacji w suficie podwieszanym
- dobre rozwiązanie do obiektów usługowych i biurowych
- możliwość profesjonalnego doboru i uruchomienia

Funkcje użytkowe **Chłodzenie**

Grzanie / dogrzewanie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów. Urządzenia U-Match mogą chłodzić i dogrzewać większe powierzchnie. Przy pracy grzewczej należy potwierdzić dobór do strat ciepła, kubatury oraz sposobu dystrybucji powietrza.
Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.

Funkcje i różnice tej serii **Zastosowanie komercyjne** Rozwiązanie do większych pomieszczeń, biur, lokali usługowych, sal i obiektów technicznych.

Chłodzenie dużych powierzchni	Większe moce i różne typy jednostek pozwalają dobrać urządzenie do geometrii pomieszczenia.
Dogrzewanie / grzanie	Urządzenia mogą pracować w trybie grzania, ale dobór musi uwzględnić kubaturę, straty ciepła i dystrybucję powietrza.
Kanał / kaset / podstropowa	Dobór typu jednostki zależy od sufitu, zabudowy, oczekiwanego nawiewu i estetyki wnętrza.
Sterowniki przewodowe	Systemy U-Match często pracują ze sterownikami przewodowymi i dodatkowymi funkcjami serwisowymi.
Funkcje instalacyjne	Możliwa konfiguracja nawiewu, funkcji pamięci, oszczędzania energii i parametrów pracy zależnie od sterownika.

Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	AHU+UM500
	Producent	GREE
	Rodzaj	AHU Kit U-Match Plus
	Seria	U-Match Plus AHU Kit
	Wydajność chłodnicza nominalna	5,00 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	5,60 kW
	Sterowanie	0-10 V DC

Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała

	długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE U-Match Plus 2026 - dane montażowe

Aktualizacja na podstawie Kompendium GREE RAC/LCAC 2026. Dla U-Match Plus kluczowe są: poprawne sparowanie jednostki wewnętrznej z agregatem, zasilanie, komunikacja, długość instalacji, doładowanie R32 oraz odprowadzenie skroplin.

Produkt w sklepie	GREE AHU Kit UMP AHU+UM500 - moduł sterowania do centrali wentylacyjnej
Seria / typ	AHU Kit U-Match Plus
Wydajność nominalna z kodu	5,0 kW klasa modelowa
Przyłącza chłodnicze	ciecz 1/4", gaz 1/2"
Zasilanie	1f 220-240 V, 50/60 Hz
Przewód zasilający	3x1,5 mm ²
Przewód komunikacji	4x1,0 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 A / 6 A
Maks. długość / różnica wysokości	30 m / 20 m
Długość bez doładowania R32	7,0 m
Doładowanie R32	16 g/m
Korekcja wydajności	dla U-Match Plus producent podaje tabele korekcji według temperatur i biegu wentylatora; nie należy zastępować ich wykresem RAC ze splitów ściennych

Wniosek techniczny: tabele wydajności U-Match są zależne od temperatur, biegu wentylatora i typu jednostki. Dobór trzeba potwierdzić dla konkretnego układu, a nie na podstawie ogólnego wykresu RAC.

Źródło: Kompedium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.