

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-akumulacyjny-z-kamienia-naturalnego-ttm-s-labrador-technotherm-p-4512.html>



TECHNOTHERM TTM-S 350 Labrador - grzejnik marmurowy

Cena brutto	6 502 zł
Cena netto	5 287 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	870000517
Kod producenta	870000517
Głębokość	30 mm
Kolor kamienia	Labrador
Waga	21,00 kg
Wysokość	400 mm
Szerokość	600 mm
Moc	0,35 kW
Strona Technotherm	https://www.technotherm.com/p_en/technotherm-natural-stone-heater-labrador/
Grafika koloru	https://www.interex-katowice.com/cenniki/marmury/labrador.webp
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Sterowanie	TRF-N odbiornik radiowy opcjonalnie + termostat TPF-Eco

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM TTM-S 350 Labrador - grzejnik marmurowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach kamiennych sprawdzamy moc, ciężar, miejsce montażu, sposób mocowania, zasilanie i sterowanie.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Technotherm TTM-S 350 Labrador - grzejnik z naturalnego kamienia

TTM-S to elektryczny grzejnik z naturalnego kamienia. Płyta kamienna o grubości 30 mm nagrzewa się i oddaje ciepło równomiernie, głównie przez przyjemne promieniowanie ciepłe. To rozwiązanie do wnętrz, w których ogrzewanie ma być jednocześnie techniczne i estetyczne.

Moc0,35 kW (350 W)

Wymiary600 x 400 x 30 mm
szer. x wys. x gł.

Waga21 kg
wymaga właściwego podłoża i mocowania

Zasilanie1/N/PE 230 V
precyzyjnie: 230 V z przewodem N i PE

Stopień ochronyIP66
wg danych Technotherm dla TTM-S

Wzór kamienia[Labrador](#)
Kamień naturalny ma indywidualny rysunek i odcień.

Ważne: nie pokazujemy EAN, jeśli producent nie podaje go w potwierdzonych danych. Przy TTM-S kluczowe są SKU, moc, wzór kamienia, wymiary, waga i sterowanie.

Jak działa grzejnik marmurowy TTM-S?

Grzejnik zamienia energię elektryczną w ciepło w płycie z naturalnego kamienia. Kamień pracuje jako masa akumulacyjna: po nagrzaniu oddaje ciepło stabilnie i łagodnie, bez nadmuchu. Dzięki temu TTM-S dobrze pasuje do salonów, gabinetów, sypialni, biur, apartamentów oraz pomieszczeń reprezentacyjnych.

Dane techniczne wariantu

Producent	Technotherm
Rodzina	TTM-S - grzejnik marmurowy z naturalnego kamienia
Wzór kamienia	Labrador
SKU / nr katalogowy	870000517
Moc	0,35 kW / 350 W
Wymiary	600 x 400 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	21 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V
Stopień ochrony	IP66
Grubość kamienia	30 mm
Montaż	ścienny, pionowo lub poziomo - po sprawdzeniu ściany i sposobu mocowania

Sterowanie

- bez sterowania w zestawie - dobieramy regulator zgodny z wymaganiami i sposobem użytkowania,
- sterowanie lokalne radiowe: TRF-N + TPF-Eco,
- sterowanie przez internet: SENZ WiFi jako opcja handlowa po potwierdzeniu konfiguracji.

Dobór i montaż Interex

Przy doborze TTM-S sprawdzamy zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia, miejsce montażu, nośność ściany, zasilanie, zabezpieczenia, sposób sterowania i oczekiwany komfort. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne, a przy montażu wykonanym przez Interex także 5-letnią gwarancję na usługę.

FAQ

Czy każdy egzemplarz kamienia wygląda identycznie?

Nie. Naturalny kamień ma indywidualny rysunek, żyłkowanie i odcień, dlatego każdy grzejnik może delikatnie różnić się wizualnie.

Czy można montować pionowo i poziomo?

Tak, seria TTM-S jest przewidziana do montażu ściennego pionowo lub poziomo, ale przed montażem sprawdzamy wymiar, ciężar, ścianę i mocowanie.

Czy opis zastępuje instrukcję producenta?

Nie. Opis pomaga w wyborze. Montaż wykonujemy zgodnie z aktualną dokumentacją producenta i warunkami technicznymi na miejscu.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Dokumenty producenta: Technotherm, katalog GB strony 161-168, cennik GB strony 26-29.

Dane producenta - Technotherm TTM-S

Cechy produktu uporządkowano według rodziny Technotherm TTM-S: moc, rozmiar i numer wykonania kamienia. TTM-S to grzejnik z naturalnego kamienia, zasilanie 1/N/PE 230 V, stopień ochrony IP66, grubość płyty 30 mm, montaż ścienny pionowo lub poziomo. Dobór mocy i sterowania wykonujemy pod realne warunki pomieszczenia i instalacji.

Grzejnik akumulacyjny z kamienia naturalnego TTM-S Labrador – Technotherm

Grzejnik akumulacyjny Technotherm z płytą z kamienia naturalnego – łączy magazynowanie ciepła z dekoracyjnym frontem z naturalnego kamienia. Daje przyjemne, równomierne ciepło promieniujące i stanowi estetyczny element wnętrza.

WZÓR: NIECZŁO KAMIEŃ
Labrador

Front z naturalnego kamienia sprawia, że **każdy egzemplarz ma niepowtarzalny rysunek i odcień**. Ten model wykonano we wzorze **Labrador**. W tej serii dostępne są również inne wzory kamienia: Varios, Galaxis, Padua Antik, Jura, Sahara, Prinos, Sylvia Antik, Ruschita Lachs, Thassos, Labrador, Matrix, Atlantis.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,35kW	600 x 400 x 30 mm	21 kg	870000517	6502.39 zł
0,65kW	1000 x 400 x 30 mm	35 kg	870000617	7425.63 zł

0,85kW	1000 x 500 x 30 mm	44 kg	870000717	8199.00 zł
1,15kW	1000 x 600 x 30 mm	52 kg	870000817	8932.88 zł
1,45kW	1250 x 600 x 30 mm	62 kg	870000917	10716.25 zł
1,65kW	1350 x 600 x 30 mm	69 kg	870000117	12728.53 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport od 240 zł	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

Koszt wysyłki grzejnika kamiennego od 240 zł. Ciężki produkt, transport realizowany ze szczególną ostrożnością.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: interexkatowice@gmail.com](mailto:Napisz-interexkatowice@gmail.com)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm TTM-S moc / rozmiar: 0,65kW (1000 x 400 x 30 mm) – nr 870 000 617 , 0,35kW (600 x 400 x 30 mm) – nr 870000517 , 1,65kW (1350 x 600 x 30 mm) – nr 870 000 117 , 1,45kW (1250 x 600 x 30 mm) – nr 870 000 917 , 1,15kW (1000 x 600 x 30 mm) – nr 870 000 817 , 0,85kW (1000 x 500 x 30 mm) – nr 870 000 717