

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-czesciowo-akumulacyjny-tt-ks-flat-1000-s-dsd-z-technotherm-p-4620.html>



TECHNOTHERM TT-KS Flat-Z 1000 S DSD - akcesorium

Cena brutto	6 439 zł
Cena netto	5 235 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	450 610 285
Kod producenta	450 610 285

Opis produktu

TECHNOTHERM TT-KS Flat-Z 1000 S DSD - akcesorium - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

Model wg producenta	TT-KS Flat-Z 1000 S
Numer katalogowy	450 610 285
Moc nominalna	1,00 kW / 1000 W
Wymiary B x H x T	680 x 630 x 70 mm
Masa wg katalogu/broszury	36 kg
Wariant obudowy	TT-KS Flat-Z / seria S
Sterowanie	DSD WiFi

Jak czytać wersję: Flat-Z to odmiana płaska w kolorze antracytowym według bieżącego katalogu producenta.

Sterowanie: DSD: bezpośrednie połączenie WiFi bez osobnej Smartbox. Producent opisuje DSD jako wygodne rozwiązanie do pojedynczych instalacji albo mniejszej liczby grzejników.

Różnica między sterownikami: DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

Źródło danych: Technotherm DE: katalog 2026/2027, sekcja Flat. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM TT-KS Flat-Z 1000 S DSD - akcesorium stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	TECHNOTHERM TT-KS Flat-Z 1000 S DSD - akcesorium
Producent	Technotherm
Model / numer katalogowy	450 610 285
Kod producenta	450 610 285
Grupa zastosowania	piec akumulacyjny / grzejnik elektryczny
Kategoria sklepu	627:Grzejniki akumulacyjne TT-KS
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Grzejnik częściowo akumulacyjny TT-KS Flat 1000 S DSD Z - TECHNOTHERM

grzejnik częściowo akumulacyjny